

OPIS TECHNICZNY

**dotyczy: Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4790P
od km 7+200 do km 7+675 w m. Kąkolewo.**

Zakres prac:

Rozbiórka obrzeży bet. na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy.
Przełożenie (regulacja wysokościowa) nawierzchni chodnika oraz zjazdów z kostki betonowej bezfazowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
Przełożenie oraz wymiana uszkodzonych obrzeży bet. o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem z wyp.spoin zaprawą cem. wraz z odwozem uszkodzonych sztuk poza teren budowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy.
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Wykonanie koryta głęb. 15 cm, 25cm, 30cm pod chodnik, w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy
Wykonanie mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża grunt. kat I-VI pod chodnik i zjazdy
Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 (B15) min. grub. 15,0cm - zjazdy do posesji
Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stab. Cementem Rm=2,5MPa min. grub. 10 cm
Wykonanie chodnika, zjazdów z betonowej kostki brukowej, bezfazowej, szarej gr. 8,0 cm na podsypce cem. - pias. gr. 5 cm
Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z bet. C12/15 z oporem na płask od strony posesji.