

Szczegół
zbrojenie przy otworach
skala 1:20

UWAGA: Pręty nr 12 i 13 przy kominie dociąć i dostosować do sytuacji
Pręty nr 1, 2, 6, 7 przy otworze dociąć i dostosować do sytuacji

Beton C20/25
pręty główne
10 Stal RB500 (A-III)N)
otulina prętów płyt i belek wewnętrznych 2,0 cm
otulina prętów belek zewnętrznych 2,5 cm
otulina prętów słupów 3cm

UWAGI: Komin wentylacyjny oddylatować od stropu wełną mineralną gr. 2 cm

W miejscach zakończenia ścian wewnętrznych, połaczenia dwóch ścian, oraz w miejscach załamania ścian należy przedłużyć zbrojenie wieńcowe poza krawędź ściany w płytę stropową o 65cm.

Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż.

nowy dom
projekty budowlane
26-200 Końskie
ul. Kazanowska 18
tel. 41 372 88 36
www.nowydom-projekty.pl

Temat:	BUDYNEK ~~USŁUGOWY UC67a~~ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		
Inwestor:	GMINA SOBÓTKA RYNEK 1 55-050 SOBÓTKA		
Lokalizacja:	LUBNARÓWICE, DZ. 412/2 OBR. LUBNARÓWICE		
Branża:	K O N S T R U K C J A	Stadium:	P B
Tytuł rys:	KONSTRUKCJA STROPU	Data:	
Projektował:	~~inż. Stanisław Grudzień upr. bud. 228/XL/72~~	Nr rys:	K - 3
Opracował:	~~mgr inż. Sylwin Salwa~~	Skala:	1:100
Adaptacja: PROJEKTANT	KRZYSZTOF BEDNARSKI 122/2015/05	Podpis:	Data: 10.09.2018