

Formularz cen jednostkowych

Dotyczy zamówienia: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa rękawic dla pracowników na stanowiskach robotniczych”
 Nr sprawy: KML-22/2023

Część I

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Producent nr katalogowy	Ilość (para)	Cena jednostkowa netto w zł/para	Wartość netto w zł (kol.4 x kol.5)	Podatek VAT [%]	Wartość brutto w zł (kol.6+(kol.6 x kol.7))
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rękawice ochronne, pięciopalcowe, bawełniane z dzianiny, dziane ściąganiem 10 G. Wewnętrzna chwytana część dłoni wraz z palcami pokryta elastycznym, szorstkowanym lateksem zapewniającym dobrą chwytność. Zakończone elastycznym ściągaczem. Dobrze przylegające do dłoni z anatomicznym układem ścięgien. Zapewniają dobre przed uszkodzeniami mechanicznymi, takie jak M-GLOVE L1200 (zgodnie z wymaganiami rozdz. III pkt.1. Część I pkt. 1.)		1 466				
2.	Rękawice ochronne, pięciopalcowe wykonane z włókien nylonu i lycry. Wewnętrzna chwytana strona dłoni wraz z palcami pokryta nitylem piaszkowanym. Ugięcie 13. Zapewniają dobrą chwytność w zanieczyszczonym i zaolejonym środowisku. Korzystanie z urządzeń z ekranem dotykowym bez zdejmowania rękawiczek. Rękawice zakończone ściągaczem, w kolorze czerwono/czarnym takie jak rękawice prod. Milwauke typ Cut Level1 Gloves 1 PC (zgodnie z wymaganiami rozdz. III pkt.1. Część I pkt. 2.)		4 186				
3.	Rękawice ochronne, pięciopalcowe wykonane z dzianiny bawełnianej zakończone ściągaczem. W całości tj. po stronie wewnętrznej i zewnętrznej powlekane nitylem (poza ściągaczem) zapewniającym dobrą chwytność, takie jak rękawice HARRIER FULL (zgodnie z wymaganiami rozdz. III pkt.1. Część I pkt. 3.)		4 480				

Załącznik nr 1a-Dostawa rękawic dla pracowników na stanowiskach robotniczych.

<p>4. Rękawice ochronne, pięciopalcowe, ocieplane. Część chwytana ze skóry licowej (wewnętrzna część chwytana dłoni oraz kciuk wykonane z jednego płata skóry). Wierzch rękawicy na czubkach palców oraz w miejscu główek kości śródreżca - wykonany z grubego drelichu wzmocnionego świnią skórą licową. W miejscu nadgarstka od strony grzbietowej ściągnięte gumką. Zakończzone podgumowanym utwardzonym mankietem, takie jak rękawice RS STIER POLAR (zgodnie z wymaganiami rozdz. III pkt.1. Część I pkt. 4.)</p>		432				
<p>5. Rękawice ochronne, pięciopalcowe. Część chwytana ze skóry licowej (wewnętrzna część chwytana dłoni oraz kciuk wykonane z jednego płata skóry). Wierzch rękawicy na czubkach palców oraz w miejscu główek kości śródreżca - wykonany z grubego drelichu wzmocnionego świnią skórą licową. W miejscu nadgarstka od strony grzbietowej ściągnięte gumką. Zakończzone podgumowanym utwardzonym mankietem, takie jak rękawice RS STIER (zgodnie z wymaganiami rozdz. III pkt.1. Część I pkt. 5.)</p>		390				
<p>Razem: suma wierszy z kolumny nr 8 (obliczoną wartość wpisać w Formularzu oferty pkt. 4) lit a) Część I (brutto))</p>						

.....
(Miejscowość, data)

.....
Podpis Wykonawcy