










DRZWI

SYMBOL		DZ1	DZ2	DZ3	D1	D2	D3
RODZAJ		ZEWNĘTRZNE Z PROFILI PCV LUB ALUMINIOWE DOLNA CZĘŚĆ PEŁNA, GÓRA PRZESZKLONA	ZEWNĘTRZNE Z PROFILI PCV LUB ALUMINIOWEW PEŁNI PRZESZKLONE	ZEWNĘTRZNE STALOWE Z PROFILA CIEPŁEGO	WEWNĘTRZNE PŁYTOWE NP. TYPU PORTA	WEWNĘTRZNE PŁYTOWE NP. TYPU PORTA	WEWNĘTRZNE PŁYTOWE NP. TYPU PORTA
							
WYMIARY SKRZYDŁA	So	900+500	900+900	900	900	800	900
	Ho	2000	2000	2000	2000	2000	2000
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	So	1600	2000	1000	1000	900	1000
	Ho	2150	2150	2150	2150	2150	2150
ILOŚĆ SZTUK							
PARTER		P - 1	P - 1	L - 1	P - 1	L - 1	P - 1
RAZEM		P - 1	P - 1	L - 1	P - 1	L - 1	P - 1
UWAGI		<p>Należy zastosować podane wymiary światła przejścia po otwarciu drzwi - otwory w murze dostosować zgodnie z wytycznymi wybranego producenta stolarki. Należy zastosować w drzwiach szyby bezpieczne. Wszelkie wymiary pobierać z natury.</p>					

STOLARKA OKIENNA - okna wykonane jako drewniane z drewna klejonego lub PCV, z szybami potrójnymi			
SYMBOL	O1	O2	O3
RODZAJ OKNA	R.U.	R.U.	
SCHEMAT			
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORÓW	So	2100	1450
	Ho	1400	1400
ILOŚĆ SZTUK			
PARTER	2	3	2
RAZEM	2	3	2
UWAGI	Okna uchylnorozwierne . Słupek w oknach ruchomy lub stały. Okna drewnane typu EURO lub PCV. Wykonawca musi bezwzględnie wykonać dokładnych pomiarów z natury		Okna podawcze podnoszone do góry PCV lub z drewna klejonego