
KPT 2+393,22
Wp 159
WP159 86,28 85,38 84,38
D90 86,40 85,30
WL97 86,12 85,32
Wp 158 86,39
WP158 86,39 85,49 84,49
PP-B DN250 i=0,2%, L=25,0m
PP-B DN250 i=0,8%, L=6,0m
PP-B DN250 i=0,3%, L=6,0m
2%
6
2
1
PP-B DN250 i=0,3%, L=25,0m
PP-B DN250 i=0,3%, L=21,0m
3
345 dr
D89 86,45 85,55
D88 86,36 85,48
D87 86,28 85,40
D86 86,20
W4 86,25 85,38 85,18-dno rowu
WL94 86,12 85,32
Proj. separator bet. DN1000 mm, z wewn. obejściem hydraulicznym typ 3/30 l/s, z osadnikiem 0,9 m3.
Wylot do rowu rurowy DN250 mm, z umocnieniem narzutem kamiennym gr. 30 cm na podbudowie z chudego betonu, na szer. 2,0 mb, tj. po 1,0 m od osi wylotu w obydwie strony
D92 86,35 85,35
W5 86,25 85,25 85,15-dno cieku
D91 86,45 85,35
WL96 86,22 85,42
Wylot do rowu rurowy DN250 mm, z umocnieniem narzutem kamiennym gr. 30 cm na podbudowie z chudego betonu, na szer. 2,0 mb, tj. po 1,0 m od osi wylotu w obydwie strony
Proj. separator bet. DN1000 mm, z wewn. obejściem hydraulicznym typ 3/30 l/s, z osadnikiem 0,9 m3.
Wp 157 86,39
WP157 86,39 85,59 84,59
Wp 156 86,31
WP156 86,31 85,51 84,51
Wp 155 86,24
WP155 86,24 85,44 84,44
Wp 154 86,16
WP154 86,16 85,26 84,26
WL95 86,10 85,30
6
6
6
1
2,5
343/14 RVI
343/5 RVI
343/4 RVI
RVI
346/11 BP
346/10 Bi
346/9 Bp
346/1 Bą
dr
ks200c
ks150
proj. wł.III.6631.159.2018


Wylot do rowu rurowy DN315 mm, z umocnieniem narzutem kamiennym gr. 30 cm na podbudowie z chudego betonu, na szer. 2,0 mb, tj. po 1,0 m od osi wylotu w obydwie strony
Proj. separator bet. DN1000 mm, z wewn. obejściem hydraulicznym typ 3/30 l/s, z osadnikiem 0,9 m3.
W3 85,95 84,84 84,68-dno rowu
D85 86,15 85,14
D84 86,06 85,07
D80 86,00 84,85
D81 85,92 84,87
D82 85,85 84,90
D83 85,78 84,93
WL92 85,92 86,12
WL91 85,50 84,95
WL93 86,14 85,34
WP150 85,86 84,98 83,98
WP148 85,81 84,91 83,91
WP146 85,73 85,03 84,03
WP144 85,70 85,00 84,00
WP153 86,10 85,20 84,20
WP152 86,02 85,12 84,12
WP151 85,95 85,05 84,05
WP149 85,88 84,98 83,98
WP147 85,81 84,91 83,91
WP145 85,73 85,03 84,03
WP143 85,70 85,00 84,00
Wp 150 85,88
Wp 148 85,81
Wp 146 85,73
Wp 144 85,70
Wp 153 86,10
Wp 152 86,02
Wp 151 85,95
Wp 149 85,88
Wp 147 85,81
Wp 145 85,73
Wp 143 85,70
PP-B DN250 i=0,3%, L=25,0m
PP-B DN250 i=0,0%, L=24,0m
PP-B DN315 i=0,1%, L=23,0m
PP-B DN250 i=0,1%, L=24,0m
PP-B DN250 i=0,1%, L=28,0m
PP-B DN315 i=0,1%, L=6,0m
4,5
5
6
1
2
2%
-11,0-
-10,0-
343/3 RVI
344/6 Bd
347 Bd
348 Bd
proj. eN.III.6630-...-/2014
ks140c
kd160c
s1
zb.i.
i.b.
85,73
85,69
85,95
85,82
85,83
85,70
85,43
85,69
85,90
85,94
85,82
86,15
85,60
85,27
85,39
85,33
85,10
85,20
86,24
85,55


2
0
9
R4
6
2,5
6,5
PP-B DN250
i=0,5%, L=34,0m
i=0,5%, L=10,0m
PP-B DN250
i=0,5%, L=20,0m
2%
WL90
WP142
WL89
WP140
WP138
WP136
WP141
WP139
WP137
WP135
WL88
Wp 142 85,05
Wp 141 85,05
Wp 140 84,87
Wp 139 84,87
Wp 138 84,83
Wp 137 84,83
Wp 136 84,89
Wp 135 84,89
85,07 83,87 D79
84,90 83,70 D78
84,88 83,68 D77
84,95 83,64 D76
478/3 dr
480/3 Lz
479/1 Bd
479/2 Bi
477/2 Tk
344/7 dr
480 dr
g1
g2
i1
t1
m1
ks200c
j.mb.
ch.kp.
proj. s.
tDc
eNDc



Wylot do rowu rurowy DN315 mm, z umocnieniem narzutem kamiennym gr. 30 cm na podbudowie z chudego betonu, na szer. 2,0 mb, tj. po 1,0 m od osi wylotu w obydwie strony

Wylot do rowu rurowy DN500 mm wraz z przelewem awaryjnym DN300 mm, z umocnieniem narzutem kamiennym gr. 30 cm na podbudowie z chudego betonu, na szer. 2,0 mb, tj. po 1,0 m od osi wylotu w obydwie strony

Studnia z klapą zwrotną DN500 mm oraz przelewem przed studnią - trójnik PP Ø500/315 mm z rzędną dna przelewu 83.10; dł. przelewu 11,0 mb, śr Ø315 mm

Proj. separator bet. DN1000 mm, z wewn. obejściem hydraulicznym typ 3/30 l/s, z osadnikiem 0,9 m3.

Proj. separator bet. DN1500 mm, z wewn. obejściem hydraulicznym typ 10/100 l/s, z osadnikiem 2,0 m3.

Przepust do przebudowy

82.43-dno cieku (po niwelacji)
82.43-dno cieku (po niwelacji)
82.43-dno cieku (po niwelacji)
W1przel. 84.80 83.05
W1 84.80 82.60
W2 84.80 83.32
D71 84.80 83.33
PP-B DN315
i=0,5%, L=55,5m
i=0,5%, L=24,5m
i=0,5%, L=18,5m
i=0,5%, L=9,0m
i=0,2%, L=20,5m
i=0,1%, L=11,5m
L=10,0m
Wp 134 84,91
Wp 133 84,91
Wp 132 84,82
Wp 131 84,82
Wp 130 84,78
Wp 129 84,78
Wp 128 84,86
Wp 127 84,86
Wp 126 84,65
Wp 125 84,65
WP134 84,91 84,01 83,01
WP133 84,91 84,01 83,01
WP132 84,82 83,92 82,92
WP131 84,82 83,92 82,92
WP130 84,78 83,88 82,88
WP129 84,78 83,88 82,88
WP128 84,86 83,96 82,96
WP127 84,86 83,96 82,96
WP126 84,65 83,75 82,75
WP125 84,65 83,75 82,75
WL87 84,90 84,10
WL86 84,66 83,86
D75 84,95 83,53
D74 84,86 83,48
D73 84,82 83,46
D72 84,90 83,42
D71.2 84,80 83,40
D71.1 84,80 83,36
D45 84,80 82,61
D46 84,80 82,62
D47 84,70 82,62
480/2 Lz
482 RV
476 RV
475/1 RV
486/1 B
485 dr
484 W
478/1 dr
481 dr
591 W
6
4
4
6
2,5
8,5
9,5
13,0
4,5
2%
ch.kp.
woB32c
92J
mT1


WL85
WL84
WP124
WP122
WP120
WP118
WP116
WL81
WL80
WL79
WP114
Wp 124 84,45
Wp 122 84,34
Wp 120 84,29
Wp 118 84,35
Wp 116 84,48
Wp 114 84,47
i=0,1%, L=33,0m
i=0,1%, L=29,5m
i=0,1%, L=11,0m
i=0,1%, L=22,0m
i=0,1%, L=44,0m
PP-B DN500
i=0,1%, L=55,5m
PP-B DN400
i=0,1%, L=35,0m
7
6
5
4
4
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4
5
5
6
6
5
6
R9
R6
478/1 dr
558 dr
2%
D48
D49
D50
D51
D52
D53
WP123
WP121
WP119
WP117
WP115
WP113
WL83
WL82
WL78
WL77
Wp 123 84,45
Wp 121 84,33
Wp 119 84,29
Wp 117 84,35
Wp 115 84,48
Wp 113 84,47
488/6 RV
488/3 RV
488/4 B
488/5 RV
488/8 RV
489/2 B
489/3 B
489/4 dr
490 B
491 S-RV
492 B
494 B
495/3 B
496/3 B
486/2 B
551/1 Br-RV
551/4 RV
551/3
552/7 Br-RV
553/7 RV
553/5 RV
472 dr
471/4 B
93
92
89
88
m1
m2
mj2
g1
i1
t1
RV
B
Bp


i.b.
g1
g1
g1
497/2
B
498/3
B
499/6
RVI
499/4
RVI
499/5
B
m2
87
m1
86
m1
85
5
6
5
5
Wp 112
84,34
84,34
83,44
82,44
WP112
Wp 110
84,28
84,28
83,38
82,38
WP110
Wp 107
84,36
84,36
83,46
82,46
WP107
-4,5-
-2,0-
-5,5-
-1,5-
-5,0-
i=0,1%, L=19,5m
i=0,1%, L=25,5m
2%
2%
4
5
5
4
5
6
Wp 111
84,34
Wp 109
84,28
Wp 108
84,32
84.40
82.85
D54
84.35
82.86
D55
84.40
82.87
D56
84,34
83,44
82,44
WP111
84,35
83,55
WL76
84,44
83,64
WL75
84,28
83,38
82,38
WP109
84,32
83,42
82,42
WP108
84,20
83,50
WL74
84,33
83,53
WL72
84,36
83,56
WL73
553/3
B
554
96
96
m2
m2
553/2
B
555/2
Br-RVI
m1
g1

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GN.VII.6640.2115.2018
Miejscowość		Kłoda
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	301304_5
	nazwa	Rydzyna - obszar wiejski
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0005
	nazwa	Kłoda
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000_18
	wysokości	Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		nie badano
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		nie badano
Data opracowania mapy		06-07-2018
Arkusz mapy		1

Kpg Grzegorz Zygmunt
ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 63-840 Krobia
tel. 7[illegible] 46
NIP 696-186-41-24 REGON 360586171

Nazwa/ imię i nazwisko wykonawcy
i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

KIEROWNIK ROBOTY
GEODETA UPRAWNIONY
Zenon Kaźmierczak
Świadectwo 2641

Imię i nazwisko, nr uprawnień
i podpis geodety uprawnionego który opracował mapę

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA LESZCZYŃSKI

P.3013.2018.2572
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego)

2018-08-17
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

SPECJALISTA
Michał Piotrowiak
(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

OZNACZENIA

▭	jezdnia z betonu asfaltowego
▭	chodnik z kostki brukowej, szarej typu Behaton
▭	ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej, szarej, bezfazowej typu Behaton
▭	peron autobusowy z kostki brukowej, czerwonej typu Behaton
▭	zjazd z kostki brukowej, grafitowej typu Behaton (bezfazowa w obrębie ciągu pieszo-rowerowego)
▭	chodnik lub ciąg pieszo-rowerowy o wzmocnionej konstrukcji
▦	zabruk z kostki granitowej 10x10 cm
▭	istniejący chodnik
▭	istniejący zjazd
▭	pobocze umocnione destruktem asfaltowym
▭	zieleń
▨	projektowany rów
—	krawężnik betonowy 15x30 cm
- - -	krawężnik betonowy 15x30 cm (obniżony)
—	krawężnik betonowy 15x30 cm (wtopiony)
— —	krawężnik betonowy 15x30 cm (na płask)
—	krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
—	obrzeże betonowe 8x30 cm
—	opornik betonowy 12x25 cm
- - -	ściek przykrawężnikowy dwurzędowy z kostki typu cegła
—	odwodnienie liniowe
—	granica obszaru objętego inwestycją
—	sieć kanalizacji deszczowej z rur PP-B DN/OD 500mm-250 mm, SN8
—	przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø160 mm, litych, SN8-SN12
2% 2%	spadki poprzeczne
●	wpust deszczowy
○	oznaczenie działek objętych inwestycją

STARBEM Jakub Starczewski, Tomasz Bem S. C.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel. 728-809-221)

Nazwa zadania	Przebudowa drogi powiatowej nr 4799P na odcinku od DW 309 m. Kłoda do wiaduktu nad drogą ekspresową S5.		
Inwestor	Powiat Leszczyński pl. T. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno	Stadium	PB
Adres obiektu	ul Kolejowa, 64-130 Rydzyna	Skala	1:500
Rysunek	**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLANSZA ZBIORCZA - ARKUSZ III**	Rysunek nr	2.3
		Data oprac.	11.2019

Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr upr. bud.	Podpis
Autor projektu	Mgr inż. Jakub Starczewski	Drogowa	WKP/0306/PWOD/13	
Sprawdzający	inż. Jakub Pietraszek	Drogowa	WKP/0108/POOD/15	
Projektant	Mgr inż. Maciej Zdziabek	Sanitarna	WKP/0360/PWOS/12	
Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Wojciech	Sanitarna	WKP/0167/PWOS/13	
Asystent projektanta	inż. Tomasz Bem	------------	--------------	