

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Modernizacja drogi wewnętrznej w msc. Konieczno (na pole)</b>						
<b>1</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNNR 1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
			0,490	km	0,490	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,490</b>
2 d.1	KNR 2-31 1402-05		Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2		
			490,00 * 0,5 * 2	m2	490,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>490,000</b>
3 d.1	KNR AT-03 0102-03		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			3,00 * 490,00	m2	1 470,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 470,000</b>
<b>2</b>			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
4 d.2	Analogia: KNK 2-06 0102-08		Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach przy głębokości kopania ponad 30 cm w gruncie kat.V -VI - Koryto na głębokości 40 cm Krotność = 1,33	m3		
			490,00 * 4,82 * 0,4	m3	944,720	
					<b>RAZEM</b>	<b>944,720</b>
5 d.2	KNNR 1 0202-04		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3		
			490,00 * 4,82 * 0,4	m3	944,720	
					<b>RAZEM</b>	<b>944,720</b>
6 d.2	KNR 2-31 1406-03		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
			599,99	szt.	599,990	
					<b>RAZEM</b>	<b>599,990</b>
7 d.2	KNR 2-31 1406-04		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
			10	szt.	10,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
<b>3</b>			<b>PODBUDOWA</b>			
8 d.3	KSNR 6 0113-03		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 31,5-63 gr. 25 cm	m2		
			490,00 * 4,82	m2	2 361,800	
					<b>RAZEM</b>	<b>2 361,800</b>
9 d.3	KSNR 6 0113-06		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2		
			490,00 * 4,82	m2	2 361,800	
					<b>RAZEM</b>	<b>2 361,800</b>
<b>4</b>			<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>			
10 d.4	KNR 2-31 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			490,00 * 4,32	m2	2 116,800	
					<b>RAZEM</b>	<b>2 116,800</b>
11 d.4	KNNR 6 1005-07		Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
			490,00 * 4,20	m2	2 058,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2 058,000</b>
12 d.4	KNR 2-31 0310-05		Analogia: Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
			490,00 * 4,20	m2	2 058,000	

Modernizacja drogi wewnętrznej w msc. Konieczno (na pole)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	<b>2 058,000</b>
<b>5</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
13 d.5	KNK 2-06 0114-07		(Pobocza) Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem popiołów lotnych - warstwa górna. Grubość po zagęszczeniu do 8 cm + 10 szt zjazdów do posesji każdy o wym. 5,50x3,00	m2		
			490,00 * 0,25 * 2 + (10 * 3,5 * 5,5)	m2	437,500	
					RAZEM	<b>437,500</b>