

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja ul. Ewina we Włoszczowie					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,130	km	0,130	
				RAZEM	0,130
2 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2		
		130 * 0,5	m2	65,000	
				RAZEM	65,000
2		ROBOTY ZIEMNE			
3 d.2	KNK 2-06 0102-08	Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach przy głębokości kopania ponad 30 cm w gruncie kat.V-VI (+ ZJAZD)	m3		
		130 * 3,5 * 0,3 + (60 * 0,3)	m3	154,500	
				RAZEM	154,500
4 d.2	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3		
		154,5	m3	154,500	
				RAZEM	154,500
3		PODBUDOWA			
5 d.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63,00mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		130 * 3,5 + 60	m2	515,000	
				RAZEM	515,000
6 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		515	m2	515,000	
				RAZEM	515,000
4		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
7 d.4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		130 * 3,12 + 60	m2	465,600	
				RAZEM	465,600
8 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		130 * 3 + 60	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
9 d.4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		450	m2	450,000	
				RAZEM	450,000
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
10 d.5	KNK 2-06 0114-07	Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem popiołów lotnych - warstwa górna. Grubość po zagęszczeniu do 8 cm	m3		
		150 * 2 * 0,25 * 0,08	m3	6,000	
				RAZEM	6,000