



Gw – całkowita głębokość wykopu
Mp – minimalne przykrycie 0,8–1,0 m
Dz – średnica zewnętrzna rury
Gp – grubość podsypki min. 10 cm
Gn – grubość nadsypki min. 20 cm

minimalna szerokość wykopu $Dz+20$ cm dla rur montowanych nad wykopem

minimalna szerokość wykopu $Dz+40$ cm dla rur montowanych w wykopie

- 1 – podsypka piaskowa
- 2 – rurociąg
- 3 – nadsypka z piasku
- 4 – metalizowana taśma identyfikacyjno-ostrzegawcza
- 5 – zasyпка gruntem rodzimym

INWESTOR

MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH SP. Z O.O.
ul. KRAKOWSKA 19
42-500 BĘDZIN

ADRES OBIEKTU

dz. nr 1833/3, 1833/7,
1833/5, 1825/1, 1874/2
ul. ENERGETYCZNA
42-504 BĘDZIN

JEDNOSTKA PROJEKTOWA



32-600 PORĘBA WIELKA, UL. WADOWICKA 71
E-MAIL: biuro@logmedinstalacje.pl

TEMAT OPRACOWANIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ DLA BUDYNKÓW
PRZY UL. ENERGETYCZNEJ 10, 10A, 10B
W BĘDZINIE Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWOŚCI
PRZYŁĄCZENIA INNEGO BUDYNKU

TEMAT RYSUNKU

SCHEMAT PRZEKROJU PRZEZ WYKOP
DLA RUROCIĄGU

PROJEKTANT	MGR INŻ. MATEUSZ SZOBER SLK/5412/PWOS/14	
OPRACOWUJĄCY		
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. MAŁGORZATA SITKO SLK/0300/PBS/22	

NR PROJEKTU

90/2022

SKALA	1:100	DATA	07.10.2022 R.
STADIUM	BRANŻA	NR RYS.	REWIZJA
PAB	S	4	0