

Specyfikacja techniczna: **Switch Cisco Catalyst WS-X4548-GB-RJ45**



Maksymalna szybkość przesyłania danych 1 Gbit/s
Szybkość transmisji danych 10/100/1000 Mbps
Przepustowość rutowania/przełączania 6 Gbit/s
10G support N
Standardy komunikacyjne IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Podpora kontroli przepływu Y
obsługa jakości serwisu (QoS) Y
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych) 48
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) 48
Obsługa PoE N
Możliwości montowania w stelażu 1U
kolor Szary
Wieżowy Y
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) 171356 godz
Bezpieczeństwo UL 1950, EN 60950, CSA-C22.2, IEC 950
Certyfikaty FCC 15J A, VCCI A, CE, EN 55022 A, EN 55024 A, CISPR 22 A, AS/NZ 3548, NEBS 3 (GR-1089-CORE, GR-63-CORE) ETSI ETS-300386-2
ROHS5
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) 60 - 4000 m
Zakres temperatur (eksploatacja) 0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie) -40 - 75 °C
Wilgotność względna 10 - 90 %
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °F) 32 - 104 °F
Kompatybilna Catalyst 4503, 4506, 4507R, 4510R, Catalyst 4503-E, 4506-E, 4507R-E, 4507R+E, 4510R-E, 4510R+E
System operacyjny Cisco IOS 12.1(19)EW
Wymiary produktu (SxGxW) 362 x 273 x 30 mm
Technologia łączności Przewodowy