

Przedmiar robót

Budowa : Modernizacja drogi powiatowej nr 1731Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni. Odcinek od m. Brudzewice w kierunku torów kolejowych w m. Brudzewice

Adres: działki numer 158, 94,197; obręb Brudzewice

Lp.	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboty	Opis robót	Jednostka miary	Obmiar
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy przebudowie ulicy w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonalowej 1,012	km	1,012
2	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z wywozem materiałów i gruzu na miejsce wybrane przez wykonawcę 4,3+4,0+14,9	m	23,2
3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej z wywozem materiałów i gruzu na miejsce wybrane przez wykonawcę 11,1*2,4	m2	26,6
4	D.08.01.01	Ustawienie oporników betonowych nowych 12x25 cm na ławie betonowej z oporem 4,3+4,0+14,9	m	23,2
5	D.05.03.23	Zjazd z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej 11,1*2,4	m2	26,6
6	D.04.01.01	Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni i zjazdach z wywozem urobku z koryta w miejsce wskazane przez wykonawcę , zał. I/8 302,0	m2	302,0
7	D.04.05.00 D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub. 15 cm z pielęgnacją wodą. zał. I/8 285,4	m2	285,4
8	D.04.04.00 D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego grub. 20 cm pod warstwy bitumiczne (zjazd+poszerzenie jezdni), zał. I/8 253,4	m2	253,4
9	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni zjazdów i poszerzenia nawierzchni drogowej asfaltem, zał I/8 253,4	m2	253,4
10	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W o grubości po zagęszczeniu 4 cm, zał. I/8 227,0	m2	227,0
11	D.04.01.01	Wykonanie koryta pod umocnienie krawędzi z wywozem urobku z koryta w miejsce wskazane przez wykonawcę, zał. I/9 308,3	m2	308,3

12	D.04.04.00 D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego grub. 20 cm na umocnieniu krawędzi jezdni, zał. I/9 308,3	m2	308,3
13	D.05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i betonowej o grub. do 4 cm, z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez wykonawcę zał. I/6 5558,8	m2	5558,8
14	D.04.03.01	Oczyszczenie sfrezowanej nawierzchni 5558,8	m2	5558,8
15	D.04.03.01	Skropienie sfrezowanej nawierzchni drogowej asfaltem 1012,0*5,5+227,0	m2	5793,0
16	D.05.03.05b	Wyrównanie istniejącej nawierzchni po sfrezowaniu mieszanką mineralno-asfaltową AC16W o zmiennej grubości , wg tab. I/7 555,1+5,5*1012,0*0,075	t	972,6
17	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1012,0*5,5+80,5	m2	5646,5
18	D.05.03.26a	Warstwa przeciwpękaniowa pod warstwy bitumiczne 5,5*1012,0	m2	5566,0
19	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm 1012,0*5,5+80,5	m2	5646,5
20	D.06.03.01a	Ścinanie poboczy gruntowych o grub. 10 cm z wywozem urobku z koryta w miejsce wskazane przez wykonawcę 1012,0*1,0*2-1,0*(13,2+12,9+12,9+13,0)+1,0*63,7	m2	2035,7
21	D.06.03.01a	Pobocza wykonane z kruszywa kamiennego o grub. 10 cm 1012,0*1,0*2-1,0*(13,2+12,9+12,9+13,0)+1,0*63,7	m2	2035,7
22	D.09.01.01	Plantowanie powierzchni terenu po wykonaniu poboczy umocnionych z humusowaniem i obsianiem trawą 2*0,3*53,5+(78,0-53,5)*2*0,5+93,5+117,5+2*0,3*(1012-162)-(12,9+11,8)*0,3+2*6,3*0,3	m2	774,0