

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, MIEJSC DOSTAW I HARMONOGRAM

DOSTAWA KRZESEŁ - CZĘŚĆ II WARSZAWA

HARMONOGRAM DOSTAW

Dostawa w terminie **do 8 tygodni od dnia podpisania umowy** po uprzednim zgłoszeniu dostawy e-mailowo i telefonicznie, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.

WARUNKI DOSTAWY

Dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie, rozładunek i wniesienie na koszt Wykonawcy do pomieszczeń na poziomie -1, z windą.

Dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie może być zrealizowana pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 7,5 t. Zamawiający wyraża zgodę na dostawę krzesel w elementach i ich montaż podczas dostawy w siedzibie Zamawiającego, aby były gotowe do użytku.

L.p.	Nazwa sprzętu	Ilość (szt.)	Opis techniczny
1.	Krzeseł obrotowe	174	<p>Krzeseł biurowe obrotowe, tapicerowane w kolorze czarnym, o dużym aktywnym komforcie pracy, posiadające następujące parametry:</p> <ul style="list-style-type: none">siedzisko likwidujące punkty nacisku pod kolanami, wypełnione wytrzymałą, certyfikowaną pianką ciętą o gęstości ok. 35 kg/m³, tapicerowane tkaniną obiciową wykonaną z 100% poliestru o gramaturze min. 360 g/m², charakteryzującą się wyczuwalną fakturą o gęstym splocie krzyżkowym, posiadającą atest bezpieczeństwa trudnopalności EN 1021 part 1 (papieros), EN 1021 part 2 (zapałka) oraz posiadającą wysoką odporność na ścieranie – min. 160 000 cykli,oparcie profilowane, pokryte siatką typu String, dostosowującą się do kształtu pleców użytkownika, zapewniającą nieustanną cyrkulację powietrza, posiadającą wysoką odporność na ścieranie – min. 70 000 cykli. Oparcie posiada profil części lędźwiowej kręgosłupa, którego wysokość jest regulowana celem indywidualnego dopasowania oparcia do potrzeb użytkownika,

			<ul style="list-style-type: none"> • profilowany zagłówek z regulacją wysokości w zakresie min. 7 cm i kąta nachylenia nakładki pod głowę, tapicerowany taką samą tkaniną, co oparcie, • podłokietniki w kolorze czarnym z regulacją wysokości w zakresie min. 7,5 cm, kąta nakładki w zakresie 15 stopni oraz położenia (przód-tył) w zakresie min. 4 cm, pozwalające na ergonomiczne ułożenie przedramienia (kąt 90 stopni względem tułowia), • nylonowa, czarna podstawa pięcioramienna, wyposażona w kółka samohamowne przeznaczone do powierzchni twardych, • mechanizm ruchowy typu synchro, posiadający funkcję typu anti-shock – po zwolnieniu blokady wybranej pozycji kołyski oparcie nie uderzy w plecy użytkownika, zawierający regulację siły oporu oparcia za pomocą pokrętle, regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego w zakresie min. 12 cm, możliwość regulacji oparcia z blokadą w 4 płaszczyznach, kąt pochylenia oparcia w zakresie 90 - 116 stopni, kąt pochylenia siedziska w zakresie 0 - 10 stopni. Regulacja głębokości siedziska, pochylenia i wysokości oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej, • obciążenie fotela przewidziane normą to 150 kg. <p>Wymiary +/- 1 cm: Szerokość siedziska - 48 cm Głębokość siedziska: 42-47 cm Szerokość całkowita - 70 cm Wysokość od podłoża do siedziska - 42-54 cm Wysokość podłokietników – 20-27 cm Wysokość całkowita – 115-134 cm</p> <p>Krzesło biurowe obrotowe powinno spełniać normy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973).</p> <p><u>Zdjęcie nr 1</u></p>
2.	Fotel gabinetowy obrotowy	41	Fotel gabinetowy obrotowy – front fotela i nakładki na podłokietnikach w skórze naturalnej licowej w kolorze czarnym, tył fotela w skórze ekologicznej o identycznym kolorze i strukturze jak front fotela. Fotel jednolitej konstrukcji, o dużym aktywnym komforcie pracy, grubo wyściełanym ergonomicznym siedzisku, na

			<p>pięcioramiennej podstawie wykonanej z aluminium, polerowanej do koloru chrome, z kółkami do powierzchni twardych. Podłokietniki metalowe z nakładkami pokrytymi również skórą licową. Siedzisko i oparcie tapicerowane dwustronnie. Fotel wyposażony w mechanizm ruchowy, pozwalający bujać się w fotelu i zablokować go w dowolnie wybranej pozycji kołyski. Po zwolnieniu blokady wybranej pozycji kołyski oparcie nie uderzy w plecy użytkownika. Obciążenie fotela przewidziane normą to 150 kg.</p> <p>Wymiary +/- 1 cm: Wysokość całkowita w zakresie regulacji: 115-121 cm Szerokość całkowita: 69 cm Wysokość podłokietników: 20 cm Wysokość podstawy z kółkami i mechanizmem w zakresie regulacji: 45-53 cm Głębokość siedziska: 46 cm Szerokość siedziska: 51 cm</p> <p><u>Zdjęcie nr 2</u></p>
3.	Fotel obrotowy konferencyjny	20	<p><u>Fotel obrotowy konferencyjny</u> – wykonany w nowoczesnej, cienkiej stylistyce z możliwością regulacji wysokości fotela, wyposażony w mechanizm ruchowy, pozwalający bujać się w fotelu i zablokować go w dowolnie wybranej pozycji kołyski. Po zwolnieniu blokady wybranej pozycji kołyski oparcie nie uderzy w plecy użytkownika. Długie oparcie ergonomicznie wyprofilowane, zbliżone do profilu kręgosłupa, zapewniające optymalną podporę dla całego kręgosłupa. Podłokietniki metalowe stałe, bez możliwości regulacji z czterema nakładkami (po dwie na każdy podłokietnik) wyposażonymi w zamek błyskawiczny, który pozwala na ich swobodny montaż i demontaż. Front siedziska, front oparcia i nakładki na podłokietnikach wykonane z wysokogatunkowej naturalnej skóry licowej w kolorze czarnym. Tylna część siedziska i tylna część oparcia tapicerowana skórą ekologiczną w kolorze czarnym, o identycznej strukturze jak front fotela tapicerowany naturalną skórą licową. Fotel posiada podstawę wykonaną z polerowanego aluminium oraz kółka samohamowne przeznaczone do powierzchni twardych. Obciążenie fotela przewidziane normą to 150 kg.</p> <p>Wymiary +/- 1 cm: Wysokość całkowita w zakresie regulacji: 110-116 cm Szerokość całkowita: 64 cm Wysokość podłokietników: 20 cm Wysokość podstawy z kółkami i mechanizmem w zakresie regulacji: 45-52 cm</p>

			<p>Głębokość siedziska: 44 cm Szerokość siedziska: 49,5 cm Wysokość oparcia: 60 cm Szerokość oparcia: 47 cm Zdjęcie nr 3</p>
4.	Krzeseł wyściełane na metalowej podstawie	85	<p>Krzeseł wyściełane na metalowej podstawie ISO, wym. zew. min. (szer. x wys.) 54 cm x 82 cm – siedzisko min. (szer. x gł. x wys.) 47cm x 40 cm x 47 cm. Krzesło wzmocnione sklejką (stabilne), tapicerowane – siedzisko i oparcie. Stelaż malowany proszkowo. Rodzaj tkaniny - (podstawowa). Zdjęcie nr 4</p>
5.	Fotel obrotowy ergonomiczny	15	<p>Fotel obrotowy ergonomiczny o dużym komforcie, posiadający wielopłaszczyznowe regulacje zagłówek, oparcia, siedziska oraz podłokietników, które pozwalają indywidualnie dostosować parametry fotela do potrzeb użytkownika. Fotel z podzielonym na dwa elementy oparciem, którego dolny element samodzielnie dopasowuje się do kształtu ciała. Regulatory zlokalizowane w miejscach nie wymagających zbędnego nachylenia oraz wstawania, które odpowiadają za regulację wysokości oraz kąta nachylenia zagłówek, regulację wysokości oraz kąta nachylenia oparcia, blokadę oparcia w kilku pozycjach, regulację wysokości i głębokości siedziska, regulację położenia podłokietników (wysokość, odchylenie), regulację elementu styku z częścią lędźwiową kręgosłupa. Fotel posiadający mechanizm typu synchro oraz funkcję anti-shock. Kółka samohamowne przeznaczone do powierzchni twardych. Obciążenie fotela przewidziane normą to 150 kg. Siedzisko, oparcie, zagłówek tapicerowane – elastyczna siatka (odporności na ścieranie min. 100 000 cykli) zapewniająca cyrkulację powietrza, dopasowująca się do kształtu ciała. Kolor czarny. Wymiary +/- 1 cm: Wysokość całkowita min. 116 cm Szerokość całkowita: 67 cm Wysokość podłokietników: 17,5-24 cm Wysokość podstawy z kółkami i mechanizmem w zakresie regulacji: 45-54 cm Głębokość siedziska: 44-49 cm Szerokość siedziska: 50,5 cm Zdjęcie nr 5</p>
6.	Fotel klubowy	37	<p>Fotel klubowy, o konstrukcji drewnianej na płozach z podłokietnikami, wym. zew. +/- 1 cm (szer. x wys. x gł.) 60cm x 93cm x 55cm. Fotel wzmocniony sklejką – siedzisko i oparcie – (stabilne). Tapicerka wykonana z tkaniny Micro, lub 100% poliestrowej o</p>

odporności na ścieranie min. 150000 cykli siedzisko i oparcie dwustronnie tapicerowane, wypełnienie pianką zabezpieczającą przed odkształceniami.

Zdjęcie nr 6

ZDJĘCIE NR 1



ZDJĘCIE NR 2



ZDJĘCIE NR 3



ZDJĘCIE NR 4



ZDJĘCIE NR 5



ZDJĘCIE NR 6



Uwaga: zdjęcia zawarte w opisie należy traktować jako ogólnie poglądowe, natomiast oferowane meble muszą spełniać wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia