

| Zestawienie przegród szklanych |       |   |                         |                         |                   |
|--------------------------------|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Typ                            |       | ścianka szklano-aluminiowa  |                         |                         |                   |
| Oznaczenie                     |       | S1  | S2                      | S3                      | S4                |
| Schemat                        |       |   |                         |                         |                   |
|                                |       |   |                         |                         |                   |
| Wymiary                        | Szer. | 246   | 306                     | 426                     | 216               |
|                                | Wys.  | 300   | 330                     | 330                     | 330               |
| Ilość                          |       | 2   | 1                       | 1                       | 1                 |
| Materiał                       |       | alu   | alu                     | alu                     | alu               |
| Klasa ppoż.                    |       | EIS30, drzwi S30  | ścianka EI15, drzwi EI0 | ścianka EI15, drzwi EI0 | EI120, drzwi EI60 |
| Klasa antywłamaniowa           |       | -   | -                       | -                       | -                 |
| Izolacyjność akustyczna        |       | >30dB   | >30dB                   | >30dB                   | >30dB             |
| Izolacyjność termiczna         |       | -   | -                       | -                       | -                 |
| Uwagi:                         |       | Kolor: zewnątrz RAL 7016, wewnątrz: biały, pakiet szybowy 44.4/16Ar/4/16/44.4 P2A |                         |                         |                   |

Stosować wyłącznie szkło bezpieczne P2

Przestrzeń pomiędzy ścianką szklano-aluminiową wykonać jako panel pełny o wymaganej klasie odporności ogniowej ścianki zgodnie z aprobatą techniczną systemu,

Oznaczenia:



- skrzydło czynne drzwi

ABK-PROJEKT

UL. LISOWSKIEGO 2/4

65-072 ZIELONA GÓRA

tel. +48 68 320 15 75

Inwestor:

GMINA POBIEDZISKA  
ul. Kościuszki 4,  
62-010 Pobiedziska

Inwestycja:

Budowa Centrum rehabilitacji i Edukacji w Pobiedziskach w rejonie ul. Taczaka

Adres:

Jednostka ewidencyjna: **Pobiedziska**  
Działka nr 1/27 ark. 29

Nr rys.: A7

Skala: 1:100

Treść rysunku:

**ZESTAWIENIE ŚCIANEK SZKLANYCH**

Data: 14.02.2024

Zespół projektowy:

Imię i Nazwisko

Nr uprawnień

Podpis

Projektant architektura:

mgr inż. arch. Klemens Borzdyński  
tel. 535 412 582

LOIA/23/2007/GW  
w spec. architektonicznej

Sprawdzający architektura:

mgr inż. arch. Bartłomiej Borzdyński

1/2001/GW  
w spec. architektonicznej

Asystent projektanta:

Autor projektu / Kierownik biura projektowego:

mgr inż. Bogdan Mrozowski

7/90/ZG  
w spec. konstrukcyjnej