


KORT TENISOWY NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

2,0cm	nawierzchnia z trawy syntetycznej
4,0cm	warstwa górna, wyrównawcza, wykonana z kłirka łamanego o uziarnieniu 0-5mm wymieszanego z miałem kamiennym, równo uwalowana i zagęszczona
5,0cm	kruszywo kamienne, łamane; frakcja 0-31,5mm
15,0cm	kruszywo kamienne, łamane; frakcja 31,5-63mm uwalowane i zagęszczone
	geowłóknina separująco-filtracyjna 200g/m ² , 90mm/s
15,0cm	warstwa odsączająca - podsypka płaskowa zagęszczona zagęszczona pospółka 0-31,5 do granicy gruntu rodzimego (maks. 119,0cm)
	grunt rodzimy zagęszczony powierzchniowo do Is=0,95



PROJEKTOWANE DOJŚCIE NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

8,0cm	kostka brukowa betonowa
5,0cm	podsyпка cementowo-piaskowa
15,0cm	warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5
15,0cm	warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego
	grunt rodzimy

