

Dokumentacja techniczno-ruchowa

**Drzwi drewniane wewnętrzne
wejściowe systemu HALSPAN
EI30, EI60, 32dB, 27dB
Drzwi przeciwpożarowe
DEWRO EI30 42dB**

Producent: DEWRO Wróbel Spółka Komandytowa , 43-512 Bestwinka ul. Braci

Dudów 42 Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2018/0407 wydanie 1

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: AC 158-UWB-W1360

Krajowa Ocena Techniczna : KOT-2018/0222 wydanie 1

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: AC 158-UWB-W1214

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

1. Informacje ogólne

Drzwi DEWRO to jedno- lub dwuskrzydłowe drzwi rozwierane, składające się z ościeżnicy drewnianej, stalowej, stałej i współpracującego z nią skrzydła – pełnego lub z powierzchnią częściowo przeszkloną.

2. Oznaczenie wyrobu

ST01 EI30 EI60 42dB 32dB 27dB

gdzie:

ST01 – nazwa wyrobu

EI30 / EI60 – odporność ogniowa w minutach 42dB / 32dB / 27dB – izolacyjność akustyczna
drzwi dymoszczelne oznaczone są dodatkowo literą S

3. Oznaczenie drzwi

Drzwi posiadają tabliczkę znamionową z następującymi danymi:

- nazwa firmy
- oznaczenie typu drzwi
- odporność ogniowa
- numer KOT
- numer certyfikatu
- numer partii
- rok produkcji

4.1 Wyposażenie standardowe

- Zamek BMH
- 3 komplety zawiasów
- Uszczelki przylgowe wciskane
- Ościeżnica drewniana
- Skrzydła drzwi systemu DEWRO mogą być stosowane również z innymi ościeżnicami, dopuszczonymi do obrotu, których wymiary i klasa wytrzymałości mechanicznej odpowiadają właściwościom skrzydeł drzwiowych

4.2 Akcesoria dodatkowe

- Uszczelka opadająca,
- Klamka,
- Samozamykacz

5. Transport i przechowywanie

Transport skrzydeł i ościeżnic musi odbywać się w pozycji pionowej.

Jeżeli drzwi nie są montowane bezpośrednio po zakupie, przy magazynowaniu lub przechowywaniu należy przestrzegać następujących zasad:

- Drzwi przechowuje się w oryginalnym opakowaniu.
- Magazynowanie i przechowywanie odbywa się w miejscach suchych, ogrzewanych. Nie jest możliwe przechowywanie w budynkach w stanie surowym, wilgotnych piwnicach czy garażach.

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

6. Przepisy BHP

Podczas montażu, użytkowania, przeglądów okresowych oraz napraw drzwi przeciwpożarowych należy przestrzegać obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

7.1 Instrukcja montażu drzwi

Należy zmontować futryny z 3 elementów wykorzystując elementy znajdujące się w komplecie z futryną. Połączenia elementów futryny pokryć dodatkowo uniwersalnym klejem do drewna.

1. Wstępnie ustawić i unieruchomić futrynę we wcześniej przygotowanym otworze w murze (np. przy pomocy klinów drewnianych).
2. Powiesić skrzydło celem sprawdzenia ustawienia futryny i ewentualnej korekty. W przypadku konieczności regulacji zawiasu znajdującego się w futrynie poluzować kluczem imbusowym śrubę znajdującą się pod uszczelką. Wysuwając zawias ustawić skrzydło tak by równomiernie przylegało do pionowych elementów futryny. Po zakończeniu regulacji mocno dokręcić śrubę zawiasu.
3. Punktowe piankowanie futryny futryny z użyciem rozpórek.
4. Po stwardnieniu pianki montaż lewych opasek .

Zleca się:

- w przypadku montażu futryn na podłogach ceramicznych uszczelnienie silikonem szpar pomiędzy futryną a podłogą
- wykonanie nawiertów w skrzydle przed wkręceniem wkrętów mocujących klamkę

Uwaga delikatne odchylenia płaskości pionowych elementów futryny nie są wadą produktu i korygowane są podczas ustawiania klinów i rozpórek.

7.2 Montaż samozamykacza

Montaż samozamykacza powinien zostać przeprowadzany zgodnie z dołączoną do niego instrukcją producenta.

7.3 Montaż klamki i szyldów

Klamki powinny być sztywno umocowane za pomocą śrub przelotowych, szyldy nie powinny odchyłać się od płaszczyzny drzwi.

8. Użytkowanie i konserwacja

- Drzwi Dewro są przeznaczone do użytku we wszelkiego typu obiektach budowlanych jako wewnętrzne – do rozdzielania pomieszczeń o podobnym charakterze tzn. zbliżonej temperaturze i wilgotności,
- Drzwi wewnętrzne powinny być eksploatowane w normalnych warunkach dla naszego klimatu tzn. w wilgotności nie przekraczającej 60%. Drzwi te nie mogą być stosowane w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności tj. pralniach, saunach, basenach.
- W ościeżnicach drewnianych, przeznaczonych do pomieszczeń, w których podłoga będzie zmywana na mokro, dolną krawędź należy zabezpieczyć silikonem. □ i wejściowe nie mogą być narażone na bezpośredni kontakt z wodą.

- WYROBY DREWNIANE I DREWNOPODOBNE NALEŻY CZYSZCİĆ LEKKO WILGOTNĄ SZMATKĄ. PRZED ZASTOSOWANIEM CHEMICZNYCH ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH DO KONSERWACJI DREWNA NALEŻY WYKONAĆ PRÓBĘ NA MAŁO WIDOCZNEJ CZĘŚCI WYROBU, ABY SPRAWDZIĆ REAKCJĘ POWIERZCHNI.
- Drzwi zostały wykonane zgodnie z KOT KOT2018/0222 wydanie 1 lub ITB-KOT-2018/0407 wydanie 1 i polskimi normami, które określają dopuszczalne błędy wykonawcze, w tym odchylenia i tolerancje.

9. Warunki gwarancji

Fabryka Drzwi DEWRO gwarantuje, że wyrób jest wolny od wad produkcyjnych (fabrycznych)

1. WYROBY UWAŻA SIĘ ZA OBCIĄŻONE WADĄ FABRYCZNĄ, JEŻELI NIE ODPOWIADAJĄ GWARANTOWANEJ JAKOŚCI Z POWODU:
 - złej konstrukcji
 - zastosowania nieodpowiednich materiałów
 - wadliwego wykonania oraz gdy nie jest możliwa ich eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem, a przyczyna niesprawności wynika z wewnętrznych właściwości rzeczy.
2. Okres gwarancji wynosi 6 lat i 1 m-c II biegnie od odbioru końcowego robót przez Inwestora..
3. Producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego w okresie gwarancyjnym.

Producent zobowiązuje się również do wymiany wyrobu na niewadliwy w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia w wyrobie wad fabrycznych niemożliwych do usunięcia,
- w razie nieskuteczności trzech kolejnych napraw

Odstąpienie od umowy zależne jest od stwierdzenia niemożliwości naprawy.

Producent jako gwarant zastrzega sobie prawo do ostatecznej oceny i kwalifikacji uszkodzeń.

4. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie wyrobów wynikłych z przyczyn innych niż wady w nich tkwiące.

W szczególności gwarancją nie są objęte:

- mechaniczne uszkodzenia wyrobu powstałe z winy użytkownika oraz wywołane nimi wady
- wady wynikające z nieprawidłowego montażu i nieprawidłowej eksploatacji
- wady powstałe wskutek niedbałości kupującego lub jego niewiedzy
- ingerencje osób nieuprawnionych, innych niż producent lub jego serwis, polegające na naprawach, przeróbkach itp. wyrobów
- uszkodzenia i wady powstałe w transporcie i przy przeładunku oraz w wyniku niewłaściwego składowania
- wadliwe działanie wyrobu na skutek uszkodzeń powstałych w wyniku przypadków losowych niezależnych od producenta i warunków eksploatacji (np. powódź, pożar itp.)
- szklane części wyrobu

5. Nieważność gwarancji zachodzi w przypadku :

- samowolnego dokonywania przeróbek na wyrobie
- gdy karta gwarancyjna nie zawiera oryginalnej pieczęci producenta, i pieczęci sprzedawcy
- gdy dokonano w karcie gwarancyjnej jakichkolwiek korekt przez osoby nie

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

6. Serwis gwarancyjny będzie świadczony jedynie po przedstawieniu producentowi poprawnie wypełnionej, niniejszej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.

W przypadku utraty karty gwarancyjnej nowa nie będzie wydawana.

7. Producent dokona kwalifikacji uszkodzeń w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji (data doręczenia producentowi). Producent dokona naprawy reklamowanego wyrobu w terminie uzgodnionym z nabywcą.
8. W razie nie wypełnienia przez kupującego wymienionych w pkt. 6 zobowiązań terminy określone w pkt. 7 nie są wiążące.
9. W sprawach nie objętych warunkami gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
10. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać w miejscu zakupu.
11. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi kupujący.
12. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego przechowywania wyrobu, jego niewłaściwej obsługi i konserwacji oraz innych przyczyn nie spowodowanych przez producenta mogą być usunięte tylko na koszt użytkownika.

10. Przeglądy okresowe

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie drzwi należy poddawać drzwi okresowym przeglądom i konserwacji przynajmniej raz na 12 miesięcy .

Przegląd może być dokonywany przez przeszkolony personel techniczny użytkownika. Z corocznych czynności przeglądowych powinien zostać sporządzony protokół, który należy wysłać do DEWRO.

Przeglądy powinny obejmować:

- sprawdzenie funkcjonowania drzwi
- sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem
- sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków drzwiowych
- regulacja samozamykaczy
- przesmarowanie zawiasów

Po przeglądzie należy wymienić lub naprawić części uszkodzone lub zużyte.

DEWRO WRÓBEL Sp. k.

43 – 512 Bestwinka ul. Braci Dudów tel., 032 214 09 34
www.dewro.pl, e-mail: dewro@dewro.pl