

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid: 1526 i 1537 (droga biesiadowska) w Cieklinie		
1	Element	Nawierzchnia		
1.1	CJ 11/2006/4	Frezowanie nawierzchni 4 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Frezowanie	2,6+2,5	5,10	
		RAZEM:	5,10	m2 5,10
1.2	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
	rozjazd	((2,7+7,5)/2)*6,3	32,13	
	jezdnia	2,7*54	145,80	
		RAZEM:	177,93	m2 177,93
1.3	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw,mieszanek z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	rozjazd	((2,7+7,5)/2)*6,3	32,13	
	jezdnia	2,7*54	145,80	
	dodatkowe utwardzenie	18,7*3,05	57,04	
		RAZEM:	234,97	m2 234,97
1.4	KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, samochód 5-10 t		
	Wyliczenie ilości robót:			
		((2,2+7,5)/2)*6,3	30,56	
		2,2*54	118,80	
		18,7*2,55	47,69	
		RAZEM:	197,05	m2 197,05
1.5	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t		m2 197,05
1.6	KNR 231/114/7	Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszyw łamanych 0-31,5mm, szerokość 25cm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		54*0,25*2	27,00	
		18,7*0,25	4,68	
		20*0,5	10,00	
		(9+11)*0,25	5,00	
		RAZEM:	46,68	m2 46,68
1.7	KNNR 6/1003/1 (1)	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poboczy z podwójnym rozsypaniem grysów, grysy kamienne o wymiarach 2-5 mm, samochód do 5 t (1)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		54*0,25*2	27,00	
		18,7*0,25	4,68	
		20*0,5	10,00	
		(9+11)*0,25	5,00	
		RAZEM:	46,68	m2 46,68
1.8	KNR 231/114/7	Wyprofilowanie zjazdów mieszanką z kruszyw łamanych 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	1 szt	(5*1)*1	5,00	
		RAZEM:	5,00	m2 5,00