RZUT FUNDAMENTÓW
PRZEKROJE PRZEZ TEREN
SKALA 1:100

Os I–I



Os 6–6



Os 1–1



LEGENDA:
- Istniejący układ terenu w miejscu przekroju
- Projektowany układ terenu w miejscu przekroju
- Przybliżona linia rozgraniczająca warstwy
- Przybliżona linia rozgraniczająca grunt nienośny i nośny
- Przybliżona linie zakresu wymiany gruntu

Uwaga!!!

- Przed przystąpieniem do robót fundamentowych zapoznać się z zaleceniami zawartymi w dokumentacji geotechnicznej.
- Należy nie dopuścić do zalewania wykopów wodą opadową. W przypadku wystąpienia zalania, wykop należy osuszyć i ponownie ustabilizować podłoże, lub pogłębić do poziomu gruntu stabilnego.
- Ze względu na występowanie warstw gruntów antropogenicznych, oraz gruntów słabonośnych (gliny pylaste w stanie plastycznym) należy pod projektowanymy ławami w wyznaczonych miejscach przeprowadzić wymianę gruntów na grunty sypkie zagęszczone do I_S=0,95–0,98 Zasypywany gtunt nośny należy zagęszczać warstwowo.
- Po przeprowadzeniu wymiany należy wykonać badania zagęszczeia gruntu w celu weryfikacji jakości wykonanych robót ziemych. Badania powinien wykonywać uprawniony laborant na atestowanym sprzęcie.

LEGENDA:
- nasyp niekontrolowany– piaski w stanie luźym GRUNT NIENOŚNY
- Glina pylasta ciemnobeżowa w stanie na granicy plastycznego i miękkoplastycznego GRUNT SŁABONOŚNY
- Zakres wymiany gruntu nienośnego na grunty mineralne, niespoiste zagęszczone do I_S=0,95–0,98

Uwaga!!!

Na podstawie badań geologicznych założono wymianę gruntu do osi G–H w przypadku występowia gruntów nienośnych w innych miejscach należy przeprowadzić analogiczną wymianę.
Budynek należy sadowić na grunatach niespoistych nośnych.

Uwaga!!!

- Układ poszczególnych warstw gruntu przedstawiono poglądowo na podstawie dokumentacji geotechnicznej i może się różnić od stanu istniejącego
- W razie napotkania podczas wykonywania wykopów, gruntów innych niż podano w projekcie, należy zasięgnąć opini geologa.
- Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektm, którego jest integralną częścią.

Uwaga!!!

Podczas wykonywania wykopów w pobliżu ścian istniejącego budynku nie dopuścić do podkopania istniejących ław fundamentowych.
Nowe fundamenty w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku sadowić na tym samym poziomie co fundamenty istniejące. W razie zaobserwowania różnic z poziomem założonym w projekcie skonsultować się z kierownikiem budowy lub konstruktorem!!!

Uwaga!!!

Przed przystąpieniem do wykonywania warstw pod posadzki w pierwszej kolejności należy dogęścić grunt istniejący za pomocą zagęszczarek wibracyjnych.

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

PROMAD
PRACOWNIA PROJEKTOWA
biuro:ul.Gawrysia 6, DĘBICA,
tel.608-638-560

KR STUDIO PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

RAFAŁ OWCZAREK
39-200 DĘBICA
UL. LIGĘZÓW 44
TEL. 603 79 92 01

Temat: Projekt rozbudowy istniejącego budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Inwestor: Gmina Czarna, ul. Dworcowa 6, 39–215 Czarna

Lokalizacja: Czarna, dz. nr ewid. 770/4, 771

Przedmiot rysunku: RZUT FUNDAMENTÓW- PRZEKROJE

Projektował:	mgr inż. Piotr Madura upr. proj. PDK/0176/PWOK05	branża KONSTRUKCJA
Sprawdził:	mgr inż. Gabriel Sowa upr. proj. k–69/01	branża KONSTRUKCJA

Skala: 1:100
Data opracowania: styczeń 2018
Nr rysunku: K-1.1