





ISTNIEJĄCY BUDYNEK "DOMU LUDOWEGO W ŁĘKAWIE"



UWAGI :


1. Wszystkie wymiary należy wykonać na warstwie betonu podkładowego B10 gr. 10 cm.
2. Zbrojenie ław fundamentowych na długości należy łączyć na zakład min. 60 cm. Połączenia te powinny być względem siebie przesunięte. Pręty kotwić w ławach poprzecznych.
3. Wszystkie powierzchnie betonowestylujące się z gruntem należy izolować 2x emulsją asfaltową, gr. min 2 mm.
4. Posadowienie na nienaruszonym gruncie
5. Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do dziennika budowy
6. Zbrojenie podłużne ław : 4φ12 mm (RB500) + strzemiona φ6 mm (St05) co 30 cm.

LEGENDA :

- ŚCIANY DO ROZBIŁARKI
- == ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- == FUNDAMENTY PROJEKTOWANE
- == ŚCIANY PROJEKTOWANE

Beton C 20/25 (B25)

STAL A – 0 i A – III

 KOBI SYSTEM BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE architektura - konstrukcja - inżynieria ul. Mickiewicza 22a, 97 - 500 Radomsko tel./fax 44 683 59 25; tel. kom. 784 014 019 e-mail: drzazgrobot@gmail.com		Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - (DZ. U. Nr. 34/52 poz. 234). Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autora jest zabronione.		NR RYS. P 1a	
Projekt zamiatmy rozbudowy i przebudowy budynku Domu Ludowego w Łękawie, wraz z urządzeniami budowlanymi, gm. Bełchatów nr ewid. gruntu 105/3, obręb 12 Kańsko - Kąsice, 97-400 Bełchatów		Data 04. 2017		Skala 1 : 50	
NAZWA RYSUNKU		RZUT FUNDAMENTÓW - szczegóły A		arch. / konstr.	
ARCHITEKTURA (projektował)		imię i nazwisko		(nr uprawnień)	
ARCHITEKTURA (sprawdził)		mgr inż. arch. Przemysław Płowiecki		KL-31/2000	
KONSTRUKCJA (projektował)		mgr inż. Robert Drzazga		7342/5694	
KONSTRUKCJA (sprawdził)		mgr inż. Marcin Cusisko		LOD/1808/POOK/12	
				LOD/2159/PWOK/13	