

Zestawienie podstawowych materiałów

L.p.	Nazwa	Jedn.	Ilość	Uwagi
1.	YDYp żo 3x1,5mm ²	m	36	
2.	YDYp żo 3x2,5mm ²	m	36	
3.	YDYp żo 4x1,5mm ²	m	6	
4.	UTP 4x2x0,5 kat 5e	m	10	
5.	Puszka instalacyjna	szt.	7	
6.	Oprawa zewnętrzna LED z czujnikiem ruchu 14W, 4000K, 1658lm, przesłona: PLX opalizowany, materiał: anodyzowane aluminium, żywotność – 150 000h, temperatura pracy od -30° do +40°	szt.	1	
7.	Oprawa zewnętrzna LED nastropowa z czujnikiem ruchu, 14W, 4000K, 1177lm, przesłona: PLX opalizowany, materiał: aluminium, żywotność – 85 000h, temperatura pracy od -25° do +30°	szt.	1	
8.	Oprawa LED wpuszczana z czujnikiem ruchu 36W, 4000K, 4552lm, przesłona: MPRM mikropryzma, materiał: aluminium, żywotność – 50 000h	szt.	3	
9.	Zasilacz domofonowy	szt.	1	
10.	Tablica przyzywowe	szt.	2	
11.	Unifon domowy	szt.	1	
12.	Rozdzielnica podtynkowa	szt.	1	
13.	Rozłącznik izolacyjny 4P 25A	szt.	1	
14.	Wyłącznik nadprądowy B 6A	szt.	3	
15.	Ogranicznik przepięć 4P kl. II 50kA	szt.	1	
16.	Sygnalizator obecności fazy	szt.	1	
17.	Wyłącznik różnicowo-prądowy 4P, 25A, 0.03µA, AC	szt.	1	
18.	Wyłącznik nadprądowy B16A, 1P	szt.	1	
19.	Wyłącznik nadprądowy B10A, 1P	szt.	1	
20.	Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1P+N 6kA B 10A/30mA Typ AC	szt.	1	
21.	Materiały drobne i pomocnicze	-	wg. potrzeb	