

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-18 0614-05	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. III 12	stud. stud.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
2	KNR 2-18 0616-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. III nakłady dodatek za głębokość ponad 3 do 5 m -22	0.5m 0.5m	-22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>-22.000</b>
3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym  1.2*1.2*3.1415/4*0.5*2*12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	13.571	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.571</b>
4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym  1.2*1.2*3.1415/4*0.5*2*12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	13.571	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.571</b>
5	KNR 2-02 0210-05	Belki i podciąg, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu 0.3*0.3*2.3*12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.484	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.484</b>
6	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne 3.0*8*2.3*12	kg kg	662.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>662.400</b>
7	kalk. własna	Balustrady stalowe  20.0*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
8	KNR 2-02 0406-04	Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej (50.0*4+4.36*4)*0.15*0.3	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	9.785	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.785</b>
9	KNR 2-02 1110-03	Podłoga z desek struganych (okrętówka)  2.3*54.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	125.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.028</b>
10	KNR 4-01 0628-06	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi (50.0*4+4.36*4)*(0.15*2+2*0.3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	195.696	
				<b>RAZEM</b>	<b>195.696</b>
11	KNR 4-01 0628-05	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi 2.3*54.36*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	250.056	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.056</b>