



ELEMENTY STALOWE 1:20

Poz.2. - PŁATWIE 1:20



MARKA STALOWA DO MOCOWANIA PŁYTY


MARKA STALOWA [stal S235]
DO MOCOWANIA PŁYTY
RP100x50x3, dł.10,1m



UWAGI

1. OTWARTE KOŃCE PROFILI ZAŚLEPIĆ bl. gr.3mm.
2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:
 - FARBA PODKŁADOWA
3. ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE:
 - Poz.3. i Poz.4. OBUDOWA PŁYTA GKF w KLASIE R60
 - Poz.2. MAŁOWANIE FARBAMI PĘCZNIEJACYMI w KLASIE R30
(układ warstw: FARBA PODKŁADOWA, FARBA PĘCZNIEJACA, FARBA NAWIERZCHNIOWA)

Poz.4.1. - SŁUP STALOWY 1:20



<h2 style="text-align: center;">KBI. PROJEKT <u>Piotr Topyła</u></h2> <p style="text-align: center;">Biuro: 78-600 Wałcz, ul. Bydgoska 50/129, tel. kom. 504 022 823, e-mail: kbiwalcz@op.pl</p>		
NAZWA INWESTYCJI	ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIROŚLAWCU	
ADRES	obwód MIROŚLAWIEC- MIASTO 0001, dz. nr 398	SKALA 1:20
INWESTOR	GMINA MIROŚLAWIEC, ul. WOLNOŚCI 37 78 - 650 MIROŚLAWIEC	DATA 15.02.2023 r.
NAZWA RYSUNKU	ELEMENTY STALOWE	NR RYSUNKU 13 AK
PROJEKTANT: SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		
mgr inż. Piotr Topyła upr. bud. nr ZAP/0143/PWOK/08		