RZUT SZALUNKOWY FUNDAMENTÓW

LF-1do LF-3- Ława fundamentowa 40x30 cm
LF-4- Ława fundamentowa 20x20 cm
W-1- Wieniec żelbetowy 25x25 cm
R-1- Rdzeń żelbetowy 25x25 cm

POZIOM +0,00 = 239,56 m.n.p.m.



UWAGA! Otworowanie instalacyjne oraz przyłącza zg z projektem instalacji

PRZEKRÓJ 1
Ława fundamentowa – poziom najwyższy
Skala 1:20



UWAGA! Zbrojenie zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi

PRZEKRÓJ 2
Ława fundamentowa – poziom najwyższy
Skala 1:20



UWAGA! Zbrojenie zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi

PRZEKRÓJ 3
Ława fundamentowa – poziom posredni
Skala 1:20



UWAGA! Zbrojenie zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi

UWAGI OGÓLNE:
1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2. RZĘDNE I ROZMIARY OTWORÓW PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE.
4. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT.
5. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM I PRZEPISÓW.
6. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA ROBÓT, TAKIE JAK TE MAJĄCE NA CELU ZMIANĘ MATERIAŁÓW, MUSZĄ BYĆ POPARTE PISEMNYM RYSUNKIEM W CELU WERYFIKACJI I ZATWIERDZENIA.

PRZEKRÓJ 4
Ława fundamentowa – poziom najniższy
Skala 1:20



UWAGA! Zbrojenie zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi

PRZEKRÓJ 5
Ława fundamentowa – posadowienie przy budynku istniejącym
Skala 1:20



UWAGA! Zbrojenie zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi

PRZEKRÓJ 6
Schody żelbetowe
Skala 1:20



UWAGA! Zbrojenie zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi

PRZEKRÓJ 7
Ściana działowa murowana na ławie fund.
Skala 1:20



UWAGA! Zbrojenie zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi

PRZEKRÓJ 8
Ściana działowa murowana na ławie fund.
Skala 1:20



UWAGA! Zbrojenie zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi

PRZEKRÓJ 9
Przyłącze wodociągowe w stalowej rurze ochronnej
Skala 1:20



UWAGA! Zbrojenie zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi

LEGENDA
- Ściana murowana nośna
- Nadproże żelbetowe
- Startery słupów/rdzeni
- Słup/rdzeń żelbetowy
- Startery ścian murowanych
- Otwór w ścianie: szerokość x wysokość x grubość ściany
- Opis rzędnych elementu: górna płaszczyzna / dolna płaszczyzna / wartość
- Kierunek gł. zbrojenia: dół (na rysunku) / góra (na rysunku), nawet jeśli nie ma go na płycie górnej
- Numer przekroju: numer przekroju / miejsce przekroju w planie
- Pręt zbrojeniowy ze spiekiem
- Pręt z hakiem

ZASTOSOWANE MATERIAŁY:
BETON C30/37
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN(B500B)
BLOCZKI BETONOWE KLASY 15MPa
PUSTAKI CERAMICZNE
POROTHERM 25 CM P+W KLASY 15MPa
POROTHERM 11,5 CM P+W KLASY 15MPa
ZAPRAWA MURARSKA KLASY M

ELEMENT	OTULINA [cm]
ŁAWA FUNDAMENTOWA stopki ław	5,0 – dolna 5,0 – boczna
ŁAWA FUNDAMENTOWA stopki ław	5,0 – boczna 5,0 – dolna
SCHODY NAD ISTNIEJĄCĄ	2,0 – dolna 2,0 – górna

OFF architekci
OFF Architekci Maciej Rączka
ul.Daszyńskiego 239/6 44-100 Gliwice
tel. 690-998-181
biuro@offarchitekci.pl www.offarchitekci.pl

tytuł projektu:	BUDOWA BYTOWNIKU PRZY SP W KOZLOWIE
faza:	PROJEKT TECHNICZNY
inwestor:	Gmina Sośnicowice
adres inwestora:	ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice
adres inwestycji:	Kozłów ul. Marzina, działka nr 151/78, 2
temat rysunku:	RZUT SZALUNKOWY FUNDAMENTÓW PRZESKROJE
projektant:	mgr inż. Dariusz Ankierszczyn
sprawdzający:	mgr inż. Ryszard Brzoska
opracowanie autorskie:	Karolina Pruchala
data:	2021.05
skala:	1: 50/1:20
nr rysunku:	PTK01