istniejący murek oporowy

projektowane schody terenowe

krawężnik drogowy 15x30x100cm
ze światłem +10cm

krawężnik drogowy skośny
15x30x100cm ze światłem +10cm / +2cm

kostka betonowa szara 10x20x6cm

obrzeże betonowe szare 6cm
ze światłem +2cm

krawężnik drogowy 15x30x100cm
ze światłem +10cm

krawężnik drogowy skośny
15x30x100cm
ze światłem +10cm / +2cm

obrzeże betonowe szare 6cm
ze światłem +2cm

kostka betonowa szara 10x20x6cm

krawężnik drogowy najazdowy
obniżony do światła +2cm

krawężnik drogowy skośny
15x30x100cm
ze światłem +10cm / +2cm

krawężnik drogowy 15x30x100cm

krawężnik drogowy skośny
15x30x100cm
ze światłem +10cm / +2cm

kostka betonowa szara 10x20x6cm

krawężnik drogowy 15x30x100cm

1662

2233,5

1482,5

1317

714,5

867

337,5

210

174

244

307

120

82,5

472

317

204,5

285

400

970,5

krawężnik betonowy drogowy 15x30x100cm

kostka betonowa 10x20x6cm szara

podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm

kruszywo łamane (frakcja 4-31,5) gr. 15cm

kruszywo łamane (frakcja 0/31) gr. 20cm

geowłoknina 200g/m2

grunt rodzimy

chudy beton

PRZEKRÓJ PRZEZ CIĄG
PIESZO-JEZDNY

obrzeże betonowe szare 6x20x100cm

kostka betonowa 10x20x6cm szara

podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm

kruszywo łamane (frakcja 4-31,5) gr. 15cm

geowłoknina 200g/m2

grunt rodzimy

chudy beton

PRZEKRÓJ PRZEZ
CHODNIK

Uwagi:
1. Wszystkie rysunki i opisy stanowią całość projektu i należy je rozpatrywać łącznie;
1.Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu budowy.
2. Wymiary otworów stolarki i ślustarki okiennej oraz drzwiowej należy zweryfikować przed przystąpieniem do robót murarskiech oraz montażowych i dostosować do wymagań danego Producenta
3.Wszystkie wymiary podano w centymetrach, koty wysokościowe podane są w metrach.
4. Jako poziom ±0,00 przyjęto poziom wykończeniowy posadzki parteru

Opracowanie projektowe podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie auorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz.904 z późn.zm.

OFF architekci
OFF Architekci Maciej Rączka
ul.Daszyńskiego 239/5 44-100 Gliwice
tel. 690-998-101
biuro@offarchitekci.com.pl www.offarchitekci.com.pl

tytuł projektu:	BUDOWA STOŁÓWKI PRZY SP W KOZŁOWIE
faza:	PROJEKT TECHNICZNY
inwestor:	Gmina Sośnicowice
adres inwestora:	ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice
adres inwestycji:	Kozłów ul. Marcina, działka nr 151/76
temat rysunku:	POWIERZCHNIE UTWARDZONE

projektant:
mgr inż.arch. Małgorzata Jurkiewicz
Upr. Specj. Arch. b/o nr 481/89
sprawdzający:
mgr inż.arch. Wacław Kupiec
Upr. Specj. Arch. b/o nr 138/87
opracowanie autorskie:
mgr inż. arch. Maciej Rączka

data:	skala:	nr rysunku:
2021.05	1: 150 / 1:20	PT/D4