

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA (WYMAGAŃ DLA DOSTAWCY)****1. Przedmiot specyfikacji:****Wózek wielokierunkowy Combilift C5000XL****2. Zakres specyfikacji:**

Parametry bazowe:	
1. Udźwig nominalny*	5000 kg
2. Środek ciężkości ładunku	600 mm
Maszta:	Duplex
1. Wysokość podnoszenia	4040 mm
2. Wysokość maszta w stanie złożonym	2990 mm
3. Wolny skok	0 mm
4. Wymiary wideł	150x50x1200 mm
5. Szerokość	2235 mm
6. Długość	2500 mm
7. Wysokość (kabina operatora)	2590 mm
8. Zasilanie	ON lub LPG

**Wyposażenie:**

Pełna kabina z ogrzewaniem

Oświetlenie: 4 światła robocze (2 przednie, 2 boczne)

Światło błyskowe ostrzegawcze (kogut),

Dźwiękowy sygnał cofania,

Sterowanie kierunkiem jazdy na Joystick,

Hydrostatyczny układ jazdy typu: „ Reflex”,

Wygodne, siedzenie z pasem bezpieczeństwa

Platforma robocza o długości 1200mm

**\*w przypadku długiego terminu realizacji dostawy wózka zasilanego olejem napędowym, proszę również o oferty na wózek zgodny z powyższą specyfikacją, zasilany LPG**

**2.1. Warunki odbioru technicznego:**

Dokumentacja techniczno – ruchowa

**2.2. Wymagany termin realizacji:**

Marzec 2024

**2.3. Wymagania odnośnie gwarancji, serwisu i obsługi pogwarancyjnej**

Gwarancja minimum 24 m-ce.

**3. Serwis i obsługa**

3.1. W okresie gwarancji

3.2. Po gwarancji

3.3. Dostępność części zamiennych

3.4. Dostępność materiałów eksploatacyjnych oraz możliwych zamienników

Opracował: Marcin Tkaczyk

*Marcin Tkaczyk*