

04-implanty IV								
L.p	ASORTYMENT	jm	Il	Proponowany produkt/ nr katalogowy	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Trzpień ramienny- korundowany w górnej części, wykonany z tytanu, kąt szyjkowo- trzonowy 135°, możliwość zastosowania z cementem lub bez cementu, cztery średnice i cztery długości trzpienia. W trzpieniu 3 otwory służące do przyszycia tkanek.	Szt	12				8%	
2	Panewka cementowa w rozmiarach od 44 do 48 mm, z czterema bolcami, wykonana z polietylenu o bardzo wysokiej gęstości, odpornego na ścieranie. Najdłuższy bolec ze znacznikiem rtg.	Szt	12				8%	
3	Panewka bezcementowa, tytanowa w rozmiarach - od 44 do 48 mm, pokryta hydroksyapatytem, z otworami do śrub gąbczastych o średnicy 5,5 mm lub korowych o średnicy 4,5 mm. Panewka stanowi podstawę zarówno dla protezy anatomicznej jak i odwróconej. Możliwość zastosowania panewki rewizyjnej z centralnie położonym bolcem zapewniającym dodatkową stabilizację	Szt	12				8%	
4	Insert polietylenowy w rozmiarach kompatybilnych do panewki bezcementowej 44,46,48	Szt	12				8%	
5	Główka ramienna- wykonana z inoxidu, symetryczna o średnicach od 40 do 54 , w różnych wysokościach i niesymetryczna o średnicach od 44 do 50 , w różnych wysokościach.	Szt	12				8%	
6	GLENOSFERA o rozmiarze 36 i 39- mocowana panewki do bezcementowej za pomocą śruby.	Szt	12				8%	
7	Insert ramienny METAL BACK: Ø 36 i Ø 39 mm.- wysokość 00; 05 i 10- wykonany z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej +metalowa podkładka, wbijany do trzpienia.	Szt	12				8%	
8	ŚRUBY W OPAKOWANIACH STERYLNYCH	Szt	50				8%	
9	<b>Gwóźdź odpiętowy DO ZŁAMAŃ</b> kości piętowej, o kształcie rurki, umożliwiającej włożenie przeszczepu kostnego do środka, na całą długości gwoździa. Gwóźdź ten sam dla strony lewej i prawej posiadający 2 niegwintowane otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu. Gwóźdź umożliwiający podtrzymanie złamanej	komplet	5					

	powierzchni stawowej poprzez 10-cio zębową koronkę. Gwóźdź o średnicy 10mm i grubości ściany implantu 1 mm w rozmiarach 45, 50 i 55 mm, zakończony zaślepką nie przedłużającą implantu. Waga gwoździa nie przekraczająca 6,2 g, Instrumentarium zawierające kompresor. W zestawie śruby kaniulowane, o średnicy 5mm, w długościach od 24-40 mm rosnąco co 2 mm., a w długościach 45-80mm rosnąco co 5 mm. <b>Komplet: 1 gwóźdź+ 2 śruby</b>							
10	<b>Gwóźdź odpiętowy DO ARTRODEZY</b> kaniulowany, posiadający 3 niegwintowane otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu ,w wersji do artrodezy kości piętowej. Gwóźdź o średnicy 12mm i długości 65,75 i 85 mm. Instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych. W zestawie śruby kaniulowane o średnicy 5mm, w długościach od 24-40 mm rosnąco co 2 mm, a w długościach 45-80mm co 5 mm. Każdy implant sterylny i pakowany osobno. <b>Komplet: 1 gwóźdź+ 3 śruby</b>	komplet	5					
	<b><u>SUMA</u></b>							

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia zgodnie z umową przechowania na Bloku Operacyjnym Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej pełnego zestawu rozmiarów powyższych implantów wraz z instrumentarium do ich zakładania (zgodnie z umową użyczenia) i napędem przed każdym planowanym zabiegiem.