

Przebudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle - Białogorce - Ozierany Wielki - Łosiniany - Rudaki

L.p	Lokalizacja	Konstrukcja zjazdów, dojeżdż do furtek i kapliczek					Konstrukcja zjazdów bitumicznych				Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm	Rura z tworzywa sztucz. Ø40	Umocnienie wlotu/wylotu/skarp/pobocz a burkowcem	Uwagi
		Nawierzchnia żwirowa	Betonowa kostka brukowa gr.8cm	Podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20	Obrzeże betonowe 8x30 cm	dodatkowy nasyp	Warstwa ścieralna z AC gr. 4cm	Warstwa wiążąca z AC gr. 4cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20				
1	2	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[mb]	[m ³]	[m2]	[m2]	[m2]	[mb]	[mb]	[m ²]	-
ODCINEK I od km 0+000 do 4+019														
1	0+022,00		12,28	12,28	12,28	10,46					6	8,00	4,00	
2	0+068,00		5,47	5,47	5,47	6,64					1	4,00	4,00	Dojeżdż do furtki
3	0+072,00		2,69	2,69	2,69	11,94					1			Dojeżdż do furtki
4	0+099,00	37,83										8,00	4,00	
5	0+101,00		15,84	15,84	15,84	12,24					6			
6	0+188,00	39,13										8,00	4,00	
7	0+227,00	31,07										8,00	4,00	
8	0+236,00		15,84	15,84	15,84	12,24					6	8,00	4,00	
9	0+251,00	47,25										8,00	4,00	
10	0+437,00	44,84										8,00	4,00	
11	0+522,00	24,93										8,00	4,00	
12	0+637,00	43,05										8,00	4,00	
13	0+709,00	26,37												
14	0+777,00	35,35												
15	0+907,00		16,61	16,61	16,61	10,20					4,4			Schodki do kapliczek
16	0+922,00	43,05												
17	0+942,00		1,95	1,95	1,95	13					1			Dojeżdż do kapliczki
18	1+003,00	43,1										8,0	4,0	
19	1+071,00		35,9	35,9	35,9	17,7					11,4			
20	1+076,00		15,8	15,8	15,8	12,2					6,0			
21	1+096,00		2,3	2,3	2,3									Dojeżdż do furtki
22	1+117,00		15,8	15,8	15,8	12,2					6,0			
23	1+124,00	35,8												
24	1+152,00		2,3	2,3	2,3	3,3								Dojeżdż do furtki
25	1+155,00		15,3	15,3	15,3	9,6								
26	1+171,00	28,7												
27	1+182,00	32,1												
28	1+206,00		1,8	1,8	1,8	9,0					1,0			Dojeżdż do furtki
29	1+220,00		2,4	2,4	2,4	4,7					1,0			Dojeżdż do furtki
30	1+222,00		7,6	7,6	7,6	7,3					1,0			Dojeżdż do furtki
31	1+225,00		16,7	16,7	16,7	16,2					5,0	8,0	4,0	
32	1+240,00	26,2										8,0	4,0	
33	1+254,00	55,2										8,0	4,0	
34	1+267,00	33,6												
35	1+298,00	36,6										8,0	4,0	
36	1+316,00	28,7												
37	1+397,00	26,3												
38	1+420,00	26,3												
39	1+430,00	28,7										8,0	4,0	
40	1+457,00	26,3												
41	1+473,00	26,6												
42	1+495,00		21,7	21,7	21,7	13,9					7,6			
43	1+501,00		1,2	1,2	1,2	2,2					1,0			Dojeżdż do furtki
44	1+512,00		26,5	26,5	26,5	14,0					6,0			
45	1+518,00		15,3	15,3	15,3	11,8					5,0			
46	1+520,00		1,1	1,1	1,1	2,1					1,0			Dojeżdż do furtki
47	1+540,00		23,2	23,2	23,2	12,8					6,0			
48	1+551,00		1,0	1,0	1,0	3,0					1,0			Dojeżdż do furtki
49	1+551,00		2,5	2,5	2,5	3,5					1,0			Dojeżdż do furtki
50	1+555,00		22,8	22,8	22,8	11,3					7,0			
51	1+574,00	24,9												
52	1+641,00	32,1						120,4	121,7	123,7				
53	2+163,00	41,9										8,0	4,0	
54	2+232,00	27,7										8,0	4,0	
55	2+236,00	33,4										8,0	4,0	
56	2+249,00	31,3										8,0	4,0	
57	2+416,00	31,5										8,0	4,0	
58	2+433,00	8,5						62,5	64,6	66,7		13,0	4,0	
59	2+585,00	26,1										9,0	4,0	
60	2+765,00	29,8										9,0	4,0	
61	2+768,00	43,1										8,0	4,0	
62	3+017,00	43,1										8,0	4,0	
63	3+017,00	34,5										9,0	4,0	
64	3+252,00		3,7	3,7	3,7	8,4					1,0			Dojeżdż do kapliczki
65	3+269,00	39,2										8,0	4,0	
66	3+277,00	33,4										8,0	4,0	
67	3+282,00	38,6										8,0	4,0	
68	3+474,00	34,3										8,0	4,0	
69	3+514,00	36,4										8,0	4,0	
70	3+733,00	40,2										8,0	4,0	
71	3+746,00		3,4	3,4	3,4	7,8					1,0	4,0	4,0	Dojeżdż do kapliczki
72	3+761,00	43,1										8,0	4,0	
73	3+762,00	43,1										8,0	4,0	
74	3+784,00	43,1										8,0	4,0	
75	4+011,00	27,4												
SUMA		1613,3	309,2	309,2	309,2	259,5	183,0	183,0	186,3	190,4	94,4	296,0	148,0	

Przebudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle - Białogorce - Ozierany Wielki - Łosiniany - Rudaki

L.p	Lokalizacja	Konstrukcja zjazdów, dojeżdż do furtek i kapliczek					Konstrukcja zjazdów bitumicznych				Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm	Rura z tworzyw sztucz. Ø40	Umocnienie wlotu/wylotu/skarp/pobocz a burkowncem	Uwagi
		Nawierzchnia żwirowa	Betonowa kostka brukowa gr. 8cm	Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20	Obrzeże betonowe 8x30 cm	dodatkowy nasyp	Warstwa ścieralna z AC gr. 4cm	Warstwa wiążąca z AC gr. 4cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20				
		[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[mb]	[m ³]	[m2]	[m2]	[m2]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ODCINEK II od km 4+985 do km 6+763														
76	4+992,00	35,5										8,0	4,0	
77	5+008,00	37,0										8,0	4,0	
78	5+008,00	35,0										8,0	4,0	
79	5+060,00	38,4										8,0	4,0	
80	5+085,00	38,9										8,0	4,0	
81	5+141,00	39,4										8,0	4,0	
82	5+197,00	33,3										8,0	4,0	
83	5+187,00	39,0										8,0	4,0	
84	5+201,00	38,8										8,0	4,0	
85	5+267,00	40,4										8,0	4,0	
86	5+319,00	34,8										8,0	4,0	
87	5+320,00	43,1										8,0	4,0	
88	5+382,00	36,1										8,0	4,0	
89	5+384,00	35,7										8,0	4,0	
90	5+581,00	37,1										8,0	4,0	
91	5+611,00	33,3										8,0	4,0	
92	5+634,00	33,3										8,0	4,0	
93	5+643,00	38,9										8,0	4,0	
94	5+646,00	32,9										8,0	4,0	
95	5+737,00	39,8										8,0	4,0	
96	5+737,00	29,6										8,0	4,0	
97	5+751,00	40,9										8,0	4,0	
98	5+777,00	38,9										8,0	4,0	
99	5+922,00	31,1										8,0	4,0	
100	5+924,00	30,8										8,0	4,0	
101	5+936,00	30,5										8,0	4,0	
102	5+946,00	41,5										8,0	4,0	
103	6+025,00	30,8										8,0	4,0	
104	6+056,00	30,9										8,0	4,0	
105	6+096,00	30,2										8,0	4,0	
106	6+108,00	27,8										8,0	4,0	
107	6+126,00	49,1										8,0	4,0	
108	6+138,00	47,3										8,0	4,0	
109	6+691,00	37,2										8,0	4,0	
110	6+709,00	28,1												
SUMA		1265,6										272,0	136,0	

Przebudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle - Białogorce - Ozierany Wielki - Łosiniany - Rudaki

L.p	Lokalizacja	Konstrukcja zjazdów, dojeżdż do furtek i kapliczek					Konstrukcja zjazdów bitumicznych				Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm	Rura z tworzyw sztucz. Ø40	Umocnienie wlotu/wylotu/skarp/pobocz a burkowncem	Uwagi
		Nawierzchnia żwirowa	Betonowa kostka brukowa gr. 8cm	Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20	Obrzeże betonowe 8x30 cm	dodatkowy nasyp	Warstwa ścieralna z AC gr. 4cm	Warstwa wiążąca z AC gr. 4cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20				
		[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[mb]	[m ³]	[m2]	[m2]	[m2]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ODCINEK IV od km 9,350 do km 10+834														
111	9+357,00		3,4	3,4	3,4	7,8					1,0			Dojeżdż do kapliczki
112	9+370,00	36,3												
113	9+391,00	36,7										8,0	4,0	
114	9+410,00	38,4										8,0	4,0	
115	9+414,00	35,4										8,0	4,0	
116	9+421,00	29,1										8,0	4,0	
117	9+450,00	43,3										8,0	4,0	
118	9+475,00	28,3										8,0	4,0	
119	9+501,00	43,9										8,0	4,0	
120	9+510,00	37,9										8,0	4,0	
121	9+524,00	38,8										8,0	4,0	
122	9+547,00	42,0										8,0	4,0	
123	9+582,00	29,5										8,0	4,0	
124	9+617,00	43,3										8,0	4,0	
125	9+621,00	42,0										8,0	4,0	
126	9+663,00	38,8												
127	9+665,00	35,6										8,0	4,0	
128	9+698,00	33,0												
129	9+739,00	30,5										8,0	4,0	
130	9+755,00	40,8										8,0	4,0	
131	9+775,00	38,4										8,0	4,0	
132	9+798,00	34,8										8,0	4,0	
133	9+804,00	35,6										8,0	4,0	
134	9+817,00	33,2										8,0	4,0	
135	9+842,00	38,8										8,0	4,0	
136	9+922,00	30,9												
137	9+947,00	32,9												
138	10+006,00	32,2										8,0	4,0	
139	10+019,00	40,2										8,0	4,0	
140	10+019,00	39,8										8,0	4,0	
141	10+068,00	31,1										8,0	4,0	
142	10+419,00	38,8										8,0	4,0	
143	10+419,00	38,8										8,0	4,0	
144	10+821,00	37,1												
145	10+823,00	36,7												
SUMA		1243,2	3,4	3,4	3,4	7,8					1,0	216,0	108,0	