MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłosz. pracy geodezyjnej		GN-0.6640.385.2023
Miejscowość		Jaśki
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	101802_2
	nazwa	Czastary
Obręb ewidencyjny	identyfikator	101802_2.0001
	nazwa	CZASTARY
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/6
	wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji.
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		— — — —
Godło mapy		6.152.23.13.4.3, 6.152.23.13.4.4
Pracownia Geodezyjna "ArtGEO" Michał Jerczyński Trzebień 1D 63-645 Łęka Opatowska NIP 619-195-26-01 REGON 301750509 tel.: 723-095-000 www.artgeo.kepno.pl		Kępno dn. 22.11.2023 r.

Poswiadczam że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych których rezultaty zawiera pozytywnie zweryfikowany operat techniczny .
Jednocześnie informuję , że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GN-0.6640.385.2023
Organy służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA WIERUSZOWSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	Pracownia Geodezyjna "ArtGEO" Michał Jerczyński Trzebień 1D, 63-645 Łęka Opatowska
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	P.1018.2023.1201 z dnia 27.11.2023 r.
Imię i nazwisko oraz uprawnień zawodowych kierownika prac	Michał Jerczyński upr. nr 22071


Łuk poziomy:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682539.01m
Wsp.Y=6520272.06m
Parametry:
R=300.00m
α=2.65g
Ł=12.50m
Tg:6.25m
Sw:0.07m
Łuk poziomy:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682530.62m
Wsp.Y=6520287.36m
Parametry:
R=150.00m
α=4.57g
Ł=10.76m
Tg:5.38m
Sw:0.10m
PŁK: 0+808.37
R=150.00
PŁK: 0+824.95
R=300.00
KŁK: 0+819.14
L=5.81
KŁK: 0+837.45
L=8.47
PŁK: 0+845.92
R=200.00
KŁK: 0+863.40
L=19.22
KT:
0+882.62
0+883
21/2
PsV
21/1
PsV
30/3
PsV
23
PsV
24
dr
LsVI
j.t.t.
R17,00
R6,00
0,50
4,00
4,50
183.4
183.5
183.7
183.8
183.2
183.0
182.6
182.8
182.9
181.6
184.0
184.1
w.
Koniec proj. zm. szer. jezdni str.
0+842.44
Początek proj. zm. szer. jezdni str.
0+837.45
Koniec proj. zm. szer. jezdni str.
0+819.14
Początek proj. zm. szer. jezdni str.
0+813.75
KT:
Wsp.X:=5682563.98m
Wsp.Y:=6520227.16m
Łuk poziomy:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682549.43m
Wsp.Y=6520251.03m
Parametry:
R=200.00m
α=5.56g
Ł=17.48m
Tg:8.75m
Sw:0.19m
5682500.00
6520250.00



Łuk poziomy:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682496.35m
Wsp.Y=6520331.34m
Parametry:
R=100.00m
α=6.65g
Ł=10.44m
Tg:5.23m
Sw:0.14m
Łuk poziomy:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682454.62m
Wsp.Y=6520364.32m
Parametry:
R=200.00m
α=6.65g
Ł=20.88m
Tg:10.45m
Sw:0.27m
30/4
PsV
KŁK: 0+795.12
L=13.25
PŁK: 0+785.78
R=200.00
PŁK: 0+766.57
R=100.00
KŁK: 0+762.98
L=3.59
PŁK: 0+752.54
R=100.00
KŁK: 0+736.39
L=16.15
PŁK: 0+724.869
R=500.00
KŁK: 0+715.02
L=9.84
PŁK: 0+694.14
R=200.00
KŁK: 0+689.49
L=4.66
32
PsV
PŁK: 0+670.82
R=200.00
KŁK: 0+656.48
L=14.34
34
PsV
PŁK: 0+647.16
R=300.00
Koniec zm. szer. jezdni str. P
0+640.01
Początek zm. szer. jezdni str. P
0+630.01
KŁK: 0+622.12
L=1.33
PsV
2271/1
Ls
0+800
0+700
KŁK: 0+785.44
L=0.34
KŁK: 0+631.96
L=15.19
PŁK: 0+623.45
R=30.00
0.50
4.50
2.25
183.6
183.8
183.9
184.0
186.6
186.5
184.2
184.3
184.4
184.6
184.5
183.7
183.2
183.3
183.1
181.8
183.9
183.6
j.tt.
w.
Łuk poziomy:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682517.98m
Wsp.Y=6520306.94m
Parametry:
R=200.00m
α=2.98g
Ł=9.35m
Tg:4.67m
Sw:0.05m
Łuk poziomy:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682509.57m
Wsp.Y=6520318.72m
Parametry:
R=100.00m
α=12.01g
Ł=18.87m
Tg:9.46m
Sw:0.45m
Łuk poziomy:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682496.35m
Wsp.Y=6520331.34m
Parametry:
R=100.00m
α=6.65g
Ł=10.44m
Tg:5.23m
Sw:0.14m
Łuk poziomy:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682474.86m
Wsp.Y=6520347.93m
Parametry:
R=500.00m
α=1.47g
Ł=11.53m
Tg:5.77m
Sw:0.03m
Łuk poziomy:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682454.62m
Wsp.Y=6520364.32m
Parametry:
R=200.00m
α=6.65g
Ł=20.88m
Tg:10.45m
Sw:0.27m
Łuk poziomy:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682434.12m
Wsp.Y=6520377.64m
Parametry:
R=200.00m
α=5.94g
Ł=18.66m
Tg:9.34m
Sw:0.22m
Łuk poziomy:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682409.02m
Wsp.Y=6520390.81m
Parametry:
R=300.00m
α=1.98g
Ł=9.32m
Tg:4.66m
Sw:0.04m
Łuk poziomy:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682388.00m
Wsp.Y=6520402.68m
Parametry:
R=30.00m
α=18.06g
Ł=8.51m
Tg:4.28m
Sw:0.30m


Łuk poziomy:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682370.05m
Wsp.Y=6520427.06m
Parametry:
R=200.00m
α=4.62g
Ł=14.51m
Tg:7.26m
Sw:0.13m
Łuk poziomy:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682356.29m
Wsp.Y=6520447.30m
Parametry:
R=70.00m
α=8.37g
Ł=9.20m
Tg:4.61m
Sw:0.15m
Punkt załamania:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682314.93m
Wsp.Y=6520494.60m
Parametry:
α=0.34g
Punkt załamania:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682298.36m
Wsp.Y=6520513.35m
Parametry:
α=0.04g
Punkt załamania:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682275.22m
Wsp.Y=6520539.50m
Parametry:
α=0.76g
PŁK: 0+607.79
R=60.00
KŁK: 0+604.57
L=3.22
PŁK: 0+590.06
R=200.00
PZ: 0+585.18
L=4.88
Koniec zm. szer. jezdni str. P
0+585.59
Początek zm. szer. jezdni str. P
0+577.46
KŁK: 0+577.46
L=7.73
PŁK: 0+568.25
R=70.00
PZ: 0+510.03
L=58.26
Koniec zm. szer. pobocza str. L+P
0+490.01
Początek zm. szer. pobocza str. L+P
0+485.01
PZ: 0+485.01
L=25.03
PZ: 0+450.09
L=34.92
0+600
0+500
36
PsIV
22/1/2
Ls
22/1/3
41/3
LsVI
41/4
LsVI
41/5
LsVI
41/6
51/1
RVI
0,50
4,00
2,25
4,50
0,75
183.5
183.7
183.8
183.7
184.1
184.1
184.7
184.8
184.8
184.9
184.9
184.6
184.3
184.2
j.tł.
185.0
185.1
185.2
185.2
185.3
185.4
184.6
184.6
184.8
184.9
185.0
j.tł.
5682250.00
6520500.00


PZ: 0+426.29
L=23.80
51/2
RVI
PZ: 0+396.43
L=29.85
57
RVI
185.2
185.5
185.1
185.5
0,75
4,50
0,75
185.6
185.6
185.6
185.6
185.4
0+400
j.tt.
81/1
0,75
4,50
0,75
185.5
185.5
64/1
RVI
KŁK: 0+316.34
L=80.09
64/2
RVI
PŁK: 0+305.75
R=300.00
64/3
RVI
0+300
185.0
185.1
0,75
4,50
0,75
186.4
186.3
j.tt.
22/3
Ls
Punkt załamania:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682259.23m
Wsp.Y=6520557.13m
Parametry:
α=0.54g
Punkt załamania:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682239.37m
Wsp.Y=6520579.41m
Parametry:
α=1.12g
Łuk poziomy:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682181.45m
Wsp.Y=6520642.15m
Parametry:
R=300.00m
α=2.25g
Ł=10.59m
Tg:5.30m
Sw:0.05m


PZ: 0+246.78
L=58.97
KŁK: 0+235.34
L=11.44
PŁK: 0+223.33
R=80.00
KŁK: 0+212.39
L=10.94
PŁK: 0+204.32
R=200.00
KŁK: 0+193.62
L=10.70
PŁK: 0+179.65
R=200.00
KŁK: 0+167.29
L=12.36
PŁK: 0+145.55
R=300.00
KŁK: 0+141.19
L=4.36
PŁK: 0+128.40
R=150.00
KŁK: 0+123.30
L=5.10
PŁK: 0+102.86
R=150.00
PZ: 0+096.49
L=6.37
KŁK: 0+084.69
L=11.80
0+200
0+100
68/2
R
68/1
RVI
72/2
PsV
72/1
PsV
75/1
PsV
868
Wp
75/2
PsV
79/1
PsV
2274/2
Ls
2274/1
Ls
0,75
4,50
0,75
6,00
j.tt.
j.utw
wydłużenie istniejącej ścianki czołowej
przepustu kd800
184.6
184.5
184.4
184.3
183.8
183.7
183.4
183.3
183.2
183.1
183.0
182.8
182.0
182.3
182.9
180.4
Łuk poziomy:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682124.09m
Wsp.Y=6520700.36m
Parametry:
R=80.00m
α=9.55g
Ł=12.00m
Tg:6.01m
Sw:0.23m
Łuk poziomy:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682107.42m
Wsp.Y=6520713.12m
Parametry:
R=200.00m
α=2.57g
Ł=8.07m
Tg:4.04m
Sw:0.04m
Łuk poziomy:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682090.72m
Wsp.Y=6520727.01m
Parametry:
R=200.00m
α=4.45g
Ł=13.97m
Tg:6.99m
Sw:0.12m
Łuk poziomy:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682066.19m
Wsp.Y=6520744.66m
Parametry:
R=300.00m
α=4.61g
Ł=21.74m
Tg:10.87m
Sw:0.20m
Łuk poziomy:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682049.59m
Wsp.Y=6520758.54m
Parametry:
R=150.00m
α=5.43g
Ł=12.79m
Tg:6.40m
Sw:0.14m
Łuk poziomy:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682034.16m
Wsp.Y=6520773.85m
Parametry:
R=150.00m
α=8.67g
Ł=20.44m
Tg:10.23m
Sw:0.35m
Punkt załamania:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682024.07m
Wsp.Y=6520787.03m
Parametry:
α=0.72g


PłK: 0+071.71
R=200.00
KłK: 0+063.40
L=8.31
PłK: 0+045.63
R=200.00
KłK: 0+037.19
L=8.43
PłK: 0+021.87
R=200.00
PZ: 0+013.75
L=8.13
P.T.: 0+000.00
L=13.75
0+000
495/1
PsIV
2296/1
RVI
472
dr
81/2
dr
j.mb.
0,75
4,50
0,75
184.1
184.2
184.3
184.5
182.7
182.8
183.3
183.4
183.8
183.9
183.86
183.93
183.63
Łuk poziomy:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682013.12m
Wsp.Y=6520801.69m
Parametry:
R=200.00m
α=4.13g
Ł=12.98m
Tg:6.49m
Sw:0.11m
Łuk poziomy:
Wierzchołek:
Wsp.X=5682000.20m
Wsp.Y=6520821.56m
Parametry:
R=200.00m
α=5.66g
Ł=17.77m
Tg:8.89m
Sw:0.20m
Łuk poziomy:
Wierzchołek:
Wsp.X=5681988.49m
Wsp.Y=6520843.63m
Parametry:
R=200.00m
α=4.88g
Ł=15.32m
Tg:7.67m
Sw:0.15m
Punkt załamania:
Wierzchołek:
Wsp.X=5681982.18m
Wsp.Y=6520858.10m
Parametry:
α=0.70g
PT:
Wsp.X:=5681976.54m
Wsp.Y:=6520870.64m

LEGENDA:

OPISY TRAS: P.T. – początek trasy K.T. – koniec trasy PŁK – początek łuku kołowego KŁK – koniec łuku kołowego PZ – punkt załamania osi trasy	―	krawędź jezdni/pobocza
	▨	przebudowa jezdni drogi nawierzchnia z betonu asfaltowego
	▨	przebudowa pobocza drogi nawierzchnia z kruszywa łamanego

FIRMA USŁUGOWA RADIUS

ul. Jana Matejki 10
98-300 Wieluń

Stadium: zgłoszenie robót		Branża: drogowa	
Adres inwestycji	dz. nr ewid. 81/2, 2274/1, 72/1, 68/1, 81/1, 51/1, 41/5, 41/3, 2271/2, 30/3, 21/1, 24, obręb Czastary		
Obiekt	Przebudowa drogi gminnej nr 118120E w miejscowości Jaśki		
Inwestor	Wójt Gminy Czastary, ul. Wolności 29, 98–410 Czastary		
Nazwa rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	
Projektant Br.Drogowa	**mgr inż. TOMASZ STASIAK** upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0872/POOD/08 izba ŁOD/BD/8424/08		
Opracował			
Skala 1:500	Data opracowania 03.2024	Nr rysunku	D1