




















OZNACZENIE	D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		Dz1	
SCHEMAT																
WYMIARY ZESTAWCZE	80x200		90x200		80x200		90x200		90x200		90x200		120x200		120x200	
PIĘTRO	2L	-	1L	-	1L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTER	1L	4P	4L	-	-	-	-	1P	1L	-	-	-	1L	1P	1L	-
PIWNICA	-	-	-	-	4L	4P	-	-	-	-	-	1P	-	-	-	-
RAZEM	3L	4P	5L	-	5L	4P	-	1P	1L	-	-	1P	1L	1P	1L	-
UWAGI	drzwi płytowe, sygn. o/z; szczelina nawiewna		drzwi płytowe, zamek		drzwi płytowe, zamek		EI60 drzwi aluminiowe, pełne; zamek; wykładane lub samozam.		EI30 drzwi aluminiowe szkło bezp.; zamek; szkło bezp.;		EI30 drzwi aluminiowe pełne, zamek; wykładane lub samozam.		EI60 drzwi aluminiowe pełne, z naśw.pełnym REI120; zamek		drzwi aluminiowe zewnętrzne; z naświetlem; szkło bezp.; z siłownikami p.poż.; zamek	
UWAGA! Rodzaj zamków montowanych w drzwiach na etapie realizacji wg wskazań inwestora; w miejscach zaznaczonych na rysunku zastosowany samodomykacz (s) wykończenie i kolorystyka stolarki - dobór w nadzorze autorskim																

OZNACZENIE	Z1	Z2	Z3	Z4
SCHEMAT	 	 	 	 
WYMIARY ZESTAWCZE	252x324	215x302	230x302	215x264
PIĘTRO	-	1	1	-
PARTER	1	-	-	1
RAZEM	1	1	1	1
UWAGI	drzwi EI30, szklenie stałe REI60; wymiary w świetle głównego skrzydła drzwi min. 90x200 cm; szkło bezpieczne; zamek	drzwi EI30, szklenie stałe REI60; wymiary w świetle głównego skrzydła drzwi min. 90x200 cm; szkło bezpieczne; zamek	drzwi EI30, szklenie stałe REI60; wymiary w świetle głównego skrzydła drzwi min. 90x200 cm; szkło bezpieczne; zamek	drzwi EI30, szklenie stałe REI60; wymiary w świetle głównego skrzydła drzwi min. 90x200 cm; szkło bezpieczne; zamek
UWAGA! Rodzaj zamków montowanych w drzwiach na etapie realizacji wg wskazań inwestora; w miejscach zaznaczonych na rysunku zastosowany samodomykacz (s) wykończenie i kolorystyka stolarki - dobór w nadzorze autorskim				

OZNACZENIE	O1	OD1	OD2
SCHEMAT			
WYMIARY ZESTAWCZE	120x175	114x140	78x118
PODDASZE	-	1	2
PARTER	1	-	-
RAZEM	1	1	2
UWAGI	okno otwierane do wewnątrz, siłownik zintegrowany z systemem oddymiania	okno oddymiające z deflektorem, pow. czynna oddym. 0,8m², siłownik	okno oddymiające z deflektorem, pow. czynna oddym. 0,43m², siłownik

U W A G A !!! - Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem wykonywania prac. Wszelkie niezgodności, zmiany lub rozwiązania alternatywne konsultować z PROJEKTANTEM

U W A G A !!! - Rysunek bezwzględnie należy czytać wraz z pozostałymi elementami opracowania, stanowiącymi integralną część dokumentacji projektowej.

TYTUŁ RYSUNKU:		
ZESTAWIENIE STOLARKI		
STADIUM: PROJEKT		
WYKONAWCZY UZUPEŁNIAJĄCY		
NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA DOMU KULTURY W MŚC. RUDKI Z PRZEZNACZENIEM NA CELE UŻYTKOWE (MAGAZYN REKWIZYTÓW I KOSTIUMÓW)		
ADRES OBIEKTU: ul. St. Staszica 8, Rudki gm. Nowa Słupia dz. nr 578/28 obręb Rudki		
 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA MARIU I ANDRZEJA GŁOWACKICH 25-366 KIELCE UL. ŚNIADECKICH 30 TEL/FAX (041) 3621606		
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Maria Głowacka	NR UPRAWNIENI: 192/82	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Andrzej Głowacki	NR UPRAWNIENI: 193/82	PODPIS:
BRANŻA: ARCHITEKTURA		NR RYS.: A/U-8
SKALA:	DATA: 05.2021	