

Załącznik nr 8 do SIWZ

PLAN DOSTAW OLEJU OPAŁOWEGO

Olej opałowy o wymaganiach wg PN-C-96024:2011
wartość opałowa minimum 42 600 kJ/kg
temperatura zapłonu minimum 56°C
zawartość siarki % (m/m) - max 0,2
temperatura krzepnięcia nie wyższa niż (-) 20°C
gęstość w temperaturze 15°C-maksymalnie 860 kg/m³

| ILOŚĆ do 350,000 m³ | | Plan dostaw oleju opałowego na II półrocze 2020r. | | | | | | Wielkość jednoraz. dostaw | Dodatkowe informacje : | |
|--|----------------|--|-------------|-----------|----------|-----------|------------|--|--|---|
| Dane dotyczące Zamawiającego | | II półrocze 2020 r. | | | | | | | rodzaj transportu | Nr telefonów kontak. |
| 1 | 2 | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 9 | 10 | 11 |
| 32 BLT w Łasku 98-100 Łask ul. 9 Maja 95 | 350,000 | - | - | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 35 | samochod. w godz. 7 ³⁰ - 15 ⁰⁰ | 261 554 326 261 554 070 kom. 696 09 06 31 kom. 607 09 05 67 kom. 502 47 84 85 |
| RAZEM: | 350,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | | | |