

Tabela szerokości nawierzchni
droga wojewódzka Nr 538

od km 5+063 do km 6+658 długości 1,595 km

Lp.	Lokalizacja			Parametry jezdni [m]			Spadki projektowane [%]			Profilowanie masą przyjęto średnio 100 kg/m2		
	Hm	Długość odcinka	Opis odcinka	istniejąca szerokość jezdni	projektowana szerokość jezdni	powierzchnia	rodzaj spadku	lewy pas	prawy pas	[m2]	[m3]	[Mg]
1	0,000	0	prosta	6,10	6,00		daszkowy	i	i	0,00		
2	0,200	200	prosta	2,20	6,00	1200,00	daszkowy	2	2	1200,00	24,000	60,000
3	0,400	200	prosta	6,00	6,00	1200,00	daszkowy	2	2	1200,00	48,000	120,000
4	0,536	136	początek łuku	6,00	6,00	816,00	daszkowy	2	2	816,00	40,320	100,800
5	0,569	33	środek łuku	6,60	6,20	201,30	jednostronny W1	max 4%		201,30	20,346	50,865
6	0,605	36	koniec łuku	6,00	6,00	219,60	daszkowy	2	2	219,60	8,418	21,045
7	0,700	95	prosta	6,05	6,00	570,00		2	2	570,00	15,792	39,480
8	0,823	123	początek łuku	6,00	6,00	738,00	daszkowy	2	2	738,00	19,152	47,880
9	0,855	32	środek łuku	6,20	6,20	195,20	jednostronny W2	max 6%		195,20	18,664	46,660
10	0,985	130	koniec łuku	6,00	6,00	793,00	daszkowy	2	2	793,00	19,764	49,410
11	1,000	15	prosta	6,00	6,00	90,00	daszkowy	2	2	90,00	17,660	44,150
12	1,200	200	prosta	6,00	6,00	1200,00	daszkowy	2	2	1200,00	25,800	64,500
13	1,250	50	prosta	6,00	6,00	300,00	daszkowy	2	2	300,00	30,000	75,000
14	1,300	50	początek łuku	6,00	6,00	300,00	daszkowy	2	2	300,00	12,000	30,000
15	1,375	75	środek łuku	6,20	6,30	461,25	jednostronny W3	max 6%		461,25	15,225	38,063
16	1,431	56	koniec łuku	6,00	6,00	344,40	daszkowy	2	2	344,40	16,113	40,283
17	1,500	69	prosta	6,00	6,00	414,00	daszkowy	2	2	414,00	15,168	37,920
18	1,595	95	prosta	6,00	6,00	570,00	daszkowy	2	2	570,00	19,680	49,200
										0,00	0,000	0,000
Dodatkowa powierzchnia, skrzyżowania itp.												
	0,015									0,00	0,000	0,000
1	0,168	153	lewa strona		3,00	476,00				476,00	19,040	47,600
2	0,184	54			3,00	214,00				214,00	8,560	21,400
3	1,269		DG 041428C			61,25				61,25	2,450	6,125
										0,00	0,000	0,000
										0,00	0,000	0,000
										0,00	0,000	0,000
										0,00	0,000	0,000
SUMA:				Warstwa ścieralna, doliczono poszerzenia na łukach (gr 4cm)		9613				10364		
				Warstwa wiążąca z odsadzką (gr 5 cm)		9772						
				Warstwa wyrównawcza z odsadzką (średnio 100 kg/m2)		9932				993		
				Warstwa ścieralna, pas postojowy i dodatkowa powierzchnia (gr 4cm)		751						
				Warstwa wyrównawcza pas postojowy i dodatkowa powierzchnia (średnio 125 kg/m2)		751						