

Kosztorys Ofertowy  
WÓŁKA PEŁKIŃSKA  
DZ.EWID. 510

| Lp     | Nr SST             | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych  | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość netto |
|--------|--------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
|        | <b>D 00.00.00</b>  | <b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>   |                 |                 |                  |               |
| 1      | D 00.00.00.        | Dostosowanie zadania inwestycyjnego do warunków umowy oraz wymagań ogólnych   | ryczałt         | 1               |                  | - zł          |
|        | <b>D 02.00.00</b>  | <b>ROBOTY ZIEMNE</b>  |                 |                 |                  |               |
| 4      | D 02.01.01.        | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku na odkład                                    | m3              | 90,88           |                  | - zł          |
|        | <b>D 04.00.00</b>  | <b>PODBUDOWA</b>  |                 |                 |                  |               |
| 8      | D 04.01.01.        | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI             | m <sup>2</sup>  | 227,2           |                  | - zł          |
|        | D 04.04.02.        | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm                                    | m <sup>2</sup>  | 227,2           |                  | - zł          |
| 10     | D 04.04.02.        | Utwardzenie poboczy tłucznem szer. 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.  | m <sup>2</sup>  | 64              |                  | - zł          |
|        | <b>D 04.03.01.</b> | <b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>   |                 |                 |                  |               |
| 11     | D 04.03.01.        | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych wraz z skropieniem emulsją asfaltową                                     | m <sup>2</sup>  | 188,8           |                  | - zł          |
|        | <b>D 04.05.01.</b> | <b>Ulepszone podłoże związane spoiwem hydraulicznym</b>   |                 |                 |                  |               |
| 12     | D 04.05.01.        | Wykonanie warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 grubość warstwy 15cm                   | m <sup>2</sup>  | 227,2           |                  | - zł          |
|        |                    |   |                 |                 |                  |               |
|        | <b>D 05.00.00.</b> | <b>NAWIERZCHNIE</b>   |                 |                 |                  |               |
| 14     | D 05.03.05.        | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, AC 11S, KR1-2- warstwa ścieralna, grubość po zagęszczeniu 4 cm, szer 2,7m. | m <sup>2</sup>  | 188,8           |                  | - zł          |
| NETTO  |                    |   |                 |                 |                  | - zł          |
| VAT    |                    |   |                 |                 |                  | - zł          |
| BRUTTO |                    |   |                 |                 |                  | - zł          |