

LEGENDA	
SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
Gniazda, wypusty, urządzenia	
	podwójne gniazdo 230V 16A w ramce
	hermetyczne IP44 w ramce
	gniazdo 230V 16A podtynkowe + łącznik w hermetycznej ramce podwójnej
	wypust trójfazowy ~400V 16A
	wypust jednofazowy ~230V 16A
	Główne punkty zasilania - rozdzielnice elektryczne
	Tablica rozdzielcza TM obwód nr 3 wysokość montażu 0,3 metra
	gniazdo strukturalne 2XRJ45 kat. 5e lub kat. 6
	gniazdo RTV-SAT-SAT p/t w ramce
	rura ICTA 25 prowadzona w posadzce, ścianie trasa instalacji teletechnicznych w mieszkaniu i na korytarzu
	połączenie metaliczne
	miejscowa szyna wyrównawcza potencjału
	centrala oddymiania klatki schodowej
	Centrala zamknięć, przeciwpożarowych
	Chwyłak elektromagnetyczny drzwiowy łamany 24VDC/400N podłogowy
	Adresowalna, optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego
	Autonomiczna optyczna czujka dymu np. ADR-20N prod. Polon-Alla
	Przycisk oddymiania awaryjnego
	Przycisk przewietrzania - z kluczykiem
	Słownik zębatkowy drzwiowy 500N
	Słownik klap oddymiających (dostarczony razem z klapą)
	Przycisk oddymiania awaryjnego
	Sygnalizator akustyczno-optyczny

