

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wyposażenie biur Działu Kadr Aresztu Śledczego w Krakowie część – II

Wymagania ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli wraz z ich ustawieniem w biurach Działu Kadr Aresztu Śledczego w Krakowie, ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków. Przedmioty zamówienia winny być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do użytkowania pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cena ofertowa musi zawierać w szczególności koszt wytworzenia, transportu, oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych. Przedmiot zamówienia obejmuj montaż, dostawę do siedzimy i w miejsce wskazane przez zamawiającego, a oddanie do użytkowania przedmioty winny być w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej.

Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje i wiadomości dotyczące działalności zamawiającego oraz takie, które uzyskał zarówno przy wykonywaniu umowy jak i przy okazji jej wykonywania.

Ogólna specyfikacja przedmiotu zamówienia:

- 1) Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szaf, nadstawek – półki, dna, przegrody – muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych takich jak śruby i wkręty.
- 2) Szafy należy wykonać na stopkach meblowych z możliwością poziomowania.
- 3) Uchwyty wybrane zostaną po wyłonieniu Wykonawcy.

Pomieszczenie I – Pokój Pana Kierownika:

1) Biurko Btk5:

Wymiary: 1400X1050X700/504X760 mm.

Kolor: Rockford jasny.

Stelaż: aluminiowy, ramowy, skręcany, profil zamknięty o wymiarach: 20X40 mm.

Nogi: 4 szt., profil zamknięty o wymiarach 50X50 mm.

Elementy ramy łączone za pomocą trójkątnego, stalowego elementu z ząbkowanymi wypustkami które wchodzą w otwory montażowe ramy.

Grubość blachy elementu montażowego: 2 mm.

Grubość płyty/blatu: płyta meblowa o grubości 25 mm. oklejona obrzeżem ABS grubości 2 mm.

Regulacja poziomu w zakresie – 2 cm.

2) Ostona Op3:

Wymiary: 1200X320 mm.

Kolor: Rockford jasny.

Grubość płyty meblowej: 18 mm.

Okleina ABS o grubości 2mm.

3) Kontener Kt1:

Wymiary: 430X504X760 mm.

Kolor: Rockford jasny.

Ilość szuflad: 4

Wieniec górny i dolny: płyta meblowa o grubości 25 mm. oklejona obrzeżem ABS grubości 2 mm.

Korpus i fronty: płyta meblowa o grubości 18 mm. oklejona obrzeżem ABS grubości 1 mm.

Szuflady:

- wykonane w całości z płyty meblowej (dno HDF 3mm.)

- prowadnice metalowe, rolkowe z wysuwem – 75 %.

Kontener skręcany za pomocą wkrętów meblowych, złącz mimośrodowych Titus Minifix i konfirmantów oraz kołków bukowych.

Zamek: centralny (minimum 1 para kluczy w komplecie).

Wymiary wewnętrzne szuflad: 328X414X100 mm.

4) Biurko Btk 1:

Wymiary: 800X700X760 mm.

Kolor: Rockford jasny.

Grubość płyty/blatu: płyta meblowa o grubości 25 mm. oklejona obrzeżem ABS grubości 2 mm.

Stelaż: aluminiowy, ramowy, skręcany, profil zamknięty o wymiarach 20X40 mm.

Nogi: 4 szt., profil zamknięty o wymiarach 50X50 mm.

Regulacja poziomu w zakresie – 2 cm.

5) Regał Rt8 – 2 szt.:

Wymiary: 800X364X1137 mm.

Kolor: Rockford jasny.

Wieniec górny i dolny: płyta meblowa grubości 25 mm oklejona obrzeżem PCV o grubości 2 mm.

Korpus i półki: płyta meblowa o grubości 18 mm oklejona obrzeżem PCV o grubości 1 mm.

Plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana o grubości 3mm. Płyta osadzona w wyfrezowanym korpusie.

Drzwi: wpuszczane, mocowane na zawiasach metalowych 110° oklejone obrzeżem PCV o grubości 1 mm.

Nóżki: nóżki meblowe, o wysokości 28 mm. z możliwością regulacji od wewnątrz do 12 mm.

Regał skręcany za pomocą wkrętów meblowych, złącz mimośrodowych Titus Manifix i konfirmantów oraz kołków bukowych.

Odległość między półkami: 341 mm.

6) Regał Rt2:

Wymiary: 800X364X1842 mm.

Kolor: Rockford jasny.

Przestrzenie otwarte – 3 szt.

Przestrzenie zamknięte (drzwiczki) – 2 szt.

Wymiar szafki z drzwiczkami: 800X364X675 mm.

Wieniec górny i dolny: płyta meblowa o grubości 25 mm. oklejona obrzeżem PCV 2 mm.

Korpus i plecy: płyta meblowa o grubości 18 mm. oklejona obrzeżem PCV grubości 1 mm.

Drzwi: wpuszczane, mocowane na zawiasach metalowych 110° oklejone obrzeżem PCV grubości 1 mm.

Plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana o grubości 3 mm. Płyta osadzona w wyfrezowanym korpusie.

Nóżki: meblowe, wysokość: 28 mm. z możliwością regulacji od wewnątrz do 12 mm.

Regał skręcany za pomocą wkrętów meblowych, złącz mimośrodowych Titus Manifix i konfirmantów oraz kołków bukowych.

Odległość między półkami: 341 mm.

7) Szafa Sna:

Wymiary: 780/364X780/364X1842 mm.

Kolor: Rockford jasny.

Wieniec górny i dolny: płyta meblowa o grubości 25 mm. oklejona obrzeżem PCV 2 mm.

Korpus i plecy: płyta meblowa o grubości 18 mm. oklejona obrzeżem PCV grubości 1 mm.

Drzwi: wpuszczane, mocowane na zawiasach metalowych 110° oklejone obrzeżem PCV grubości 1 mm.

Nóżki: meblowe, wysokość: 28 mm. z możliwością regulacji od wewnątrz do 12 mm.

Plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana o grubości 3 mm. Płyta osadzona w wyfrezowanym korpusie.

Regał skręcany za pomocą wkrętów meblowych, złącz mimośrodowych Titus Manifix i konfirmantów oraz kołków bukowych.

Odległość między półkami: 341 mm. – 334 mm.

8) Regał Rd1:

Wymiary: 600X620X600 mm.

Kolor: Rockford jasny.

Wieniec górny i dolny: płyta meblowa o grubości 25 mm. oklejona obrzeżem PCV 2 mm. Górny wieniec na styku z plecami z wycięciem technicznym – przepust na papier do drukarek igłowych o wymiarach: 550X28 mm.

Korpus i plecy: płyta meblowa o grubości 18 mm. oklejona obrzeżem PCV grubości 1 mm.

Drzwi: wpuszczane, mocowane na zawiasach metalowych 110° oklejone obrzeżem PCV grubości 1 mm.

Nóżki: meblowe, wysokość: 28 mm. z możliwością regulacji od wewnątrz do 12 mm.

Regał skręcany za pomocą wkrętów meblowych, złącz mimośrodowych Titus Manifix i konfirmantów oraz kołków bukowych.

9) Podstawka pod komputer Kt0:

Wymiary: 284/244X504X140 mm.

Kolor: Rockford jasny.

Wieniec dolny – podstawa: płyta meblowa 25 mm. oklejona obrzeżem PCV o grubości 2 mm.

Boczki: płyta meblowa 18 mm. oklejona obrzeżem PCV o grubości 1 mm.

Kółka: 4 szt. o wysokości 55 mm., 2 szt. z hamulcem, mocowane płytką do wieńca dolnego.

10) Szafa SZK 302 – 2 szt.:

Wymiary: 77,5X63X1285 mm.

Kolor: popiel.

Szafa metalowa z 4 szufladami na format 2XA4.

Zamek centralny.

Pomieszczenie II – pokój biurowy nr 1:

1) Pomocnik Wgp2 – 2 szt.:

Wymiary: 1600X500X650 mm.

Kolor: Rockford jasny.

Pomocnik z drzwiami przesuwными na cokole. System przesuwny sewrol. Tor dolny i górny aluminiowy wpuszczany w wyfrezowane wieńce. Kółka dolne łożyskowane. Cokoły montowane na „klik” za pomocą uchwytów „Jumbo” (szybki montaż i demontaż cokołu).

Boki pomocnika wydłużone względem wieńca dolnego tworzą jeden poziom z cokołami przednim i tylnym .

Wieniec górny i dolny: płyta meblowa o grubości 25 mm. oklejona obrzeżem ABS o grubości 1 mm.

Wieniec górny z nawisem 18 mm. z przodu i z tyłu.

Plecy: płyta meblowa o grubości 18 mm. Pomiędzy górną częścią pleców a wieńcem górnym ozdobna szczelina o wymiarach: 1600X18X60 mm.

Korpus oraz fronty: płyta meblowa o grubości 18 mm oklejona obrzeżem ABS o grubości 1 mm.

Mocowanie półek: podpórki Sekura 7 firmy Hettich z bolcem wpuszczanym w dolną część półki.

Pomocnik skręcany za pomocą wkrętów meblowych, złącz mimośrodowych Titus Manifix i konfirmantów oraz kołków bukowych.

Wpuszczane uchwyty kasetonowe - aluminium polerowane o wymiarach: 203x42,60 mm.

Odlewowe „stopki” regulacyjne z regulacją od strony wewnętrznej korpusu.

2) Podstawka pod komputer Pkt0 – 2 szt.:

Wymiary: 284/244X504X140 mm.

Kolor: Rockford jasny.

Wieniec dolny – podstawa: płyta meblowa 25 mm. oklejona obrzeżem PCV o grubości 2 mm.

Boczki: płyta meblowa 18 mm. oklejona obrzeżem PCV o grubości 1 mm.

Kółka: 4 szt. o wysokości 55 mm., 2 szt. z hamulcem, mocowane płytką do wieńca dolnego.

3) Półka pod klawiaturę Pkt0 – 2 szt.:

Wymiary: 762X300X110 mm.

Kolor: Rockford jasny.

Płyta meblowa oklejona obrzeżem ABS grubości 2 mm.

Prowadnice rolkowe.

4) Kontener Kt2 – 2 szt.:

Wymiary: 430X504X620 mm.

Kolor: Rockford jasny.

Kontener 3 szufladowy mobilny.

Wieniec górny i dolny: płyta meblowa o grubości 25 mm. oklejone obrzeżem ABS o grubości 2mm.

Korpus oraz fronty: płyta meblowa o grubości 18 mm. oklejone obrzeżem ABS grubości 1 mm.

Szuflada: cały wkład szuflady wykonany z płyty meblowej – dno HDF 3mm.

Szuflady na prowadnicach metalowych rolkowych z 75% wysuwem.

Kontenery skręcane za pomocą wkrętów meblowych, złącz mimośrodowych Titus Manifix i konfirmantów oraz kołków bukowych.

Zamek: centralny wyposażony w minimum 1 parę kluczyków w komplecie.

Wymiary wewnętrzne szuflady kontenerka Kt2 to: 328x414x100 mm.

Kółka: cztery kółka fi 40 mm.

5) Biurko nakładane Wgbn4-8 – 2 szt.:

Wymiary: 1800X800X760 mm.

Kolor: Rockford jasny, stelaż – grafit.

Grubość płyty/blatu: płyta meblowa o grubości 25 mm oklejone obrzeżem ABS grubości 2mm.

Stelaż: ramowy, skręcany - profil zamknięty o wymiarach: 20x40mm.

Nogi – profil zamknięty o wymiarach 50x50 mm. Elementy ramy łączone za pomocą trójkątnego, stalowego elementu z ząbkowanymi wypustkami, które wchodzą w otwory montażowe ramy.

Grubość blachy elementu montażowego: 2 mm.

Regulacja wysokości nóg: regulowana stopa z czarnego tworzywa w zakresie od 76 do 83 cm. wysokości.

Szyna montażowa: wymiary 300x60x90 mm., szyna z wycięciem nachodzącym na ramę biurka - wymiary wycięcia: 300x20x40 mm.

Regulacja położenia głębokości biurka względem pomocnika.

6) Maskownica biurka Wgl3 – 2 szt.:

Wymiary: 1400X650 mm.

Kolor: Rockford jasny, stelaż – grafit.

Grubość płyty meblowej: 18 mm.

Okleina ABS o grubości 2mm.

7) Szafa SZK 302 – 2 szt.:

Wymiary: 77,5X63X1285 mm.

Kolor: popiel.

Szafa metalowa z 4 szufladami na format 2XA4.

Zamek centralny.

Pomieszczenie nr III – pokój nr 2

1) Biurko Btk3n – 2 szt.:

Wymiary: 1400X700X760 mm.

Kolor: Rockford jasny, stelaż – aluminiowy.

Grubość płyty/blatu: płyta meblowa o grubości 25 mm. oklejona obrzeżem ABS grubości 2 mm.

Stelaż: ramowy, skręcany - profil zamknięty o wymiarach: 20x40 mm.

Nogi – profil zamknięty o wymiarach 50x50 mm.

Elementy ramy łączone za pomocą trójkątnego, stalowego elementu z ząbkowanymi wypustkami które wchodzą w otwory montażowe ramy. Grubość blachy elementu montażowego 2 mm.

Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.

Opis szyny: wymiary 300x60x90 mm. Szyna z wycięciem nachodzącym na ramę biurka - wymiary wycięcia: 300x20x40 mm. Szyna montażowa z regulacją położenia głębokości biurka względem pomocnika.

2) Pomocnik XAR-P1 – 2 szt.:

Wymiary: 1400X500x650 mm.

Kolor: Rockford jasny.

Wieniec górny i dolny: płyta meblowa o grubości 25 mm. oklejona ABS grubości 2 mm.

Boki, plecy, fronty: płyta meblowa o grubości 18 mm. oklejona ABS grubości 1 mm.

Szuflady: 4 szt. na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem firmy SEWROL. Wysuw szuflady 95% jej długości. Szuflada płycionowa - płyta 18 mm, dno hdf 3mm. Zamek centralny z dwoma kluczami.

Wymiary szuflady: 650x450x100 mm.

Poziomowanie pomocnika od strony wewnętrznej.

3) Osłona Op2:

Wymiary: 1000X320 mm.

Kolor: Rockford jasny, stelaż – aluminium.

Grubość płyty meblowej: 18 mm.

Okleina ABS o grubości 2mm.

4) Biurko Btk 1:

Wymiary: 800X700X760 mm.

Kolor: Rockford jasny.

Grubość płyty/blatu: płyta meblowa o grubości 25 mm. oklejona obrzeżem ABS grubości 2 mm.

Stelaż: aluminiowy, ramowy, skręcany, profil zamknięty o wymiarach 20X40 mm.

Nogi: 4 szt., profil zamknięty o wymiarach 50X50 mm.

Regulacja poziomu w zakresie – 2 cm.

5) Regał Rt2 – 2 szt.:

Wymiary: 800X364X1842 mm.

Kolor: Rockford jasny.

Przestrzenie otwarte – 3 szt.

Przestrzenie zamknięte (drzwiczki) – 2 szt.

Wymiar szafki z drzwiczkami: 800X364X675 mm.

Wieniec górny i dolny: płyta meblowa o grubości 25 mm. oklejona obrzeżem PCV 2 mm.

Korpus i plecy: płyta meblowa o grubości 18 mm. oklejona obrzeżem PCV grubości 1 mm.

Drzwi: wpuszczane, mocowane na zawiasach metalowych 110° oklejone obrzeżem PCV grubości 1 mm.

Plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana o grubości 3 mm. Płyta osadzona w wyfrezowanym korpusie.

Zamek: patentowy.

Nóżki: meblowe, wysokość: 28 mm. z możliwością regulacji od wewnątrz do 12 mm.

Regał skręcany za pomocą wkrętów meblowych, złącz mimośrodowych Titus Manifix i konfirmantów oraz kołków bukowych.

Odległość między półkami: 341 mm.

6) Regał Rt3 – 2 szt.:

Wymiary: 800X364X1842 mm.

Kolor: Rockford jasny.

Wieniec górny i dolny: płyta meblowa o grubości 25 mm. oklejona obrzeżem PCV 2 mm.

Korpus i plecy: płyta meblowa o grubości 18 mm. oklejona obrzeżem PCV grubości 1 mm.

Drzwi: wpuszczane, mocowane na zawiasach metalowych 110° oklejone obrzeżem PCV grubości 1 mm.

Plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana o grubości 3 mm. Płyta osadzona w wyfrezowanym korpusie.

Nóżki: meblowe, wysokość: 28 mm. z możliwością regulacji od wewnątrz do 12 mm.

Regał skręcany za pomocą wkrętów meblowych, złącz mimośrodowych Titus Manifix i konfirmantów oraz kołków bukowych.

Odległość między półkami: 341 mm.

7) Nadstawka Nt1S – 3 szt.:

Wymiary: 800X364X730 mm.

Kolor: Rockford jasny.

Wieniec górny i dolny: płyta meblowa o grubości 25 mm. oklejona obrzeżem PCV 2 mm.

Korpus i plecy: płyta meblowa o grubości 18 mm. oklejona obrzeżem PCV grubości 1 mm.

Drzwi: wpuszczane, mocowane na zawiasach metalowych 110° oklejone obrzeżem PCV grubości 1 mm.

Plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana o grubości 3 mm. Płyta osadzona w wyfrezowanym korpusie.

Nóżki: meblowe, wysokość: 28 mm. z możliwością regulacji od wewnątrz do 12 mm.

Regał skręcany za pomocą wkrętów meblowych, złącz mimośrodowych Titus Manifix i konfirmantów oraz kołków bukowych.

Odległość między półkami: 341 mm.

8) Szafa Sna:

Wymiary: 780/364X780/364X1842 mm.

Kolor: Rockford jasny.

Wieniec górny i dolny: płyta meblowa o grubości 25 mm. oklejona obrzeżem PCV 2 mm.

Korpus i plecy: płyta meblowa o grubości 18 mm. oklejona obrzeżem PCV grubości 1 mm.

Drzwi: wpuszczane, mocowane na zawiasach metalowych 110° oklejone obrzeżem PCV grubości 1 mm.

Nóżki: meblowe, wysokość: 28 mm. z możliwością regulacji od wewnątrz do 12 mm.

Plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana o grubości 3 mm. Płyta osadzona w wyfrezowanym korpusie.

Regał skręcany za pomocą wkrętów meblowych, złącz mimośrodowych Titus Manifix i konfirmantów oraz kołków bukowych.

Odległość między półkami: 341 mm. – 334 mm.

9) Nadstawka Nnw:

Wymiary: 780/364X780/X364X730 mm.

Kolor: Rockford jasny.

Wieniec górny i dolny: płyta meblowa o grubości 25 mm. oklejona obrzeżem PCV 2 mm.

Korpus i plecy: płyta meblowa o grubości 18 mm. oklejona obrzeżem PCV grubości 1 mm.

Drzwi: wpuszczane, mocowane na zawiasach metalowych 110° oklejone obrzeżem PCV grubości 1 mm.

Plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana o grubości 3 mm. Płyta osadzona w wyfrezowanym korpusie.

Nóżki: meblowe, wysokość: 28 mm. z możliwością regulacji od wewnątrz do 12 mm.

Regał skręcany za pomocą wkrętów meblowych, złącz mimośrodowych Titus Manifix i konfirmantów oraz kołków bukowych.

Odległość między półkami: 341 mm.

10) Szafka pod drukarkę QX-t-1:

Wymiary: 420X420X650 mm.

Kolor: Rockford jasny.

Wieniec górny i dolny: płyta meblowa 25 mm. oklejona obrzeżem ABS grubości 2 mm.

Boki: płyta meblowa grubość 18 mm. oklejona obrzeżem ABS grubości 1 mm.

Plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana o grubości 3 mm.

Półka: płyta meblowa 18 mm. oklejona obrzeżem ABS grubości 1 mm.

11) Szafka wisząca QX-Nt-1:

Wymiary: 420X364X560 mm.

Kolor: Rockford jasny.

Wieniec górny i dolny: płyta meblowa 25 mm. oklejona obrzeżem ABS grubości 2 mm.

Boki: płyta meblowa grubość 18 mm. oklejona obrzeżem ABS grubości 1 mm.

Plecy: płyta HDF jednostronnie melaminowana o grubości 3 mm.

Półka: płyta meblowa 18 mm. oklejona obrzeżem ABS grubości 1 mm.

12) Odbojnica na ścianę – 2szt.:

Wymiary: 1400X300 mm.

Kolor: Rockford jasny.

Wykonanie: płyta meblowa o grubości 18 mm. oklejona obrzeżem ABS 0,4 mm.

13) Szafa SZK 302 – 2 szt.:

Wymiary: 77,5X63X1285 mm.

Kolor: popiel.

Szafa metalowa z 4 szufladami na format 2XA4.

Zamek centralny.

SI Instruktor
Działu Kwatermistrzowskiego
Aresztu Śledczego w Krakowie
ul. Mysłkovich 7
J. Jędrzychowski
mł. chor. Mariusz Jędrzychowski