



#### KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

1	Warstwa nawierzchniowa - technologia typu natrysk (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU)	2-3 mm
2	Warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm z lepiszczem poliuretanowym	10-11 mm
3	Warstwa stabilizująca typu ET, przepuszczalna dla wody	30 mm min
4	Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 8-16mm)	5 cm
5	Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm)	20 cm
6	Warstwa odsączająca, pospółka	10 cm
7	Geowłóknina	
8	Grunty rodzime	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

**" E M I K A "** USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE  
mgr inż. Krzysztof Pietrzak, 34-600 Limanowa, ul. Leśna 84, tel: 793-776-876

TEMAT OPRACOWANIA:

**Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska do piłki siatkowej, badmintona oraz do kortu tenisowego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem**

LOKALIZACJA:

Krościenko n.D. dz. nr ew. 10484/114, gmina Krościenko n.D.

INWESTOR:

**Gmina Krościenko n.D.**  
**ul. Rynek 35**  
**34-450 Krościenko n.D.**



NR RYSUNKU:

**3**

TYTUŁ RYSUNKU:

**PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ**

SKALA:

**1:25**

DATA:

**07.2021**

**ZESPÓŁ PROJEKTOWY**

ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Leszek Piławski

NR UPRAWNIENI:

2/NS/75  
w spec. architektonicznej bez ograniczeń

PODPIS:

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Krzysztof Pietrzak

NR UPRAWNIENI:

PODPIS:

#### Uwagi:

- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
- wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną
- wszelkie elementy wykonać wg zaleceń producenta