



Podgrzewacz CWU do 60 litrów

- CWU - ciepła woda użytkowa
- Cyrk - cyrkulacja
- ZWU - zimna woda

- Pion zimnej wody - zejście od sufitu do piwnic
- Pion ciepłej wody - zejście od sufitu do piwnic

Podgrzewacz CWU do 60 lit.  
z pompką cyrkulacyjną  
umieszczony pod sufitem

UWAGA:

- wszystkie wymiary należy potwierdzić na budowie
- odległości i umiejscowienie rurociągów skonsultować każdorazowo z branżą budowlaną
- przejścia technologiczne oraz wyjścia z posadzki należy wyznaczać zgodnie z projektem konstrukcyjno-budowlanym
- odległości i wymiary mają charakter poglądowy i pomocniczy, należy każdorazowo sprawdzić je na budowie oraz z projektem konstrukcyjno-budowlanym
- rurociągi rozprowadzać w posadzkach, a podejścia do armatury w bruzdach ściennych
- przejścia przez przegrody pożarowe wykonać jako systemowe przejścia p.poż.

TEMAT OPRACOWANIA : PRZEBUDOWA ZESPOŁU SANITARNEGO W POZIOMIE PARTERU W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM, SZKOLE PODSTAWOWEJ - INSTALACJE SANITARNE			TYTUŁ RYSUNKU :	
INWESTOR : Gmina Tworóg ul. Zamkowa 16 42-690 Tworóg			Rzut parteru instalacja wody	
WYKONAWCY:	IMIE I NAZWISKO:	PODPIS	DATA : czerwiec 2023r.	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Dyner SLK/4618/PDOS/12		SKALA : 1:50	
PROJEKT TECHNICZNY				RYSUNEK NR: 6