

wypełnienie przestrzeni miedzy podmurówką
gliną do wyskokości podłogi
płyta żelbetowa gr.30 cm
izolacja przeciwwilgociowa- folia PE
beton podkładowy B10 gr.10 cm
podsypka piaskowa - piasek gruby Is>=0,98 do
warstwy gruntu rodzimego gr.ok 35 cm

deska podłogowa gr.3,2 cm
belka stropowa 8x10
legar/podkładka 10:
płyta żelbetowa gr.30 cm
izolacja przeciwwilgociowa -folia PE
beton podkładowy B10 gr.10 cm
podsypka piaskowa - piasek gruby Is>=0,98 do
warstwy gruntu rodzimego gr.ok 35 cm

PROJEKTOWANA CZĘŚĆ BUDYNKU



UWAGI:

-OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY CZYTAĆ RAZEM
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
-PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM



przekrój b-b

Nazwa obiektu:
Budynek gospodarczy (stodoła) z przeznaczeniem do ekspozycji sprzętu rolniczego

Temat projektu:
Budowa budynku ekspozycji sprzętu rolniczego (odrestaurowanie budynku stodoły jako budynku ekspozycji sprzętu rolniczego)

Lokalizacja:
dz. nr. 173/1 Basznia Górna

Adres:
ul. Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Projektował:
mgr inż.arch.Monika Hanusiak-Chodur
Uprawnienia budowlne do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr. Upr. MPOIA/084/2010

DESINT STUDIO

data:
WRZESIEŃ 2018

A7

Skala:
1:50