

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont pomieszczeń			
1.1		Remont posadzki			
1.1.1		Remont posadzki - wykończenie			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.	0811-07				
1.1		8.69*5.7+2.65*5.7	m ²	64.64	
				RAZEM	64.64
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-09				
1.1		64.64*0.02	m ³	1.29	
				RAZEM	1.29
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.	0108-10	Krotność = 2			
1.1		64.64*0.02	m ³	1.29	
				RAZEM	1.29
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1.1	ST454.2	8.69*5.7+2.65*5.7	m ²	64.64	
				RAZEM	64.64
5	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.	202 1130-02				
1.1	ST454.2	8.69*5.7+2.65*5.7	m ²	64.64	
				RAZEM	64.64
6	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
d.1.	202 1130-03	Krotność = 10			
1.1	ST454.2	8.69*5.7+2.65*5.7	m ²	64.64	
				RAZEM	64.64
7	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam - analogia ułożenie wykładziny typu Tarkett	m ²		
d.1.	1112-01				
1.1	ST454.2	8.69*5.7+2.65*5.7+0.1*(8.69*2+2*5.7+2.65*2+2*5.7)	m ²	69.19	
				RAZEM	69.19
8	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.	1112-09				
1.1	ST454.2	8.69*5.7+2.65*5.7+0.1*(8.69*2+2*5.7+2.65*2+2*5.7)	m ²	69.19	
				RAZEM	69.19
9	kalk. własna	Listwy progowe	m		
d.1.					
1.1		0.9*2	m	1.80	
				RAZEM	1.80
1.2		Remont ściany			
1.2.1		Remont ściany - rozbiórkowe			
10	kalk. własna	Montaż bortnic	m		
d.1.					
2.1		(8.69*2+2*5.7+2.65*2+2*5.7)-0.9*3-2.0*4	m	34.78	
				RAZEM	34.78
11	kalk. własna	Przestawienie mebli i demontaż i ponowny montaż urządzeń	kpl.		
d.1.					
2.1		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	kalk. własna	Wymiana parapetów	kpl.		
d.1.					
2.1		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
1.2.2		Remont ściany - malowanie			
13	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	1202-09				
2.2	ST454.3	(8.69*2+2*5.7+2.65*2+5.7*2)*3.1-0.9*2.0*3-2.2*2.0*4+0.35*(0.9*3+2.0*2*3+2.2*4+2.0*4*2)	m ²	131.81	
				RAZEM	131.81

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-02 d.1. 0815-03 2.2 ST454.3	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (8.69*2+2*5.7+2.65*2+5.7*2)*3.1-0.9*2.0*3-2.2*2.0*4+0.35*(0.9*3+2.0*2*3+2.2*4+2.0*4*2)	m ² m ²	 131.81	
				RAZEM	131.81
15	KNR 2-02 d.1. 1505-09 2.2 ST454.4	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych (8.69*2+2*5.7+2.65*2+5.7*2)*3.1-0.9*2.0*3-2.2*2.0*4+0.35*(0.9*3+2.0*2*3+2.2*4+2.0*4*2)	m ² m ²	 131.81	
				RAZEM	131.81
16	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2.2 ST454.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba lateksowa (8.69*2+2*5.7+2.65*2+5.7*2)*3.1-0.9*2.0*3-2.2*2.0*4+0.35*(0.9*3+2.0*2*3+2.2*4+2.0*4*2)	m ² m ²	 131.81	
				RAZEM	131.81
17	KNR 2-02 d.1. 2601-08 2.2 ST452.5	Ochrona naroż. wypukł. (0.9*3+2.0*2*3+2.2*4+2.0*4*2)	m m	 39.50	
				RAZEM	39.50
1.3		Remont sufity			
18	KNR 2-02 d.1. 1505-09 3 ST454.4	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych 8.69*5.7+2.65*5.7	m ² m ²	 64.64	
				RAZEM	64.64
19	KNR 2-02 d.1. 2011-01 3 ST452.5	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - analogia sufit kasetonowy 8.69*5.7+2.65*5.7	m ² m ²	 64.64	
				RAZEM	64.64
1.4		Stołarka drzwiowa wewn			
20	KNR 4-01 d.1. 0354-05 4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0.9*2.0*2	m ² m ²	 3.60	
				RAZEM	3.60
21	KNR 4-01 d.1. 0318-03 4 ST454.1	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł ościeżnica regulowana, opaska dwustronna 0.9*2.0*2	m ² m ²	 3.60	
				RAZEM	3.60
22	KNR 2-02 d.1. 1017-01 4 ST454.1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe wyposażone w system kluczy Master Key - do każdego skrzydła trzy klucze dedykowane do każdych drzwi, - do całego zestawu drzwi 2klucze master Key, skrzydła drzwiowe w kolorze białym lub szarym wskazane przez Inwestora, klamki czarne/ grafitowe w kształcie "czworokątne" , na skrzydłach numer pokoju 0.9*2.0*2	m ² m ²	 3.60	
				RAZEM	3.60
1.5		Remont instalacja elektryczna			
23	kalk. własna 5	Remont instalacji elektrycznej 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00