





NR		8	9	10	11
SYMBOL		D-08	D-09	D-10	D-11
SCHEMAT					
WYMIARY W ŚWIEŁLE PRZEJŚCIA	So	90	90	100	80
	Ho	205	205	205	205
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	S	100	100	110	90
	H	210	210	210	210
RODZAJ		-	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK :		6	10	1	2
		<b>DRZWI WEWNĘTRZNE</b>  - płycinowe drewniane okleinowane, - skrzydło wzmocnione (płaskie) - doświetlenie ze szkła mlecznego - wypełnienie: - wkład stabilizujący, - rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF, - ościeżnica regulowana, - klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym, - samozamykacz, - wszystkie drzwi zaopatrzone od strony - zewnętrznej w tabliczki z nazwą pomieszczenia, zamek patentowy, klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym, - samozamykacz - wupełnienie szybą bezpieczna - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych - dodatkowo wyposażone w samozamykacz, - możliwość otwierania 180st. (bez blokady 90 st.)	<b>DRZWI WEWNĘTRZNE</b>  - płycinowe drewniane okleinowane, - skrzydło wzmocnione (płaskie), - wypełnienie: wkład stabilizujący, - rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF, - ościeżnica regulowana, - klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym, - samozamykacz, - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych, - możliwość otwierania 180st. (bez blokady 90 st.)	<b>DRZWI WEWNĘTRZNE</b>  - płycinowe drewniane okleinowane, - skrzydło wzmocnione (płaskie), - wypełnienie: wkład stabilizujący, - rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF, - ościeżnica regulowana, - klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym, - samozamykacz, - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych, - możliwość otwierania 180st. (bez blokady 90 st.)	<b>DRZWI WEWNĘTRZNE W SANITARIATACH</b>  - płycinowe drewniane okleinowane, - skrzydło wzmocnione (płaskie), - wypełnienie: wkład stabilizujący, - rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF, - ościeżnica regulowana, - klamka z okrągłą rozetą w kolorze srebrnym, - samozamykacz, - skrzydło z podcięciem WC o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m², - przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych, - samozamykacz,

UWA G I
- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZACHODZĄCE 2-3cm NA RAMĘ OKIENNĄ, FASADY ORAZ OŚCIEŻNICĘ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH - DRZWI ZEWNĘTRZNE MONTOWAĆ Z ASTOSOWANIEM PROFILU CIEPŁEGO PROGU ORAZ NA PROFILACH INSTALACYJNYCH Z TWARDEJ PIANKI RECYKLINGOWEJ, UZUPEŁNIONYH KLINEM IZOLACYJNYM - WYMIARY ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW OTWORÓW NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY - NA ETAPIE ZAMOWIENIA SPRAWDZIĆ ILOŚCI ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH - WYMIAR OSI OKIEN OPISUJE ŚWIATŁO OTWORU W MURZE - WYMIAR OSI DRZWI OPISUJE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY (WYMIAR PRZEJŚCIA) - PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UŻYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH. - O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ. - WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.

 maatproject sp. z o.o. ul.Smarczewska 22/4, 60-161 Poznań		
NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA GMINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ .	
ADRES BUDOWY:	dz. nr ewid. 6/9 obręb Ostroróg	
INWESTOR:	Gmina Ostroróg	
ADRES:	ul.Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg	
AUTORZY OPRACOWANIA:		podpisy:
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Maciej Lesisz upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011 mgr inż. Przemysław Jahns	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011	
ZESTAWIENIE DRZWI		A-10
branża: ARCHITEKTURA	data: 26.02.2021	skala: 1:100

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim i usadowa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 594/ Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.