

PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ ZE STUDNIĄ ZAWOROWĄ.

NAZWA OBIEKTU	ODCINEK KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE STUDNIĄ ZAWOROWĄ KAT.OBIEKTU XXVI	
ADRES OBIEKTU	DZ.NR EW. 229/1 ,229/7 OBRĘB 0017 MILEJOWICE JEDNOSTKA EW. – ZAKRZEW	
INWESTOR	GMINA ZAKRZEW ZAKRZEW 51 26-6520 ZAKRZEW	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	NADZOR BUDOWLANY PROJEKTOWANIE WYCENA ANNA MADEJ .UL. GAGARINA 25 M 90, 26-600 RADOM TEL 509 571 061 anna.mad@poczta.onet.pl	
PROJEKTANT	ANNA MADEJ - UPR. GP-III-7342/116/92 SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNO- INŻYNIERYJNA W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH	
SPRAWDZAJACY	BARBARA SZYMAŃSKA - UPR.BUA-III-8386/140/89 SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNO – INŻYNIERYJNA W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH I SIECI SANITARNYCH	
DATA OPRACOWANIA	LIPIEC 2023	EGZ.

Zawartość projektu.

Numer str	Nazwa
1.	Strona tytułowa
2	Spis zawartości.
	Część opisowa.
4.	Podstawa opracowania.
	Temat i zakres opracowania.
	Zakres rzeczowy robót.
	Roboty ziemne
5.	Odcinek kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej
	Studzienka zaworowa .
6.	Próba szczelności rurociągu podciśnieniowego
	Uwagi dla Inwestora i Wykonawcy
	Zalecenia i wymagania eksploatacyjne
	Rysunki
Rys.1	Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:500
Rys.2	Profil podłużny odcinka kanalizacji sanitarnej.
Rys.3	Rysunek typowej studzienki zaworowej
	Załączniki
	Decyzja Wójta Gminy Zakrzew Nr 10C.2022 z dnia 22.05.2022r o lokalizacji inwestycji
	Decyzja Wójta Gminy Zakrzew na lokalizację kanalizacji w pasie drogi gminnej
	Warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej
	Pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
	Uzgodnienie trasy odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z opinią ZUD
	Uprawnienia projektowe projektanta

	Uprawnienia projektowe sprawdzającego
	Zaświadczenie o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa
	Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do Izby Inżynierów Budownictwa
	Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania jest:

- zlecenia Inwestora
- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 10.C. 2022 z dnia 22.05.2023r
- projekt zagospodarowania dz. nr 229/1 ,229/7 w skali 1:500
- warunki techniczne na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wydane Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
- obowiązujące przepisy i normy w zakresie instalacji sanitarnych.
- wytyczne dostawcy technologii
- uzgodnienia z Inwestorem

2.Temat i zakres opracowania.

W celu odprowadzenia ścieków z budynku , zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie należy wybudować odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE średnicy 90mm wraz ze studzienką zaworową i włączyć go do istniejącej sieci kanalizacji podciśnieniowej średnicy 125mm. .

Ścieki z budynku do studzienki zaworowej będą odprowadzane grawitacyjnie przyłączem . Przyłącze to stanowi przedmiot oddzielnego opracowania .

3. Zakres rzeczowy robót.

Odcinek kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej .

- | | |
|---|----------|
| - rurociąg podciśnieniowy PE100 SDR 17 Pn 10 średnicy 90mm | –4,50 mb |
| -studzienka zbiorczo-zaworowa żelbetowa o wym 1,0 x1,0 x2,05m | - 1 kpl |
| - zawór podciśnieniowy średnicy 90mm | - 1 kpl |

4. Roboty ziemne.

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy uzyskać zgodę na ich prowadzenie w pasie drogowym.

Należy sprawdzić faktyczne rzędne wysokościowe istniejącej kanalizacji sieci .
W przypadku istotnych rozbieżności powiadomić projektanta.

Wykopy przy włączeniu do istniejącej kanalizacji o średnicy DN/ OD 125 mm
wykonać jako ręczny szalowany . W pasie drogi wykop z odwiezieniem gruntu.
Pozostałe wykonać mechanicznie szalowane z odwiezieniem gruntu.

Rury kanalizacyjne ułożyć na podsypce z gruboziarnistego piasku o grubości
warstwy 10cm . Wykonać ręczną obsypkę rurociągu warstwą piasku o grubości
10 cm ponad wierzch rur .W pasie drogi zasypka wykopu piaskiem i górna część
wykopu tłucznem o grubości warstwy 20 cm z zagęszczeniem. Na odcinku poza
pasem drogowym częściowo zasypać piaskiem i gruntem rodzimym z
zagęszczeniem. Rejon wykopów pod układane rurociągi należy wygrodzić
i oznakować tablicami .

5. Odcinek kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej.

Odcinek kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej projektuje się z rur kanalizacyjnych
PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy DN 90x 5,4 mm łączonych przez zgrzewanie
doczołowe. Rury układać na podsypce z piasku o grubości warstwy 10cm na
głębokości i ze spadkami zgodnie z projektem - rys. nr 2. Włączenie
wybudowanego odcinka do istniejącego rurociągu kanalizacji podciśnieniowej z rur
PE o średnicy 125mm należy wykonać poprzez montaż systemowego trójnika PE
125/90/125mm kąt 45° oraz łuku PE o średnicy 90 mm i o kącie 45 ° . Połączenie
trójnika z rurociągiem oraz łuków za pomocą muf zgrzewanych elektrooporowo.
Po wybudowaniu rurociągu , wykonaniu próby szczelności i jego inwentaryzacji
geodezyjnej rury należy obsypać warstwą piasku na wysokość 10 cm ponad ich
wierzch .Podczas zasypki na wysokości 30 cm nad rurami ułożyć taśmę
ostrzegawczą PCW koloru brązowego z wkładką metalową .

6. Studzienka zaworowa.

Studzienka zaworowa została zaprojektowana na dz. nr 229/1 w odległości
ok.4,50 od jej granicy . Projektuje się typową dla tego typu kanalizacji studzienkę
o konstrukcji żelbetowej , prefabrykowaną o wymiarach zewnętrznych 1,0m x1,0m
i wysokości 2,05m. W studziencie zamontować przejścia szczelne dla rur, stopnie

złazowe w otulinie z tworzywa koloru żółtego, powierzchnią antyoblodzeniową .
Górę studzienki zamontować min. 5 cm nad terenem . Na studziencie zamontować
właz typu ciężkiego – możliwość najazdu samochodu. Montaż uzbrojenia studzienki
– zawór, rurę sensorową i ssącą wykonać po wykonaniu prób szczelności i
wybudowaniu przyłącza

7. Próba szczelności rurociągu podciśnieniowego.

Próbę szczelności rurociągu należy wykonać po wytworzeniu podciśnienia
700mbar. Jeżeli ciśnienie nie wzrośnie więcej niż o 10 mbar próbę można uznać za
pozytywną.

8. Uwagi dla Wykonawcy i Inwestora.

1. Bezwzględnie przestrzegać zapisów w otrzymanych: Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunkach technicznych , Decyzji Wójta Gminy Zakrzew , uzgodnieniu ZUD
2. Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji i studni zaworowej należy sprawdzić faktyczne rzędne wysokościowe istniejącego rurociągu podciśnieniowego, W przypadku istotnych rozbieżności powiadomić projektanta.
3. Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanego odcinka kanalizacji sanitarnej , studzienki zbiorczo –zaworowej
4. Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz Prawem Budowlanym.
5. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych – Instalacje sanitarne.

9. Zalecenia i wymagania eksploatacyjne.

1. Do kanalizacji nie wolno odprowadzać:
 - wód deszczowych , gruntowych (drenaż)
 - stałych odpadów z gospodarstwa domowego (obierki, skorupy, odpady sanitarne itp)
 - produktów płynnych i stałych o temperaturze i składzie chemicznym mogących uszkodzić rury.