



Nawierzchnia i zjazdy :

- Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubości 3 cm - szerokość 5.0 m
- Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grubości 4 cm - szerokość 5.0 m
- Górna warstwa podbudowy z kruszywa twardego frakcji 0/31.5 mm grubości 5 cm - szerokość 5.1 m
- Dolna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/63 mm grubości 20 cm - szerokość 5.2 m

1

grub. 32 cm

Nawierzchnia poboczy :

- Nawierzchnia z kruszywa twardego frakcji 0/31,5 mm grubości 5 cm
- Górna warstwa podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0/31.5 mm grubości 15 cm

2

grub. 20 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA				
NAZWA I ADRES OBIEKTU				
Przebudowa drogi gminnej działka nr 368 w miejscowości Mirakowo				
INWESTOR				
GMINA CHELMŻA ul. Wodna 2, 87-140 Chelmża				
FAZA				
PROJEKT BUDOWLANY				
BRANŻA				
DROGOWA				
PROJEKTANT GŁÓWNY			PODPIS	
NAZWA RYSUNKU			NR RYS.	
PRZEKRÓJ DROGOWY			P-03	
STUDIUM	DATA OPRACOWANIA	SKALA	STRONA	
	CZERWIEC 2022	1:50		