

Załącznik Nr 9A do SWZ Wyposażenie piętro – opis meble

Specyfikacja ogólna

Meble wykonane z płyty wiórowej laminowanej lub melaminowanej o grubości 18 i 25 mm.
Krawędzie cięte wykończone obrzeżem PCV lub ABS dopasowanym do dekoru płyty, o grubości 2 mm.
Elementy dekoracyjne (elementy pogrubione 36 mm) jako blaty biurek i stołów wykonane z dwóch płyt o grubości 18 mm o tym samym formacie skręconych lub sklejonych do siebie.
Prowadnice szuflad Versalite plus marki GTV (z cichym domykiem).
Zamki zastosowane w frontach z możliwością kopiowania klucza np. LOB ZMB1.
Uchwyty zastosowane do frontów wykonane z metalu.
Wszystkie meble na nóżkach regulowanych z możliwością dopięcia cokołów.

Dopuszczalna tolerancja wymiarów gabarytowych poszczególnych elementów wyposażenia oraz zakresów regulacji $\pm 50\text{mm}$ pod warunkiem zachowania planowanej funkcjonalności.

Ostateczny dobór kolorystyki wyposażenia i mebli należy uzgodnić z Inwestorem.

W przypadku określenia w dokumentacji przetargowej przedmiotu zamówienia przez wskazanie technologii, producenta, nazw własnych, znaków towarowych lub pochodzenia urządzeń i materiałów, odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający informuje, że mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Przez produkty równoważne należy rozumieć urządzenia i materiały posiadające nie gorsze parametry techniczne i te same cechy funkcjonalne co wskazany konkretny z nazwy czy pochodzenia produkt. Zastosowanie produktów równoważnych w żaden sposób nie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń, rozwiązań równoważnych musi zostać załączony do oferty, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce. Zgodnie z art. 101 ust. 5 i 6 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

1. Biurko lekarskie - 1 szt. - pomieszczenie lekarza



Biurko lekarskie z 3 szufladami zamykanymi na klucz, Kolor do uzgodnienia z zamawiającym
Wymiary

Całkowita wysokość min 74 cm

Całkowita szerokość min 140 cm max 160 cm

Całkowita głębokość min 80 cm

2. Krzesło do biurka obrotowe - 1 szt. - pomieszczenie lekarza



Wymiary modelu:

- wysokość całkowita: 980-1160
- regulowana głębokość siedziska i wysokość oparcia.
- z podłokietnikami
- kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

3. Szafa z drzwiami i półkami zamykana na klucz - 3 szt.

1 szt. pomieszczenie lekarza,

1 szt. sala rehabilitacyjna,

1 szt. do sala szkoleniowa,



Płyta wiórowa gr. 18 mm z laminatem melaminowym lub laminatem HPL

Kolor korpusu brzoza, drzwiczki białe z uchwytyami, osadzona na nóżkach. Szafa z 5 półkami.

Wymiary (wys.×szer.×gł.): 176×92×45 cm

Drzwiczki zamykane na klucz

4. Szafa z szufladami - 3 szt.
2 szt. sala rehabilitacyjna,
1 szt. sala szkoleniowa



Płyta wiórowa gr. 18 mm z laminatem melaminowym lub laminatem HPL
Kolor korpusu brzoza, drzwiczki białe z uchwytyami, osadzona na nóżkach. Szafa z ośmioma szufladami.

Wymiary (wys.×szer.×gł.): 94×92×45 cm

5. Krzesło konferencyjne - 15 szt.

1 szt. pomieszczenie lekarza


2 szt. sale rehabilitacyjne

12 szt. - sala szkoleniowa



Siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie
Rama stalowa, malowana proszkowo na kolor ramy czarny
Podłokietniki miękkie, z tworzywa sztucznego

Wymiary:



Kolor: szary

Skład: 100% poliester

6. Stół konferencyjny - 1 szt.



Stół konferencyjny

Wymiary długość 280 cm, szerokość 140 cm, wysokość 73 cm

4 gniazda wpuszczane w blat 2x2P+Z,

2xUSB umiejscowienie ładowarki mediaportu na środku

Rodzaj stelaża uchylony/składany

WYPOSAŻENIE - POMIESZCZENIE SOCJALNE (ANEKS KUCHENNY)

1. Zabudowa meblowa aneksu kuchennego na wymiar - 1 szt.

Meble wykonane z płyt meblowych wiórowych laminowanych dwustronnie. Szafki dolne w kolorze buk, szafki górne w kolorze białym, blat w kolorze ciemny szary/antracyt.

Krawędzie płyt wykończone listwami z tworzywa sztucznego grubości zgodnie z opisem pozycji, przytwierdzone maszynowo z dopasowaniem szerokości listew do grubości płyty i polerowaniem krawędzi listew w sposób zapewniający brak jakichkolwiek nierówności lub ubytków warstwy dekoracyjnej płyty.

Szafki wykonane z płyt meblowych. Szafki górne wysokości 72 cm, głębokość 32 cm. Dolne z jedną półką w środku wysokości 82cm, głębokości 53cm, na stopkach plastikowych wysokości 10cm z regulacją wysokości, wykończone z góry blatami postformingowymi grubości minimum 36mm oraz wyposażone w demontowalny cokół. Blaty wykończone olistwowaniem przy ścianach za pomocą listwy plastikowa-silikonowej, lub wykończone silikonem. Korpusy z płyty meblowej grubości 18mm, wykończone listwą ochronną z tworzywa sztucznego grubości minimum 0,5mm, plecy wykonane z płyty HDF grubości minimum 3mm. Fronty mebli wykonane z płyty meblowej grubości 18mm wykończonej listwą ochronną z tworzywa sztucznego grubości minimum 2mm, mocowane na zawiasach metalowych, puszkowych z samodociągiem i systemem cichego domyku. W aneksach kuchennych należy wmontować zlewozmywaki i umywalki z bateriami a także sprzęty AGD z formularza cenowego. Przed rozpoczęciem produkcji mebli należy dokonać pomiarów pomieszczeń i w uzgodnieniu z zamawiającym dopasować do nich aneksy.

Ciąg górny:

szafka jednodrzwiowa 60cm, szafka jednodrzwiowa suszarkowa o szerokości 60cm.

Ciąg dolny:

Szafka szufladowa o szerokości 80cm, front do zmywarki 45cm, szafka narożna 60cm, szafka zlewozmywakowa 70cm.

Blaty o długości 125cm i 130cm.

Wyposażenie aneksu kuchennego:

2. Zmywarka:



Zmywarka do zabudowy

Wymiary (SxWxG) [cm]:

m.in. 44.8 - max. 45 x m.in. 81.5 max. 82 x 55

Pojemność [kpl.]:


Min. 9

Poziom emisji hałasu [dB]:

Max. 49

Zużycie wody na cykl w programie Eco [l/cykl]: 9.5 - 9,9

3. Płyta indukcyjna:



Rodzaj płyty:

Indukcyjna do zabudowy

Wymiary (SxG) [cm]:

Min. 28,0 max 30 x od 52 do 52.7

Kolor płyty grzewczej:

Czarny

Moc przyłączeniowa [W]:

Min. 3500

Sterowanie płyty grzewczej:

Sensorowe

Funkcje:

Wskaźnik ciepła resztkowego

ilość pól grzejnych:

2

4. Zlewozmywak:



Wymiary (szer. x
głęb.) [cm]: 44 x 76

Typ: Wpuszczany

Wykonanie: Granit

Kolor: Czarny

Minimalna szerokość
podbudowy: 50 cm

Funkcje: Otwór na baterię, Ociekacz, Automatyczny korek, Podłączenie do zmywarki, Właściwości hydrofobowe powierzchni, Odporność na uderzenia, Odporność na szok termiczny, Odporność na wysokie temperatury, Odporność na przebarwienia, Odwracalny

5. Bateria dostosowana do zlewozmywaka - 1 szt.

6. Lodówka - 1 szt.

Lodówka podblatowa do zabudowy
wymiary (W,S,G) min. 80cm, 55 cm, 50 cm.
położenie zamrażalnika - góra.

7. Szafka socjalno-gospodarcza - 1 szt.



Wymiary: 1800×600×490

Dwudrzwiowa, wyposażona w cztery stałe półki oraz miejsce na wiadro z lewej strony. Prawa strona jest przystosowana do przechowywania przyrządów do sprzątania: mopów, szczotek itd. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0.6mm-1.0mm, malowana farbami proszkowymi. Otwory wentylacyjne w drzwiach. Udźwig półki 45 kg.

WYPOSAŻENIE - POMIESZCZENIE KOMUNIKACJI (KORYTARZ)

1. Zabudowa meblowa (szafa wbudowana)- 1 szt.



Meble wykonane z płyt meblowych wiórowych laminowanych dwustronnie. Fronty oraz korpus szafy z płyt w kolorze naturalnym drewna. Fronty przesuwne z podziałem na 4 segmenty. Szafy dostosowane do przechowywania odzieży wierzchniej, dwa niezależne segmenty z drzwiami na klucz.

Krawędzie płyt wykończone listwami z tworzywa sztucznego grubości zgodnie z opisem pozycji, przytwierdzone maszynowo z dopasowaniem szerokości listew do grubości płyty i polerowaniem krawędzi listew w sposób zapewniający brak jakichkolwiek nierówności lub ubytków warstwy dekoracyjnej płyty.

Korpusy z płyty meblowej grubości 18mm, wykończone listwą ochronną z tworzywa sztucznego grubości minimum 0,5mm, plecy wykonane z płyty HDF grubości minimum 3mm. Fronty mebli wykonane z płyty meblowej grubości 18mm wykończonej listwą ochronną z tworzywa sztucznego grubości minimum 2mm, mocowane. Przed rozpoczęciem produkcji mebli należy dokonać pomiarów pomieszczenia i w uzgodnieniu z zamawiającym dopasować do nich zabudowę.

Wymiar szafy: długość 370cm, szerokość 60cm, wysokość 270cm.

Ilość segmentów: 4.

2. Krzesła - 5 szt.



Charakterystyka:

Miska siedziska wykonana z bukowej, profilowanej sklejki.

Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie.

Metalowa chromowana lub malowana proszkowo rama.

Siedzisko o wymiarach: szerokość 450 mm, głębokość 460 mm.

Click - łączenie krzeseł w rzędy za pomocą metalowych uchwytów (opcja).

Składowanie w stosie - max 8 sztuk.

Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych

Podstawa metalowa w kolorze czarnym.

Tapicerka z materiału odpornego na 300000 cykli, w kolorze szarym.

3. Fotel Club - 2 szt.



Fotel Club jednoosobowy - fotel tapicerowany, pokryty skajem imitacja skóry, poliester pokryty warstwą PCV,
Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

Wymiary całkowite:

- szer. 70 cm
- wys. 77 cm

4. Stół kawowy - 1 szt.



Niski stół kawowy śr. 80 cm klon

Stoły na metalowej konstrukcji, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wypoziomowanie mebla - regulacja w zakresie do 25 mm. Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. 25 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm.

- śr. 80 cm
- wys. 76 cm