


Konstrukcja nawierzchni utwardzonej



1	PLAC UTWARDZONY
8 cm	Kostka brukowa betonowa
4 cm	Podsypka cementowo-piaskowa
20 cm	podbudowa z kamienia łamanego ϕ 0–31,5 mm; stabilizowana mechanicznie
20 cm	warstwa gruntu stabilizowanego cementem $R_m=5$ MPa lub warstwa chudego betonu C8/10 gr. 20 cm
	Grunt rodzimy

MARINBUD Mariusz Robakowski Palczewo 33, 88–230 Piotrków Kuj.			
Inwestor:	Gmina Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87 – 640 Czernikowo		
Nazwa inwestycji:	Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo		
Lokalizacja:	Obręb Jackowo	Działki nr:	3/2, 3/3, 6/1
Temat:	Plac utwardzony kostką brukową. PRZEKRÓJ		
Opracowanie:	inż. Paulina Jesiołowska	Podpis:	
	inż. Mariusz Robakowski	Podpis:	
Projektant:	mgr inż. Marcin Zwierzykowski upr. nr KUP/0081/P00K/07	Podpis:	
Sprawdzający:	inż. Wojciech Tomasz Dzierżawski upr. nr KUP/0002/P00K/11		
Nr rys.	K1	Skala:	1:25
		Data:	grudzień 2020 r.