

Temat: Warzymice, rejon ul. Turkusowej - Wrzosowej

**Obliczenie wytrzymałości na ścinanie T_{max}
dla warstwy geotechnicznej V**

Wartość normowa T_{max} 155,026

Współczynnik materiałowy 1- 0,031785809

Wartość obliczeniowa T_{max} 139,523

Nr otworu	Głębokość badania	Wartość T_{max}	$T_{max} - T_{max(n)}$	$(T_{max} - T_{max(n)})^2$
6	2,0	148	-7,02564103	49,35963182
6	2,5	152	-3,02564103	9,15450362
6	3,0	155	-0,02564103	0,00065746
6	3,5	155	-0,02564103	0,00065746
7	2,0	152	-3,02564103	9,15450362
7	2,5	152	-3,02564103	9,15450362
7	3,0	155	-0,02564103	0,00065746
7	3,5	155	-0,02564103	0,00065746
7	4,0	162	6,97435897	48,64168310
8	1,0	148	-7,02564103	49,35963182
8	1,5	152	-3,02564103	9,15450362
8	2,0	152	-3,02564103	9,15450362
8	2,5	155	-0,02564103	0,00065746
8	3,0	162	6,97435897	48,64168310
10	1,1	148	-7,02564103	49,35963182
10	1,5	148	-7,02564103	49,35963182
10	2,0	152	-3,02564103	9,15450362
10	2,5	152	-3,02564103	9,15450362
10	3,0	155	-0,02564103	0,00065746
10	3,5	162	6,97435897	48,64168310
10	4,0	162	6,97435897	48,64168310
10	4,5	165	9,97435897	99,48783695
11	1,0	148	-7,02564103	49,35963182
11	1,5	152	-3,02564103	9,15450362
11	2,0	152	-3,02564103	9,15450362
11	2,5	155	-0,02564103	0,00065746
11	3,0	155	-0,02564103	0,00065746
11	3,5	162	6,97435897	48,64168310
11	4,0	162	6,97435897	48,64168310
11	4,5	165	9,97435897	99,48783695
11	5,0	165	9,97435897	99,48783695
12	1,0	152	-3,02564103	9,15450362
12	1,5	152	-3,02564103	9,15450362
12	2,0	155	-0,02564103	0,00065746
12	2,5	155	-0,02564103	0,00065746
12	3,0	155	-0,02564103	0,00065746
16	1,6	152	-3,02564103	9,15450362
16	2,0	155	-0,02564103	0,00065746
16	2,5	155	-0,02564103	0,00065746
Razem		6046		946,97435897
Ilość badań	39			