S1

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PARTERU – ISTNIEJĄCE

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
CEGŁA PEŁNA	36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PARTERU – PROJEKTOWANE

TYNK MOZAIKOWY SCHNIEJĄCY SZYBKO DO WYSOKOŚCI 300CM, POWYŻEJ ANTYGRZYBOWY TYNK DEKORACYJNY, DROBNOZIARNISTY BARWIONY W MASIE

IZOMETRYCZNY SYSTEMOWA STRUKTURĘ, MATLAKA BETON ARCHITEKTONICZNY 0,35 cm

STODOŁA TRAWERTYN 1,00 cm

SIATKA Z WKŁADKĄ SZKLANEGO PO KIERU WARTOŚCIOWEJ + ZAPRAWA KLEJOWA DO PYŁU Z MCHEM

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 300 KPA, 36cm, POMPLI WEŁNA MINERALNA, LAMBDA 0,03 15,00 cm

ZAPRAWA KLEJOWA + ZBROJENIE SIATKOWE/SIATKĄ

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
CEGŁA PEŁNA	36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

S2

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE CZĘŚCI NOWEJ – ISTNIEJĄCE

MARSZTYN NA BAZIE KRZEMIANU NATURALNEGO	2,00 cm
CEGŁA SILIKATOWA	36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE CZĘŚCI NOWEJ – PROJEKTOWANE

MARSZTYN NA BAZIE KRZEMIANU NATURALNEGO	2,00 cm
TYNK MINERALNY	0,40 cm
SIATKA SZKLARSKA	0,10 cm
PŁYTA WEŁNA MINERALNA	0,40 cm
PŁYTA WEŁNA Z ZESZYWEM PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE PO WARSTWIE WYKOŃCZENIOWEJ, PŁASZCZYZNA PO WARSTWIE WYKOŃCZENIOWEJ, Z PRZYKLEJONEJ I DUBLOWANEJ SIATKĄ SZKLARSKĄ	1,20 cm
ZBROJENIE NOŚNE	2,00 cm
PŁYTA OSB TRÓJWARSTWOWA Z PŁYTAMI WIÓROWYMI ZE SZTYWNEJ PŁYTY WIÓROWEJ, ZE SZTYWNEJ PŁYTY WIÓROWEJ, ORIENTOWANYCH PASKACH DŁUGOŚCI NA ZEWNĄTRZ, ZE SZTYWNEJ PŁYTY WIÓROWEJ, ORIENTOWANYCH PASKACH DŁUGOŚCI NA ZEWNĄTRZ, KLEJONE I SKRĘCANE WKRĘTAMI, GRUBOŚCI 18 MM, KLASY E1	18,00 cm
PŁYTA OSB TRÓJWARSTWOWA Z PŁYTAMI WIÓROWYMI ZE SZTYWNEJ PŁYTY WIÓROWEJ, ZE SZTYWNEJ PŁYTY WIÓROWEJ, ORIENTOWANYCH PASKACH DŁUGOŚCI NA ZEWNĄTRZ, ZE SZTYWNEJ PŁYTY WIÓROWEJ, ORIENTOWANYCH PASKACH DŁUGOŚCI NA ZEWNĄTRZ, KLEJONE I SKRĘCANE WKRĘTAMI, GRUBOŚCI 18 MM, KLASY E1	18,00 cm
CEGŁA SILIKATOWA	36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

S3

DUPY I PODCIĄG ZEW. CZĘŚĆ NOWEJ – ISTNIEJĄCE

MARSZTYN	2,00 cm
KONSTRUKCJA STALOWA ZABUDOWANA	36,00 cm

DUPY I PODCIĄG ZEW. CZĘŚĆ NOWEJ – PROJEKTOWANE

ANTYGRZYBOWY TYNK DEKORACYJNY, DROBNOZIARNISTY BARWIONY W MASIE

IZOMETRYCZNY SYSTEMOWA STRUKTURĘ, MATLAKA BETON ARCHITEKTONICZNY 0,35 cm

ZAPRAWA KLEJOWA + ZBROJENIE SIATKOWE 0,50 cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA I PRZECIWPARZOWA (PAROIZOLACJA) 0,01 cm

PŁYTA OSB TRÓJWARSTWOWA Z PŁYTAMI WIÓROWYMI ZE SZTYWNEJ PŁYTY WIÓROWEJ, ZE SZTYWNEJ PŁYTY WIÓROWEJ, ORIENTOWANYCH PASKACH DŁUGOŚCI NA ZEWNĄTRZ, ZE SZTYWNEJ PŁYTY WIÓROWEJ, ORIENTOWANYCH PASKACH DŁUGOŚCI NA ZEWNĄTRZ, KLEJONE I SKRĘCANE WKRĘTAMI, GRUBOŚCI 18 MM, KLASY E1 (NA DUPIE) 0,45 cm

MARSZTYN	2,00 cm
KONSTRUKCJA STALOWA ZABUDOWANA	36,00 cm

S4

ŚCIANY WARSZTATU CZĘŚCI NOWEJ – ISTNIEJĄCE

BLACHA TRAPEZOWA T-35/188	3,50 cm
PODKONSTRUKCJA STALOWA Z	8,00 cm
WEŁNA MINERALNA	5,00 cm
CEGŁA SILIKATOWA	36,00 cm

ŚCIANY WARSZTATU CZĘŚCI NOWEJ – PROJEKTOWANE

BLACHA TRAPEZOWA T-35/188 NOWA GRUBOŚCI 1 MM

OCYNKOWANA FABRYCZNIE ZBLOKOWANE + PODKŁAD + MALOWANIE PROSZKOWE NA KOLOR NCS S4550-Y80R

PODKONSTRUKCJA STALOWA NOWA	3,00 cm

PŁYTA 60 STANOWIĄCA Z KLEJU MONTAŻOWYCH (C 127MM) PIANKI RÓŻNICOWE Z ZESPOLONE Z PŁYTĄ, KARTONOWO-GIPSOWA GR. 12,5mm W JEDNOSTRONNIE, GRUBOŚCIĄ 1 BARIERĄ WILGOCIOWĄ SZKLANEGO, O WSP. LAMBDA = 0,035 W/(m*K) 8,00 cm

CEGŁA SILIKATOWA	36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

S5

ŚCIANY GALERII CZĘŚCI WYSOKIEJ I SZKŁODNI ZEW. – ISTNIEJĄCE

BLACHA TRAPEZOWA T-35/188	3,50 cm
PODKONSTRUKCJA STALOWA	8,00 cm

ŚCIANY GALERII CZĘŚCI WYSOKIEJ I SZKŁODNI ZEW. – PROJEKTOWANE

BLACHA TRAPEZOWA T-35/188 NOWA GRUBOŚCI 1 MM

OCYNKOWANA FABRYCZNIE ZBLOKOWANE + PODKŁAD + MALOWANIE PROSZKOWE NA KOLOR NCS S4550-Y80R

PODKONSTRUKCJA STALOWA	8,00 cm

S6

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE CZĘŚCI WYSOKIEJ – ISTNIEJĄCE

PŁYTA CEMENTOWO-AZBESTOWA AZBOLIT	0,60 cm
WEŁNA MINERALNA	24,00 cm
CEGŁA PEŁNA	1,50 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE CZĘŚCI WYSOKIEJ – PROJEKTOWANE

2 x FARBA ELEWACYJNA ELASTYCZNA SPEŁNIAJĄCA NA KOLORZE RAL 7015

POMOCNA GRUNTUJĄCA

+ FARBA MINERALNA MOZAIKOWA MOZA MAX 10/E, PROFILI PŁYTY ELEWACYJNE Z CEMENTU WZMOCNIONE WŁÓKNEM, KOLOR RAL 7015

WEŁNA MINERALNA ZAPRAWA KLEJĄCA I KLEJĄCA + SIATKA SZKLARSKA 0,50 cm

IMPREGNOWANA PRZECIWWILGOCIOWO

PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ o lambda=0,03 12,00 cm

WEŁNA MINERALNA, KOLOR RAL 9006

CEGŁA PEŁNA	24,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

S7

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE CZĘŚCI SZCZYTOWEJ – ISTNIEJĄCE

BLACHA TRAPEZOWA T-35/188	3,50 cm
PODKONSTRUKCJA STALOWA	8,00 cm
CEGŁA PEŁNA	24,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE CZĘŚCI SZCZYTOWEJ – PROJEKTOWANE

BLACHA TRAPEZOWA T-35/188 NOWA GRUBOŚCI 1 MM

OCYNKOWANA FABRYCZNIE ZBLOKOWANE + PODKŁAD + MALOWANIE PROSZKOWE NA KOLOR NCS S4550-Y80R

LICOWE W BLACHY TRAPEZOWEJ WYPEŁNIĆ DO WEŁNĄ MINERALNĄ o lambda=0,03 grubości 5,5cm

WATROSTAZOLIT	0,50 cm
WEŁNA MINERALNA o lambda=0,03	8,00 cm
FIBROLIT	0,50 cm
PODKONSTRUKCJA STALOWA	8,00 cm
CEGŁA PEŁNA	24,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

S8

FASADY PRZESZKLONE – ISTNIEJĄCE

SZYBA TEPOLOWA	1,40 cm
PROFILE ALUMINIOWE	10,00 cm

FASADY PRZESZKLONE – PROJEKTOWANE U=1,1 W/m2*K

SZKLENIE ZESPOLONE U=0,8 W/m2*K 3,00 cm

PROFILE ALUMINIOWE WRAZ PROGRAMU NA KOLOR RAL 7015 10,00 cm

O PODWYŻSZONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH UDA. IZOLACYJNEJ

S10

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Z NADPITY BEZ OCIEPLENIA

TYNK CEMENTOWY	3,00 cm
CEGŁA PEŁNA	24,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANY ZEW. Z NADPITY BEZ OCIEPLA – PROJ.

MARSZTYN NA BAZIE KRZEMIANU NATURALNEGO	2,00 cm

GRUNTOWANIE

TYNK CEMENTOWY	3,00 cm
CEGŁA PEŁNA	24,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

S11

ŚCIANA KOMÓRY CZOPNEJ

TYNK CEMENTOWY	3,00 cm
CEGŁA PEŁNA	24,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANA KOMÓRY CZOPNEJ – PROJEKTOWANA

TYNK ANTYGRZYBOWY SZARY	0,30 cm
PŁYTA OSB TRÓJWARSTWOWA	1,00 cm

SIATKA Z WKŁADKĄ SZKLANEGO PO KIERU WARTOŚCIOWEJ + ZAPRAWA KLEJOWA DO PYŁU Z MCHEM

WEŁNA MINERALNA

w współczynniku lambda=0,03 W/(m*K) 12,00 cm

ZAPRAWA KLEJOWA DO PYŁU Z MCHEM WAPIENNY + KONSTRUKCJA STALOWA

TYNK CEMENTOWY	3,00 cm
CEGŁA PEŁNA	24,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

S12

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KLATKI PRZY CZOPNI – ISTNIEJĄCA

MARSZTYN NA BAZIE KRZEMIANU NATURALNEGO	2,00 cm
CEGŁA SILIKATOWA	36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KLATKI PRZY CZOPNI – PROJ.

MARSZTYN NA BAZIE KRZEMIANU NATURALNEGO	2,00 cm

GRUNTOWANIE + ZAPRAWA KLEJOWA

TYNK CEMENTOWY	3,00 cm
CEGŁA PEŁNA	24,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANA Z DOCIĘTYMI DRAŻOWANIA BRUSH. 10,00 cm

PŁYTA GIPSOWA DLA WILGOTNOŚCI I TEMPERATURY 35 SZTYWNEJ PIANKI RÓŻNICOWE Z ZESPOLONE Z PŁYTĄ, KARTONOWO-GIPSOWA GR. 12,5mm W JEDNOSTRONNIE, GRUBOŚCIĄ 1 BARIERĄ WILGOCIOWĄ SZKLANEGO, O WSP. LAMBDA = 0,035 W/(m*K) 8,00 cm

CIĘŻKIE WYCIĄGNIĘTA NA KLEJ DO 25% TYNKIEM

MARSZTYN NA BAZIE KRZEMIANU NATURALNEGO	2,00 cm

S13

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE WYJŚCIA NA DACH – ISTNIEJĄCE

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
CEGŁA SILIKATOWA	24,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE WYJŚCIA NA DACH – PROJEKTOWANE

TYNK MOZAIKOWY SZARY	1,00 cm
PODKŁAD TYNKARSKI	1,00 cm

SIATKA Z WKŁADKĄ SZKLANEGO PO KIERU WARTOŚCIOWEJ + ZAPRAWA KLEJOWA DO PYŁU STYROPIANOWYCH

ZAPRAWA KLEJOWA DO PYŁU Z MCHEM WAPIENNY + KONSTRUKCJA STALOWA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
CEGŁA PEŁNA	24,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

S14

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NADDZIELNE – ISTNIEJĄCE

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
CEGŁA SILIKATOWA	36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NADDZIELNE – PROJEKTOWANE

ANTYGRZYBOWY TYNK DEKORACYJNY, DROBNOZIARNISTY BARWIONY W MASIE

IZOMETRYCZNY SYSTEMOWA STRUKTURĘ, MATLAKA BETON ARCHITEKTONICZNY 0,35 cm

STODOŁA TRAWERTYN	1,00 cm

SIATKA Z WKŁADKĄ SZKLANEGO PO KIERU WARTOŚCIOWEJ + ZAPRAWA KLEJOWA DO PYŁU Z MCHEM

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
CEGŁA PEŁNA	24,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

S15

ŚCIANA PRZY ATTYCE CZĘŚCI NOWEJ – ISTNIEJĄCA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO	24,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANA PRZY ATTYCE CZĘŚCI NOWEJ – PROJEKTOWANA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm
BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO	24,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

PODKONSTRUKCJA Z BLACHOWANIA PŁYTY

PŁYTA 120 STANOWIĄCA Z KLEJU MONTAŻOWYCH (C 127MM) PIANKI RÓŻNICOWE Z ZESPOLONE Z PŁYTĄ, KARTONOWO-GIPSOWA GR. 12,5mm W JEDNOSTRONNIE, GRUBOŚCIĄ 1 BARIERĄ WILGOCIOWĄ SZKLANEGO, O WSP. LAMBDA = 0,035 W/(m*K) 8,00 cm

S16

ŚCIANY ZEW. CZĘŚCI NOWEJ PRZY BALUSTRADZIE – ISTNIEJĄCE

PODKONSTRUKCJA STALOWA	7,00 cm
BLACHA TRAPEZOWA T-35/188	3,50 cm
PŁYTKA	1,00 cm
MARSZTYN NA BAZIE KRZEMIANU NATURALNEGO	2,00 cm
CEGŁA SILIKATOWA	36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

ŚCIANY ZEW. CZĘŚCI NOWEJ PRZY BALUSTRADZIE – PROJEKTOWANE

BLACHA ALUMINIOWA WALOWANA PROSZKOWO T-35 NA KOLOR NCS S4550-Y80R OBUSTRONNIE

PODKONSTRUKCJA ALUMINIOWA	5,00 cm
PODKONSTRUKCJA STALOWA	10,00 cm

IMPREGNOWANA PRZECIWWILGOCIOWO

PŁYTA 120 STANOWIĄCA Z KLEJU MONTAŻOWYCH (C 127MM) PIANKI RÓŻNICOWE Z ZESPOLONE Z PŁYTĄ, KARTONOWO-GIPSOWA GR. 12,5mm W JEDNOSTRONNIE, GRUBOŚCIĄ 1 BARIERĄ WILGOCIOWĄ SZKLANEGO, O WSP. LAMBDA = 0,035 W/(m*K) 8,00 cm

CEGŁA SILIKATOWA	36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

P1

STROP NAD PARTEROM – ISTNIEJĄCY

PODŁOGA Z DESKI	4,50 cm
STROP DREWNIANY	30,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY	1,50 cm

STROP NAD PARTEROM – PROJEKTOWANY

PODŁOGA Z DESKI	4,50 cm
STROP DREWNIANY	30,00 cm
STROP NA BELKACH Z KONSTRUKCJĄ STALOWĄ	30,00 cm
WEŁNA MINERALNA LAMBDA 0,04 NA PODŁOGACH WEŁNA MINERALNA O WSP. LAMBDA 0,035 I GRUBOŚCI 25 cm	
SIATKA Z WKŁADKĄ SZKLANEGO PO KIERU WARTOŚCIOWEJ + ZAPRAWA KLEJOWA DO PYŁU Z MCHEM	
PODŁOGA TRAWERTYN	1,00 cm
ANTYGRZYBOWY TYNK DEKORACYJNY, DROBNOZIARNISTY BARWIONY W MASIE – KOLOR RAL 9006	0,35 cm

P2

STROP KOND. NADMIESZANEJ CZ. NOWEJ – ISTNIEJĄCY

PODŁOGA Z DESKI	4,50 cm
STROP DREWNIANY	30,00 cm
STROP ŻELBETOWY	8,00 cm
PODŁOGA KONDYGNACJI	66,00 cm
PODWIESZENIE	5,00 cm
SUFIT SZCZELNY TYPU "MONIER"	5,50 cm

STROP KOND. NADMIESZANEJ CZ. NOWEJ – PROJEKTOWANY

PODŁOGA Z DESKI	4,50 cm
STROP DREWNIANY	30,00 cm
STROP ŻELBETOWY	8,00 cm
WEŁNA MINERALNA o lambda=0,03	25,00 cm
PODŁOGA KONDYGNACJI	66,00 cm
PODŁOGA POMIESZCZENIA Z PODŁOGĄ	66,00 cm
PODWIESZENIE	5,00 cm
SUFIT SZCZELNY TYPU "MONIER"	5,50 cm

P3

STROPODACH NAD CZĘŚCIĄ NISKĄ – ISTNIEJĄCY

2 x PAP	0,50 cm
STROPNICA	12,00 cm
DESKI SZALUNKOWE	2,50 cm
PŁYTY AZBESTOWE	10,00 cm
ŻELBET ŻEBROWY Z PŁYTĄ POMIĘDZYŻEBRZE	30,00 cm
WEŁNA MINERALNA	10,00 cm
ŻELBET ŻEBROWY Z PŁYTĄ POMIĘDZYŻEBRZE	30,00 cm
SUFIT PODWIESZONY (STUCZ.)	10,00 cm
SUFIT PODWIESZONY	5,00 cm

STROPODACH NAD CZĘŚCIĄ NISKĄ – PROJEKTOWANY

PAPA NARZUCONOWA TERMOZGRZEWALNA (MIKS)

PAPA PODKŁADOWA	
2 x PAP	1,00 cm
STROPNICA	12,00 cm
DESKI SZALUNKOWE	2,50 cm
PŁYTY AZBESTOWE	10,00 cm
ŻELBET ŻEBROWY Z PŁYTĄ POMIĘDZYŻEBRZE	30,00 cm
WEŁNA MINERALNA	10,00 cm
ŻELBET ŻEBROWY Z PŁYTĄ POMIĘDZYŻEBRZE	30,00 cm
SUFIT PODWIESZONY (STUCZ.)	10,00 cm
SUFIT PODWIESZONY	5,00 cm

P4

STROPODACH NAD CZĘŚCIĄ WYSOKĄ – BEZ ŻWIRU

2 x PAP	0,50 cm
STROPNICA	12,00 cm
DESKI SZALUNKOWE	2,50 cm
PŁYTY AZBESTOWE	10,00 cm
ŻELBET ŻEBROWY Z PŁYTĄ POMIĘDZYŻEBRZE	30,00 cm
WEŁNA MINERALNA	10,00 cm
ŻELBET ŻEBROWY Z PŁYTĄ POMIĘDZYŻEBRZE	30,00 cm
SUFIT PODWIESZONY (STUCZ.)	10,00 cm
SUFIT PODWIESZONY	5,00 cm

P5

POKRYCIE ŚWIETLIKÓW NAD CZ. NOWĄ – ISTNIEJĄCE

BLACHA TRAPEZOWA T-35/188	3,50 cm
ŁATY DREWNIANE 80X160MM/ 80X80MM	4,00 cm
BLENDA DREWNIANA NA DACHU	4,00 cm
KONTRŁATY DREW. 80X160MM/ 80X80MM	4,00 cm
DESKI SZALUNKOWE 2,5CM	2,50 cm
WEŁNA MINERALNA GR. 25CM	25,00 cm
PODWIESZENIE SUFITU	5,00 cm
PŁASZCZKA Z PŁYT GK	1,25 cm

POKRYCIE ŚWIETLIKÓW NAD CZ. NOWĄ – PROJEKTOWANE

BLACHA TRAPEZOWA T-35/188 – NOWA GRUBOŚCI 1 MM

OCYNKOWANA FABRYCZNIE ZBLOKOWANE + PODKŁAD + MALOWANIE PROSZKOWE NA KOLOR NCS S4550-Y80R

ŁATY DREWNIANE 80X160MM/ 80X80MM	4,00 cm
BLENDA TRYTOWANA NA DACHU	0,20 cm
KONTRŁATY DREW. 80X160MM/ 80X80MM	4,00 cm
PŁYTA PODKŁADOWA Z PŁYTĄ POMIĘDZYŻEBRZE	2,00 cm
WEŁNA MINERALNA o lambda=0,035	0,20 cm
WEŁNA MINERALNA o lambda=0,035	4,00 cm
WEŁNA MINERALNA o lambda=0,035	4,00 cm
PŁYTA PODKŁADOWA Z PŁYTĄ POMIĘDZYŻEBRZE	2,00 cm
PŁYTA GIPSOWA	1,25 cm

P6

STROP NADWIESZONY XX PIĘTRA – ISTNIEJĄCY

MARSZTYN WYKOŃCZENIOWY	1,00 cm
PODŁOGA Z DESKI	4,50 cm
STROP DREWNIANY	30,00 cm
PŁYTY AZBESTOWO-CEMENTOWE AZBOLIT	0,60 cm

STROP NADWIESZONY XX PIĘTRA – PROJEKTOWANY

MARSZTYN WYKOŃCZENIOWY	1,00 cm
PODŁOGA Z DESKI	4,50 cm
STROP DREWNIANY	30,00 cm
PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ o lambda=0,03	15,00 cm
WEŁNA MINERALNA, KOLOR RAL 9006	
IMPREGNOWANA PRZECIWWILGOCIOWO	0,50 cm
PŁYTY ELEWACYJNE Z CEMENTU WZMOCNIONE WŁÓKNEM, KOLOR RAL 7015	1,50 cm
POMOCNA GRUNTUJĄCA	
2 x FARBA ELEWACYJNA ELASTYCZNA SPEŁNIAJĄCA NA KOLORZE RAL 7015	

P7

NADWIESZONE DACHU CZ. NOWEJ – ISTNIEJĄCE

PAPA NARZUCONOWA TERMOZGRZEWALNA (MIKS)	
PAPA PODKŁADOWA	
2 x PAP + GRUNT	1,00 cm
DESKI SZALUNKOWE	2,50 cm
STROP DREWNIANY	30,00 cm
ŁUPKI AZBESTOWO-CEMENTOWE	0,60 cm

NADWIESZONE DACHU CZ. NOWEJ – PROJEKTOWANE

2 x PAP + GRUNT	1,00 cm
DESKI SZALUNKOWE	2,50 cm
STROP DREWNIANY	30,00 cm
PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ o lambda=0,03	15,00 cm
WEŁNA MINERALNA, KOLOR RAL 9006	
IMPREGNOWANA PRZECIWWILGOCIOWO	0,50 cm
PŁYTY ELEWACYJNE Z CEMENTU WZMOCNIONE WŁÓKNEM, KOLOR RAL 7015	1,50 cm
POMOCNA GRUNTUJĄCA	
2 x FARBA ELEWACYJNA ELASTYCZNA SPEŁNIAJĄCA NA KOLORZE RAL 7015	


ŚWIETLIK - DETAL G
ŚWIETLIK - DETAL G
ŚWIETLIK - DETAL G
DETAL A
DETAL B
DETAL C
DETAL D
DETAL E
DETAL F
OPRAWA E1
OPRAWA E2
+78,45
+76,00 dach
+71,40 20 piętro
+68,10 19 piętro
+64,80 18 piętro
+61,50 17 piętro
+58,20 16 piętro
+54,90 15 piętro
+51,60 14 piętro
+48,30 13 piętro
+45,00 12 piętro
+41,70 11 piętro
+38,40 10 piętro
+35,10 9 piętro
+31,80 8 piętro
+28,50 7 piętro
+25,20 6 piętro
+21,90 5 piętro
+15,90 4 piętro
+11,25 3 piętro
+6,60 2 piętro
+3,30 1 piętro
±0,00 0 Parter
-4,00 Przyziemie
ISTNIEJĄCE KORYTKO KABLOWE DO ZDEMONTOWANIE
- A KABLE PRZEŁOŻYĆ DO NOWYCH KORYTEK PODWIESZONYCH DO STROPU, SYSTEMOWO ZAMONTOWANYCH OD GÓRY