

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

			DRZWI DREWNIANE														DRZWI STALOWE									
OZNACZ. NA RYS.			D1		D2		D3a		D3b		D4		D5		D5a		D5b		D6		D7		D8		D9	
SCHEMAT 1:50																										
WYMIARY	W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY*	S	900		900		800		800		1400		900		900		900		900		800		1400		900	
		H	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000	
	W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So	1000		1020		900		900		1600		1000		1000		1000		1000		900+900		1600		1100	
		Ho	2060		2080		2060		2060		2060		2060		2060		2060		2060		2060		2060		2100	
WYMAGANE MIN. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA			(900)		(900)		(800)		(800)		(900+50)		(900)		(900)		(900)		(900)		(800)		(900+50)		(900)	
KONDYGNACJA	KIER. OTWIER.		L	P	LEWE		L	P	L	P	LEWE		L	P	PRAWY		L	P	L	P	L	P	L	P	LEWE	
	ILOŚĆ SZTUK	0	3	4	1	2	3	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	
		1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
		2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	
		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
RAZEM			3	4	1	2	3	2	2	1	2	1	1	1	5	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	
SUMA			7		1		5		4		1		2		1		1		6		2		3		1	
OPIS			-DRZWI PEŁNE, DREWNIANE -OŚCIEŻNICA DREWNIANA, REGULOWANA, WYKOŃCZENIE FORNIREM NATURALNYM -KLAMKA Z SZYLDDEM OBUSTRONNIE, STAL NIERDZEWNA, KLASA 3 KATEGORII UŻYTKOWEJ -ZAWIASY STALOWE, REGULOWANE 3 SZT. -ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ -4 KLASA MECHANICZNA -IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA Rw,P=42dB -SZCZELINA WENTYLACYJNA 25m³/h na całej szerokości drzwi we wskazanych w proj. inst. sanit. (4 szt.)		-DRZWI PEŁNE, DREWNIANE -OŚCIEŻNICA DREWNIANA, REGULOWANA, WYKOŃCZENIE FORNIREM NATURALNYM -KLAMKA Z SZYLDDEM OBUSTRONNIE, STAL NIERDZEWNA, KLASA 3 KATEGORII UŻYTKOWEJ -ZAWIASY STALOWE, UKRYTE, REGULOWANE 3 SZT. -ZAMEK ŁAZIENKOWY -SAMOZAMYKACZ - SZCZELINA WENTYLACYJNA Aeff min. 0,02m2 -4 KLASA MECHANICZNA -IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA Rw,P=42dB		-DRZWI PEŁNE, DREWNIANE, LAKIEROWANE -OŚCIEŻNICA DREWNIANA, REGULOWANA, LAKIEROWANA NA KOLOR SKRZYDŁA -KLAMKA Z SZYLDDEM OBUSTRONNIE, STAL NIERDZEWNA, KLASA 3 KATEGORII UŻYTKOWEJ -ZAWIASY STALOWE, UKRYTE, REGULOWANE 3 SZT. -ZAMEK ŁAZIENKOWY -SZCZELINA WENTYLACYJNA Aeff min. 0,02m2 -4 KLASA MECHANICZNA -IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA Rw,P=42dB		-DRZWI PEŁNE, DREWNIANE, LAKIEROWANE -OŚCIEŻNICA DREWNIANA, REGULOWANA, LAKIEROWANA NA KOLOR SKRZYDŁA -KLAMKA Z SZYLDDEM OBUSTRONNIE, STAL NIERDZEWNA, KLASA 3 KATEGORII UŻYTKOWEJ -ZAWIASY STALOWE, UKRYTE, REGULOWANE 3 SZT. -ZAMEK ŁAZIENKOWY -SZCZELINA WENTYLACYJNA Aeff min. 0,02m2 -4 KLASA MECHANICZNA -IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA Rw,P=42dB		-DRZWI PEŁNE, DREWNIANE -OŚCIEŻNICA DREWNIANA, REGULOWANA, CPL, KOLOR CZARNY -KLAMKA Z SZYLDDEM OBUSTRONNIE, STAL W KOLORZE CZARNYM, KLASA 3 KATEGORII UŻYTKOWEJ -ZAWIASY 4 SZT. -ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ -4 KLASA MECHANICZNA -IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA Rw,P=42dB		-DRZWI PEŁNE, DREWNIANE -OŚCIEŻNICA DREWNIANA, REGULOWANA, CPL, KOLOR CZARNY -KLAMKA Z SZYLDDEM OBUSTRONNIE, STAL W KOLORZE CZARNYM, KLASA 3 KATEGORII UŻYTKOWEJ -ZAWIASY 2 SZT. -ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ -4 KLASA MECHANICZNA -IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA Rw,P=42dB		-DRZWI PEŁNE, DREWNIANE -OŚCIEŻNICA DREWNIANA, REGULOWANA, CPL, KOLOR CZARNY -KLAMKA Z SZYLDDEM OBUSTRONNIE, STAL W KOLORZE CZARNYM, KLASA 3 KATEGORII UŻYTKOWEJ -ZAWIASY 2 SZT. -ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ -4 KLASA MECHANICZNA -IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA Rw,P=42dB		-DRZWI PEŁNE, DREWNIANE, LAKIEROWANE -OŚCIEŻNICA DREWNIANA, REGULOWANA, LAKIEROWANA NA KOLOR SKRZYDŁA -KLAMKA Z SZYLDDEM OBUSTRONNIE, STAL NIERDZEWNA, KLASA 3 KATEGORII UŻYTKOWEJ -ZAWIASY STALOWE, UKRYTE, REGULOWANE 3 SZT. -ZAMEK TYPU B -SAMOZAMYKACZ UKRYTY Z KOLEJNOŚCIĄ ZAMKNIĘCIA -ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30 -4 KLASA MECHANICZNA -IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA Rw,P=42dB		-DRZWI PEŁNE, DREWNIANE -OŚCIEŻNICA DREWNIANA, REGULOWANA, CPL, KOLOR CZARNY -POCHWYT OBUSTRONNIE, STAL W KOLORZE CZARNYM -ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ		-DRZWI DREWNIANE Z WYPEŁNIENIEM SZKLANYM -SKRZYDŁA DRZWIOWE PRZESZKLONE -SZKŁO PRZEZIERNE, ZESPOLONE -KLAMKA Z SZYLDDEM OBUSTRONNIE, STAL NIERDZEWNA, KL. 3 KAT. UŻYT. -ZAWIASY STALOWE, UKRYTE, REGULOWANE 3 SZT. -ZAMEK TYPU B -SAMOZAMYKACZ UKRYTY -ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60 -4 KLASA MECHANICZNA -IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA Rw,P=42dB		-DRZWI PEŁNE, STALOWE -OŚCIEŻNICA STALOWA, KARTOWA -KLAMKA Z SZYLDDEM OBUSTRONNIE, STAL NIERDZEWNA, KLASA 3 KATEGORII UŻYTKOWEJ -ZAWIASY STALOWE, REGULOWANE 3 SZT. -ZAMEK TYPU B -SAMOZAMYKACZ UKRYTY -ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI60 -4 KLASA MECHANICZNA -IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA Rw,P=42dB			
KOLOR			OKŁADZINA FORNIR NATURALNY W KOLORZE JASNEGO DĘBU		OKŁADZINA FORNIR NATURALNY W KOLORZE JASNEGO DĘBU		KOLOR: BIAŁY, RAL 9003		OKŁADZINA FORNIR NATURALNY W KOLORZE JASNEGO DĘBU		OKŁADZINA FORNIR NATURALNY W KOLORZE JASNEGO DĘBU		OKŁADZINA FORNIR NATURALNY W KOLORZE JASNEGO DĘBU		OKŁADZINA FORNIR NATURALNY W KOLORZE JASNEGO DĘBU		OKŁADZINA FORNIR NATURALNY W KOLORZE JASNEGO DĘBU		OKŁADZINA FORNIR NATURALNY W KOLORZE JASNEGO DĘBU		KOLOR: BIAŁY, RAL 9003		KOLOR OD STRONY: -SALI PRÓB CZARNE, RAL 7022 -KLATKI SCHODOWEJ BEŻOWE, RAL1015			
UWAGI			DRZWI DO GARDERÓB AKTORÓW		DRZWI DO ŁAZIENKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		DRZWI DO ŁAZIENEK W GARDEROBACH		DRZWI DO ŁAZIENEK Z KORYTARZA		DRZWI DO KLUBU AKTORA		DRZWI BIUROWE W CZĘŚCI DYREKTORSKIEJ		DRZWI NA KŁATKĘ SCHODOWĄ Z CZĘŚCI DYREKTORSKIEJ		DRZWI DO GABINETU DYREKTORSKIEGO		DRZWI BIUROWE NA 2 PIĘTRZE		DRZWI ZAPLECZOWE W CZĘŚCI DYREKTORSKIEJ		DRZWI Z KORYTARZY NA KŁATKĘ SCHODOWĄ		DRZWI Z SALI PRÓB NA KŁATKĘ SCHODOWĄ	

**UWAGA:**  
- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY PRZELICZYĆ I SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;

- OBOWIAZUJE KONIECZNOŚĆ ZACHOWANIA WYMIARU MINIMALNEGO W ŚWIELE OŚCIEŻNICY ROZUMIANEGO ZGODNIE Z § 9 pkt. 1 i 2 "WARUNKÓW TECHNICZNYCH";

- WYKOŃCZENIE DRZWI (KOLORYSTYKA OKŁADZIN) NALEŻY POPRZEDZIĆ PRÓBAMI KOLORYSTYCZNYMI DO ZATWIERDZENIA PRZEZ NADZÓR AUTORSKI.

\* NADRZĘDNYM WYMIAREM JEST WYMIAR W ŚWIELE OŚCIEŻNICY, WSZYSTKIE INNE WYMIARY DOPASOWAĆ DO NIEGO ZGODNIE Z WYBRANYM SYSTEMEM, GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ TEGO WYMIARU

rewizja nr

data

projektant

podpis

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMYWARSZTAT ARCHITEKTURY NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY

WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM I PODPISEM

INWESTOR

TEATR WYBRZEŻE  
ul. Św. Ducha 2, 80–834 GDAŃSK

PROJEKT

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ZAPLECZA BUDYNKU GŁÓWNEGO TEATRU WYBRZEŻE GDAŃSK UL. ŚW. DUCHA 2  
działka nr 236, obr. 89

WAPA

WARSZTAT ARCHITEKTURY

PRACOWNIA AUTORSKA

81-844 SOPOT, Armii Krajowej 85; tel./faks (58) 551-45-59; www.wapa.pl; pracownia@wapa.pl

GŁÓWNY PROJEKTANT

dr inż. arch.  
KRZYSZTOF KOZŁOWSKI  
upr. nr 3894/GD/89

PROJEKTANT

mgr inż. arch. MARIA PUCHAŁSKA  
mgr inż. arch. MONIKA SZARLEJA  
mgr inż. arch. MIKOŁAJ ANDRZEJEWSKI

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch.  
ROMAN DURKIEWICZ  
upr. bud. nr 5800/GD/94

NAZWA OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

NR TECZKI

A2

FAZA

PW

RYSUNEK

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SKALA

1:50

NR RYSUNKU

2.11

DATA

06.03.2023

NAZWA PLIKU

TEATR\_ADM\_zestawienie\_stolarki.dwg