

## **PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-047**

Nazwa robót: REMONT CIĄGU PIESZEGO W UL. MOSTOWEJ W MOSINIE W  
CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2463P

Sporządzający: Gmina Mosina  
pl. 20 Października 14, 62-050 Mosina

Przedmiar sporządził: Grzegorz Suszczyński

Data opracowania przedmiaru: 05-11-2024

SPIS DZIAŁÓW

**PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-047**

Nazwa robót: REMONT CIĄGU PIESZEGO W UL. MOSTOWEJ W MOSINIE W  
CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2463P

PRZEDMIAR 000-00-047	Strona 1	05-11-2024
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	SYKAL-002642
1	WYMAGANIA OGÓLNE	
1.1	Zabezpieczenie terenu budowy	
2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
2.1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	
2.2	Zdjęcie humusu	
2.3	Rozbiórki elementów dróg i ulic	
3	ROBOTY ZIEMNE	
3.1	Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V	
3.2	Wykonanie nasypów	
4	PODBUDOWY	
4.1	Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem	
4.3	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej	
4.4	Podbudowa z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem	
5	NAWIERZCHNIE	
6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
6.1	Humusowanie terenu, umocnienie skarp	
7	ELEMENTY ULIC	
7.1	Krawężniki betonowe	
7.2	Obrzeża betonowe	
7.3	Ścieki z betonowej kostki brukowej	

-----

**PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-047**

Nazwa robót: REMONT CIĄGU PIESZEGO W UL. MOSTOWEJ W MOSINIE W  
CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2463P

PRZEDMIAR 000-00-047				Strona 1		05-11-2024	
SYMBOL POZYCJI				NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		SYKAL-002642	
DZ	POZ					JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	WYMAGANIA OGÓLNE						
1.1	Zabezpieczenie terenu budowy						
1.1	10	D-00.00.00	Organizacja ruchu na czas robót (uzgodnienia, wykonanie, utrzymanie i demontaż)	szt	1,000		
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości				
		1	1	1,000			
1.1	20	D-00.00.00	Regulacja istn. studni i urządzeń	kmpl	10,000		
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości				
		1	12	12,000			
2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2.1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych						
2.1	30	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,130		
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości				
		1	0,13	0,130			
2.1	40	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	szt	1,000		
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości				
		1	1	1,000			
2.2	Zdjęcie humusu						
2.2	50	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ z przerzutem na hałdę przy granicy robót oraz ew. wywozem	m³	19,300		
2.3	Rozbiórki elementów dróg i ulic						
2.3	60	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych	m²	403,100		
2.3	70	D-01.02.04	Rozbiórka betonowych obrzeży wraz z wywozem	metr	198,000		
2.3	80	D-01.02.04	Rozbiórka betonowych krawężników wraz z wywozem	metr	90,000		
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości				
		1	90	90,000			
3	ROBOTY ZIEMNE						
3.1	Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V						
3.1	90	D-02.01.01	Roboty ziemne mechaniczne z transportem urobku na odległość do 1 km	m³	40,310		
3.2	Wykonanie nasypów						
3.2	100	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu dowiezonego z dokopu wraz z zagęszczeniem	m³	10,960		
		Lp Nazwa	Obliczenie ilości				
		1	10,96	10,960			
4	PODBUDOWY						

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4.1	Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem				
4.1	110	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	403,100
4.3	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej				
4.3	130	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 20 cm (zjazd)	m <sup>2</sup>	172,500
4.3	140	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 15 cm (chodnik)	m <sup>2</sup>	230,600
4.4	Podbudowa z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem				
4.4	150	D-04.05.01	Warstwa z mieszanki związanej cementem klasy C1.5/2.0 gr. 15 cm (zjazd)	m <sup>2</sup>	172,600
4.4	160	D-04.05.01	Warstwa z mieszanki związanej cementem klasy C1.5/2.0 gr. 10 cm (chodnik)	m <sup>2</sup>	116,600
4.4	170	D-04.05.01	Warstwa z mieszanki związanej cementem klasy C1.5/2.0 gr. 20 cm (chodnik)	m <sup>2</sup>	114,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 114,0		114,000
5	NAWIERZCHNIE				
5	180	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej, koloru szarego, gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (chodnik)	m <sup>2</sup>	230,600
5	190	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej, koloru szarego, gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (zjazd)	m <sup>2</sup>	172,500
6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6.1	Humusowanie terenu, umocnienie skarp				
6.1	200	D-06.01.01	Humusowanie i obsianie terenu przy grubości warstwy humusu 10cm	m <sup>2</sup>	193,000
7	ELEMENTY ULIC				
7.1	Krawężniki betonowe				
7.1	210	D-08.01.01	Krawężnik betonowy o wymiarach 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	metr	90,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 90		90,000
7.1	220	D-08.01.01	Opornik betonowy 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	metr	63,100
7.2	Obrzeża betonowe				
7.2	230	D-08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	metr	198,000
7.3	Ścieki z betonowej kostki brukowej				
7.3	240	D-08.05.02	Ścieki przykrawężnikowe z dwóch rzędów kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 - odtworzenie	metr	90,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 90		90,000