

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 041625C w Zielnowie - 470 m.					
1		Roboty drogowe.			
1.1		Roboty ziemne.			
1.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym. 0.470	km km	 0.470	
				RAZEM	0.470
1.1.2	KNNR 1 0101-07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm (wierzby) 38	szt. szt.	 38.000	
				RAZEM	38.000
1.1.3	KNNR 1 0104-09	Karczowanie pni o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 38	szt. szt.	 38.000	
				RAZEM	38.000
1.1.4	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 470	m ² m ²	 470.000	
				RAZEM	470.000
1.2		Podbudowa.			
1.2.1	KNR 2-01 0232-02	Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 samojednymi na odkład; przemieszczanie urobku na odl. do 200 m, grunt kat. III - zebranie warstwy podbudowy na starym śladzie drogi. 470*0.5	m ³ m ³	 235.000	
				RAZEM	235.000
1.2.2	KNNR 6 0106-06	Wyrównanie nawierzchni po wycince warstwą piasku i podbudowy z odzysku zagęszczanego mechanicznie o grubości średnio 25 cm 470	m ² m ²	 470.000	
				RAZEM	470.000
1.2.3	KNNR 6 0111-04	Wzmocnienie podłoża przez stabilizowanie cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.20 cm 470*1.2	m ² m ²	 564.000	
				RAZEM	564.000
1.2.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 470*5.2	m ² m ²	 2444.000	
				RAZEM	2444.000
1.2.5	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1698+665	m ² m ²	 2363.000	
				RAZEM	2363.000
1.3		Nawierzchnia.			
1.3.1	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy. 1698+665	m ² m ²	 2363.000	
				RAZEM	2363.000
1.3.2	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm3/m2 (jezdnie i zjazdy) 1698+(470*0.1)	m ² m ²	 1745.000	
				RAZEM	1745.000
1.3.3	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 Krotność = 2 1698	m ² m ²	 1698.000	
				RAZEM	1698.000
1.4		Pobocza, rowy.			
1.4.1	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu - pobocza. Krotność = 2 665	m ² m ²	 665.000	
				RAZEM	665.000
1.4.2	KNNR 1 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowniczymi - regulacja rowów. 470*1.2*0.5	m ³ m ³	 282.000	
				RAZEM	282.000
1.4.3	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja. 0.470	km km	 0.470	
				RAZEM	0.470