

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa, organizacja miejsca przesiadkowego - parking typu P&R (miejsca postojowe dla samochodów osobowych) w zakresie inwestycji: "Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Świąciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej".

LP	SST	Opis i obliczenie ilości				
			jm	Ilość	cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1	D.04.01.01, D.02.03.01, D.04.05.01, D.04.04.02, D.05.03.23	<u>Nawierzchnia miejsc postojowych (15,0x3,6m):</u> 1. wykonanie koryta głębokości 43,0 cm w gruncie z transportem gruntu poza teren budowy, 2. mechaniczne profilowania i zagęszczenia podłoża gruntu, 3. warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa naturalnego z dowozu stabilizowana cementem o Rm=2,5MPa min. o grubości 10,0cm, 4. warstwa kruszywa łamanego 0-31,5 z dowozu stabilizowana mechanicznie cementem C3/4 o grubości 20,0cm, 5. ułożenie kostki betonowej, bezfazowej, szarej o grubości 8,0 cm na podsypce cem.-pias. min. grubość 5,0 cm	m2	54,00		
2	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika najazdowych 15x22x100cm na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z betonu C12/15 (B15) z oporem	mb	15,00		
3	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego (wystający) 15x30x100cm na podsypce cem.-pias. z wykonaniem ław z betonu C12/15 (B15) z oporem	mb	23,00		

RAZEM (netto)**zł****VAT (23%)****zł****RAZEM (brutto)****zł**

słownie złotych:

Sporządził: