

KARTA DOBORU URZĄDZENIA

Projektant

29.10.2013

TD-1000/250



nr artykułu: 40020770

Wentylator kanałowy przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia, przystosowany do montażu w pozycji pionowej lub poziomej w kanałach wentylacyjnych o średnicach od 100 do 400 mm.

Zastosowanie: Mieszkania, Biura, Sklepy, Kuchnie, Lokale gastronomiczne, Łazienki, toalety, Budynki użyteczności publicznej

Parametry nominalne

maksymalna wydajność	1010 m ³ /h	temperatura pracy	-40°C 60°C
ciśnienie statyczne	585 Pa	klasa izolacji silnika	B, F
napięcie	230 V	klasa zabezpieczenia IP	IP 54, IP 55
częstotliwość	50 Hz	poziom ciśnienia akustycznego	40 db(A)
moc	125 W	masa	9.4 kg
natężenie prądu	0.5 A	przekrój	250 mm
prędkość obrotowa	2800 obr/min		



Punkt zadany

wydajność	250 m ³ /h
ciśnienie statyczne	400 Pa

Punkt pracy

wydajność	252 m ³ /h
ciśnienie statyczne	407 Pa
ciśnienie dynamiczne	1.23 Pa
ciśnienie całkowite	408 Pa
prędkość przepływu	1.45 m/s