Bodenbeläge
Eben, wasserdicht und beständig für die angegebenen Lasten geeignet (Belastungsklasse 1 (20,25 kN/m²)
Fußabmessungen und Stützen: bei Bedarf Ausgleichen mit der Stützhöhe
Bei der Aufstellung auf Stützen, ist darauf zu achten, dass die Tragfähigkeit der Stützen und der Stützen Anzuzeichnen
Bei der Montage der Bodenplatte zu berücksichtigen.
BASE PLATE
FLAT, HORIZONTAL AND SUITABLE FOR THE SPECIFIED STATIC LOADS (CONCRETE QUALITY ≥ C20/25 ACC (C2)
FOUNDATION THICKNESS MM 300mm
Wires LOADS THICKNESS, THE INCREASE NEEDS TO BE DECIDED ADAM
FOR INSTALLATION ON CLINCS, CONSIDER THE RESPECTIVE LOAD CAPACITY. CONSULT A STRUCTURAL ENGINEER FOR THE
RECESSES IN THE BASE PLATE FOR SPOOLER, DRAWING CENTRAL SUPPLIES,) ARE BE CONSIDERED ACCORDNGLY
WITH THE OUTLINE OF THE BASE PLATE

Dichte Anforderungen an die Dichtheit MERKLASSE REQUIREMENTS ON THE FLATNESS	Dübel DISTANCE max. Abweichung MAX. DEVIATION	[m]	1	4	10	715
		[mm]	3	9	12	15

max. zulässige Flächenbelastung MAXIMUM STATIC CONTACT PRESSURE
7 0,4 N/m²
zul. Flächenbelastung PEGIUM STATIC LOOR LOAD
kN/m²
an einer der schraffierten Aufliegerflächen AT ONE OF THE SHADO CONTACT SURFACES
(Vorsprünge aus Gesamtgewicht und Statikplan) BATO OF GROSS WEIGHT TO THE FOOTPRINT)