



Bariera drogowa stalowa
- poziom powstrzymania: N2
- poziom szerokości pracującej: W4,
- poziom intensywności zderzenia: A
- długość: 160m

LEGENDA

- Jezdnia - nawierzchnia z mieszanek mineralno asfaltowej
- Powierzchnie wymiany pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni
- Ciągi piesze - nawierzchnia z kostki betonowej CEGLA 10x20cm w kolorze szarym
- Zatoki autobusowe - nawierzchnia z mieszanek mineralno asfaltowej
- Zjazdy - nawierzchnia z mieszanek mineralno asfaltowej
- Zieleni - humusowanie gr. 10 cm i obsianie mieszanek nasion traw
- Wybrukowania - nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 9/11cm w kolorze szarym
- Wybrukowania - nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 16/20cm w kolorze szarym
- Krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm na ławie bet. C12/15 z oporem (h=12cm)
- Krawężnik betonowy wyspekowy 25x30 cm na ławie bet. C12/15 z oporem (h=15cm)
- Płyta betonowa wyspekowa 30x30x10 cm na ławie bet. C12/15 (h=1cm)
- Opornik betonowy 12x25 cm na ławie bet. C12/15 z oporem (h=0-1cm)
- Obrys betonowy chodnikowy 8x30 cm na ławie bet. C12/15 z oporem
- Odcinki rowów przewidziane do reprofiliacji skarp
- Granice działek ewidencyjnych
- Numerы działek objętych opracowaniem

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FAWAŁ" Filip Wałczak ul. Kobyłgowska 18A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 095 72 34 330, fax. 095 72 34 330			
INWESTOR	STAROSTWO POWIATOWE W SUŁĘCINIE ul. Lipowa 18a, 69-200 Sułecin			
TEMAT	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1278F NA ODCINKU MIECHÓW-SUŁĘCIN			
ADRES	województwo lubuskie, powiat sułeciński, gmina Sułecin; - odcinek 0043 Miechów, dz. nr: 55/12, 187, 211; - odcinek 0044 Żubów, dz. nr: 119, 169, 346; - odcinek 0046 Sułecin I, dz. nr: 1/3, 20/6, 19, 22/2			
FAZA	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA			
BRANŻA	DROGOWA			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Romankiewicz	upr. nr LB5/0074/POD/11 do projektowania bez ograniczeń w spec. drogowej	15.08.2017	
RYSunek	PLAN SYTUACYJNY			
DATA: 15.08.2017	SKALA: 1:500	NR RYSUNKU: 2	ARKUSZ RYSUNKU: 6	